

武都区路灯控制开关项目工程量清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	路灯/亮化单回路控制开关	工作电压：AC220V ， 控制组数：1路， 输出方式：开关量信号。 执行标准：GB16915.1-2014， 传输方式：4G网络信号传输， 工作温度：-10°~60°， 材质：阻燃ABS， 状态检测：1路(开关量信号检测设备工作状态)， 负载功率：继电器输出10A， 控制方式：手机远程/电脑端/手动(本地)， 断电提醒：会推送告警通知至微信小程序PC电脑端， 要求自带PC端云平台、微信小程序或APP端应用， 4G物联网卡流量要求≥6年， 质保1年。	台	105	报价要求：含税、含运费、含安装
2	路灯双回路控制开关	工作电压：AC220V ， 控制组数：1路， 输出方式：开关量信号。 执行标准：GB16915.1-2014， 传输方式：4G网络信号传输， 工作温度：-10°~60°， 材质：阻燃ABS， 状态检测：1路(开关量信号检测设备工作状态)， 负载功率：继电器输出10A， 控制方式：手机远程/电脑端/手动(本地)， 断电提醒：会推送告警通知至微信小程序PC电脑端， 要求自带PC端云平台、微信小程序或APP端应用， 4G物联网卡流量要求≥6年， 质保1年。	台	70	报价要求：含税、含运费、含安装
3	电源线	平行线 2*1.5平方	米	200	
合计					

