

凉州区城区路灯管理服务中心 2024年路灯维修材料采购项目清单

序号	名称	参数	单位	数量
1	LED模组50W(长方形)	1、功率:50W 2、色温:3000K-4500K 3、光效:140lm/w 4、输入电压:220V/50HZ 5、显色指数:Ra80 6、防护等级:IP65以上 7、驱动电源效率:90% 8、灯具材料:压铸铝	个	300
2	LED驱动50W(长方形)	1、功率:50W 2、电压:100-240V 3、频率:50/60Hz	个	500
3	LED模组50W+驱动50W	颜色: 整套(长方形)	套	50
4	LED模组50W(方形)	1、功率:50W 2、色温:3000K-4500K 3、光效:140lm/w 4、输入电压:220V/50HZ 5、显色指数:Ra80 6、防护等级:IP65以上 7、驱动电源效率:90% 8、灯具材料:压铸铝	个	100
5	LED驱动50W(方形)	1、功率:50W 2、电压:100-240V 3、频率:50/60Hz	个	100
6	LED驱动200W	1、功率:200W 2、电压:100-240V 3、频率:50/60Hz	个	50
7	LED驱动250W	1、功率:250W 2、电压:100-240V 3、频率:50/60Hz	个	50
8	140W 白钠灯	1、额定功率:140W 2、额定电压:220V 3、玻壳形式:直管 4、寿命:25000-30000H 5、光通量:15500lm 6、光效:110lm/w 7、显色指数:Ra>65 8、色温:2900±150k	套	60

9	90W白钠灯	1、额定功率:90W 2、额定电压:220V 3、玻壳形式:直管 4、寿命:25000-30000H 5、光通量:10500lm 6、光效:110lm/w 7、显色指数:Ra>65 8、色温:2900±150k	套	60
10	投光灯	1、额定功率:50W 2、额定电压:220V 3、颜色:绿色	个	50
11	E27灯头	1、通用 2、电压:220V	个	200
12	E27球泡灯	1、功率:20W 2、电压:220V	个	100
13	E40灯头	1、通用 2、电压:220V	个	100
14	微电脑(时控器)	1、额定绝缘电压:AC380V; 2、额定控制电压:AC110V、220V、380V; 3、使用类别:AC110V/AC240V/AC380V; 4、外壳防护等级:IP20; 5、污染等级:3级; 6、负载功率:阻性负载6KW\感性负载1.8KW\ 电机负载1.2KW\灯负载0.9KW; 7、开关时间可按天循环或按周循环; 8、最长时间控制为168小时,最短时间控制为1分钟; 9、机械寿命:大于或等于100万次; 10、电寿命:大于或等于10万次。	个	100
15	万用表	1、直流电压范围:0.1mV-1000V 2、交流电压范围:0.1mV-1000V 3、直流电流范围:0.1μA-10A 4、交流电流范围:0.1μA-10A 5、电阻范围:0.01Ω-50MΩ 6、电容范围:1nF-10000μF 7、频率范围:0.5Hz-200kHz 8、温度测量范围:-200℃-1090℃	个	10
16	T5灯条(多彩)	1、额定功率:18W 2、额定电压:220V 3、色温:3800K	条	50
17	LED灯条(24V)	1、额定功率:18W 2、额定电压:220V 3、色温:黄光	条	50
18	5*16m²铜芯电缆	1、型号:铜芯 2、规格:5*16m²	米	1000
19	1.5m²护套线	1、型号:铜芯 2、规格:1.5m²	米	1000
20	10m²防老化线	1、型号:铝芯 2、规格:10m²	米	500