

凉州区人民法院户外 LED 大屏维修及机房设备清单

序号	名称	参数及性能	数量	单位	单价 (元)	总计 (元)	备注
户外 LED 大屏智能配电系统							
1	智能配电箱	过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性， 带有温湿度、烟雾、门开关检测及报警功能； 1. 额定工作用电指标：额定工作电压：380V； 2. 额定频率：50HZ； 3. 额定绝缘电压：660V； 4. 辅助电路绝缘电压：24V； 5. 额定冲击耐受电压：主回路 6KV，辅助回路 1.5KV； 6. 过电压类别：III； 7. 污染等级：3； 8. 电气间隙：5.5mm； 9. 爬电距离：12.5mm； 10. 成套设备额定电流：400A； 11. 外壳防护等级：IP40； 12. 触电保护类别：I 类； 13. 额定分散系数：（RDF）1.0； 14. 绝缘材料：DMC 低收缩不饱和树脂玻璃纤维增强团状膜塑料； 15. 耐热等级：E 级	1	台			
2	多功能控制系统	配电柜 PLC 智能控制可分步延时上电、远程设置、监控，具有短路、	1	张			
3	施工安装	施工安装、及辅材	1	项			
户外 LED 大屏防水措施							
1	材料	标准 4 个厚铝塑板	56	平米			
2	人工	安装固定	56	平米			
3	辅料	胶、螺钉	1	项			
4	脚手架	租赁	1	项			
5	拉运费	新材料入场，旧材料清运	1	项			
6	拆除	将原防水覆盖件拆除	1	项			
机房及门房设备							
1	机柜	42U 服务器机柜	1	套			
2	硬盘录像机	32 路 8 盘位 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别	1	台			

	<p>别、周界防范、SMD;</p> <p>前智能分析: 支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化(人、车、非机动车)、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度;</p> <p>精准检索(摘要)性能: 最大支持 32 路, 每路 1 个事件/秒;</p> <p>周界后智能性能(路数): 4 路, 每路绘制 10 规则线;</p> <p>周界前智能性能(路数): 全通道(最大处理 16 个事件/秒);</p> <p>人脸检测后智能性能(1080P)(路数): 2 路, 单路同时最多检测 12 张人脸;</p> <p>人脸识别后智能性能(1080P)(路数): 1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 16 路, 图片流人脸 16 张/秒 2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 2 路, 视频流人脸 12 张/秒;</p> <p>人脸识别前智能性能(路数): 全通道(最大处理 16 个事件/秒);</p> <p>接入路数: 32 路;</p> <p>分辨率:</p> <p>32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF;</p> <p>解码能力: 不开智能: 2 路 32MP@25fps; 2 路 24MP@25fps; 4 路 16MP@30fps; 5 路 12MP@30fps; 8 路 8MP@30fps; 10 路 6MP@30fps; 12 路 5MP@30fps; 16 路 4MP@30fps; 32 路 1080p@30fps; 开智能: 1 路 32MP@25fps; 1 路 24MP@25fps; 2 路 16MP@30fps; 4 路 12MP@30fps; 6 路 8MP@30fps; 8 路 6MP@30fps; 8 路 5MP@30fps; 12 路 4MP@30fps; 24 路 1080p@30fps;</p> <p>报警输入: 16 路;</p> <p>报警输出: 8 路, 其中 1 路 12V1A ctrl 输出;</p> <p>硬盘接口: 8 个 SATA, 单盘最大 20T。;</p> <p>RS-485 接口: 2 个(1 个半双工串行 AB 接口, 1 个全双工串行接口);</p> <p>网络接口: 2 个(10/100/1000 Mbps 以太网口, RJ-45)</p>					
--	--	--	--	--	--	--