

同视机技术参数

目镜放大倍率	$\geq 1.65\times$
视场直径	$\geq 56\text{mm}$
瞳距调节范围	$\geq 45\text{mm}-75\text{mm}$
各镜筒独立横向转动	外转 $\geq 40^\circ$ ，内转 $\geq 40^\circ$
各镜筒独立纵向转动	仰角 $\geq 30^\circ$ ，俯角 $\geq 30^\circ$
视标扭动（旋向）	顺时针范围 $\geq 20^\circ$ ，逆时针范围 $\geq 20^\circ$
两镜筒互锁状态下，在整个横向转动范围内两视标位置偏差	纵向 $\pm 10'$ 、横向 $\pm 0.5^\circ$ 、旋向 $\pm 10'$
额托顶端至目镜中心的调节范围	$\geq 75\text{mm}\sim 125\text{mm}$
视标上下移动范围	$\geq 10\Delta$
额托架调节范围	上下调节 25mm，前后调节 40mm
自动闪烁频率	30~300 次/分，闪烁频率分十档可调
自动闪烁明暗交替方式	一周期中： 1/4 亮 3/4 灭
	1/2 亮 1/2 灭
	3/4 亮 1/4 灭
画片照明亮度	无级可调
海丁格刷速度	可无级调速
海丁格刷工作时的噪声	$\leq 60\text{dB}$
照明灯泡	LED 发光器
输入功率	$\leq 40\text{VA}$
工作运行模式	连续工作
外形尺寸	长 670mm×宽 570mm×高 760mm
升降台	YT2A

※同视机配有不同角度的同时视、融象视、立体视及后象共 20 对画片，1 对海丁格刷本机还具有定时控制、自动控制灯光闪烁等多种功能。