

采购需求

一、采购清单：

设备名称	数量	备注
儿童病床	16 张	(含配套床头柜 16 个)

二、技术参数要求：

双摇儿童床 01



一、规格:1890*900*1280(mm) ，床面板离地高度 650mm

二、调节范围:背部倾斜度 0-75° ，腿部倾斜度 0-45° ,床体承载重量 240kg。

三、床框:床框采用 40*80*1.5(mm)国标方管，床体各部连接根据人体力学设计，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音，床面下方配备杂物存储架。床体表面经防锈处理，采用进口抗菌粉末静电喷涂而成。

四、床面板为整体冲压床面：采用优质 1.0mm 冷钢板模压一次成型，多孔设计，便于透气承载力高。

五、摇把手:内藏式曲柄摇把，高强度 ABS 材质注塑成型,丝杆内置钢芯采用机器一次性冷挤压成型，坚固耐用，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降，并有到位保护（装置）功能。

六、护栏:采用碳钢可升降（全覆式）护栏,护栏高 570mm，立柱间隙≤8mm。内部安装气弹簧辅助，上下移动,三档设置方便护理。

档位 1:护栏离床面高度 60mm；

档位 2:护栏离床面高度 280mm；

档位 3:护栏离床面高度 510mm。

七、床头采用优质碳素钢管，经防锈处理，采用进口抗菌粉末，静电喷涂而

成，中心位置镶嵌 ABS 装饰板。床头立柱上带有四个输液杆插孔。

八、配置 $\phi 125$ 静音脚轮，四角刹车，易于固定或推动床体。

九、粉色、蓝色、绿色，3 种颜色可选。

十、配有床垫，尺寸和病床完全配套，内置 80mm 高密度海绵，舒适耐用，不变形。布料采用防水布，保证液体不渗透，容易擦拭。床垫配有拉链,便于装卸、清洗。

十一、床头柜规格 480*480*760，采用优质 ABS 原料挤压成型，具有耐腐蚀，耐老化，易清洁等特点。