

全胸多频震荡排痰机技术参数

1. 结构形式：标准机柜推车式(不可拆分)
- *2. 显示方式：≥9.7寸彩色液晶触摸屏，彩色液晶界面全中文显示方式。
3. 导气方式：采用二级导气软管同步向充气背心充、放气。每个背心同时连接2根导气软管，使背心充气均匀。
4. 正常工作条件标准
 - a) 环境温度：5℃-40℃；
 - b) 相对湿度：30%-85%；
 - c) 电源电压：~220V±10%
 - d) 频率：50Hz±1Hz。
5. 排痰机振动频率范围：5Hz--20Hz，频率连续可调，步距增量为1Hz，误差为±20%。
6. 治疗过程中的压强：治疗仪具有压强指示装置，压力调节范围分为10档，压强为0.5Kpa--3.2Kpa，误差±15%，初始值为3档。
7. 工作模式：治疗仪具有手动模式、五种自动程序模式及用户自定义模式。自动模式按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式：儿童(1-7岁)模式、儿童(7-15岁)模式、成人(瘦弱)模式、成人(正常)模式、成人(丰腴)模式。
自定义模式：治疗前设定各时段的压力、频率及时间，治疗中不可调。
8. 定时功能：自动模式定时时间5min--20min,手动模式定时时间1min--99min，步距为1min。
- *9. 排痰机工作噪声：正常工作的整机噪音≤50dB。(A计权)

*10排痰机手动释压：治疗仪提供在各种状态下手动释放加压装置气压的措施。该措施只需一个动作就能完成。

11. 充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。可选配一次性充气背心及胸带。

12. 背心尺寸(单位：mm，尺寸可供选配)：

*标配：标准全胸充气背心3个、简易半胸充气带3个。

成人背心尺寸：1450*640	1300*640	1020*640
成人胸带尺寸：1350*200	1120*200	920*200
儿童背心尺寸：946*600	827*526	737*472
儿童胸带尺寸：800*180	650*180	500*180

医用控温仪参数(升降温)

1. 配置要求	主机、冰毯2条、软冰帽1个、开启式冰帽1个
2. 安全	2.1通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证
	2.2通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。
3. 主机性能特点	3.1 机箱材质：ABS.
	3.2制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。
	3.3全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。
	3.4制冷/制热，双重功能，降温/升温迅速。
	3.5控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。
	3.6四路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。
	3.7语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警
	3.8 LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。
4. 毯帽特点	4.1软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯)材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。
	4.2冰帽为开启式冰帽，荣获国家最新实用专利技术，冰帽内部空间大，便于治疗护理。
	4.3冰帽内后置引流装置，便于术后引流中负压器及引流袋的使用。
	4.4冰帽内设防结露隔离罩，结露水自动排出，防止冻伤，避免交叉感染。
5. 技术指标	5.1电源(AC):220V±10% 50Hz±1Hz
	5.2降温毯帽温度范围：1-40℃
	5.3体温控温范围：26-40℃
	5.3水温范围(升降温):-5-40℃
	5.4空载降温速度：3℃/分
	5.5空载升温速度：2℃/分
	5.6工作方式：连续
	5.7噪音：≤45db
	5.8整机功耗：660VA
	5.9环境温度：0-40℃

投标货物技术参数偏离表

产 品 名 称	招标公告中要求 的技术参数	投标人提供的 实际技术参数	响应情况	
			符合、正负偏离	备注

注：后附投标实际技术参数的证明材料。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人（签字或印章）：

日 期：