

临潭县新城镇东街小学办公设备采购 项目招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《甘肃省2023--2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准》的有关规定，拟将临潭县新城镇东街小学办公设备采购项目实施自主招标，特邀请以下单位按公告规定的内容参加投标：

甘肃广远商贸有限公司

天水蕴育然商贸有限公司

中山华礼龙家具有限公司

兰州江华家具有限责任公司

一、招标单位：临潭县教育局

二、项目编号：LTXJYJCG--2023--YGPT04

三、项目名称：临潭县新城镇东街小学办公设备采购项目

四、采购预算：总预算 296000.00 元

五、供货地点：采购人指定地点

六、交货期：自合同签订之日起 20 日内

七、招标方式：邀请招标

八、采购内容：

1. 班台：大（1800W*1650D*750H）5 张，小（1600W*1550D*750H）14 张；2. 带头枕旋转办公椅 19 把；3. 木制文件柜（2400W*400D*2000H）5 组；6. 办公桌：大（1600*1200*760mm）3 张，中（1400*700*760mm）4 张，小（1400*600*760mm）60 张；7. 办公椅 67 把；8. 优质西皮沙发（3+1+1）8 套；9. 茶几（1200W*600D*450H）

8 张；10. 铁制文件柜（1850*850*400mm）21 组；11. 打印复印一体机（A4 幅面）4 台；12. 保险柜（600*400*360mm）2 组；13. 保密柜（1850*900*420mm）2 组；14. 研讨桌（2400*1200*760mm）3 张。详见采购项目需求清单。

九、投标企业资质范围和要求：

1. 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 投标人必须具备有效的营业执照、具有独立的法人资格，须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本（三证合一）原件扫描件；
3. 投标人须提供法定代表人身份证明原件或法定代表人授权函原件；
4. 投标人须提供法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件加盖鲜章；
5. 投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单,方可参加本项目的投标（本项目招标公告发出后在网站查询的结果为准，须提供显示网站时间的截图）；
6. 投标人近三年内无重大违法犯罪记录，以“中国裁判文书网”网上查询结果为准（本项目招标公告发出后在网站查询的结果为准，须提供显示网站时间的截图）；
7. 投标人须提供近一年度的《财务审计报告》或开户行最新资信证明原件扫描件；
8. 投标人须提供近一月依法缴纳社会保险凭证和近一年依法纳税凭证（原件扫描件）；
9. 本项目不接受联合体投标（须提供非联合体投标声明）

十、招标报名、资质审核、竞价时间：

被邀请投标单位请于 2023 年 6 月 29 日 11: 30 至 2023 年 7 月 1 日 15: 30 之前在甘南州公共资源交易中心网站阳光交易平台在线报名。于 2023 年 6 月 29 日 11: 30 至 2023 年 7 月 1 日 16: 30 之前在甘南州公共资源交易中心网站阳光交易平台在线竞价。

注：竞价结束后，中标人应准备投标文件正本一份，并须清楚地标明“正本”
交至临潭县教育局

十一、联系方式

招标人：临潭县教育局

联系人：后晓鸿

联系电话：13884057840

地 址：临潭县城关镇西大街



临潭县新城镇东街小学办公设备采购项目需求表

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量
1	班台	1800W*1650D*750H	1. 板材采用国产优质 E1 级三聚氰胺板, 表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕, 甲醛释放量未检出。 2. 粘合剂: 采用进口热熔胶, 耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边: 精修自动封边机进行封边处理, 坚固耐用, 防止因温差大的情况下使水分入侵, 造成变形开裂, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 4. 优质五金配件。带副台。	张	5
2	班台	1600W*1550D*750H	1. 板材采用国产优质 E1 级三聚氰胺板, 表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕, 甲醛释放量未检出。 2. 粘合剂: 采用进口热熔胶, 耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边: 精修自动封边机进行封边处理, 坚固耐用, 防止因温差大的情况下使水分入侵, 造成变形开裂, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 4. 优质五金配件。	张	14
3	办公椅	常规	1. 椅座、椅背: 采用优质进口网布, 达到国家阻燃标准, 经过防虫、防腐特殊处理, 软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。 2. 海绵: 优质高弹力环保阻燃海绵, 回弹率高; 甲醛释放量符合国家标准; 软硬适中, 抗变形能力强, 达到国家阻燃标准, 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直; 3. 脚架: 五星脚架, 承重力加强。带头枕。	把	19
4	文件柜 (木制)	2400W*400D*2000H	1. 板材采用国产优质 E1 级三聚氰胺板, 表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕, 甲醛释放量未检出。 2. 粘合剂: 采用进口热熔胶, 耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边: 精修自动封边机进行封边处理, 坚固耐用, 防止因温差大的情况下使水分入侵, 造成变形开裂, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 4. 优质五金配件。	组	5
5	办公桌	1600*1200*760mm	1. 板材采用国产优质 E1 级三聚氰胺板, 表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕, 甲醛释放量未检出。 2. 粘合剂: 采用进口热熔胶, 耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边: 精修自动封边机进行封边处理, 坚固耐用, 防止因温差大的情况下使水分入侵, 造成变形开裂, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 4. 优质五金配件。	张	3
6	办公桌	1400*700*760mm	1. 板材采用国产优质 E1 级三聚氰胺板, 表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕, 甲醛释放量未检出。 2. 粘合剂: 采用进口热熔胶, 耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边: 精修自动封边机进行封边处理, 坚固耐用, 防止因温差大的情况下使水分入侵, 造成变形开裂, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 甲醛释放量未检出, 4. 优质五金配件。	张	4

7	办公桌	1400*600 *760mm	1. 板材采用国产优质 E1 级三聚氰胺板，表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕，甲醛释放量未检出。 2. 粘合剂：采用进口热熔胶，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边：精修自动封边机进行封边处理，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出， 4. 优质五金配件。	张	60
8	办公椅	常规	1. 椅座、椅背：采用优质进口网布，达到国家阻燃标准，经过防虫、防腐特殊处理，软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。 2. 海绵：优质高弹力环保阻燃海绵，软硬适中，抗变形能力强，达到国家阻燃标准，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直。 3. 脚架：采用表面经过酸洗电镀金属管杆，承重力加强。	把	67
9	沙发	3+1+1	1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔韧性富弹性。软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳力强，坐感舒适不变形。 2、海绵：优质高弹力定型环保阻燃海绵，撕裂强度≥10N/cm；回弹率高；甲醛释放量符合国家标准；软硬适中，抗变形能力强，达到国家阻燃标准，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。软包件及缝纫无破损、外形饱满、圆滑一致、缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 3、框架：选用优质橡胶木，承重力强，经过烘干处理，具有防虫、防腐和不变形的优点。 4、脚架：五金脚架，内部结构：桉木的刨方，高耐磨，不划伤地板。 5、五金：知名品牌优质五金配件，品质优越、持久耐用。	套	8
10	茶几	1200W*60 OD*450H	1. 板材为采用国产优质 E1 级三聚氰胺板，表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕，表面无划痕、表面耐香烟灼烧达到 4 级、表面耐干热达到 4 级、素色表面耐污染腐蚀达到 4 级、表面耐龟裂达到 4 级、表面耐水蒸气达到 4 级、甲醛释放未检出。 2. 粘合剂：采用进口热熔胶，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边：精修自动封边机进行封边处理，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂，甲醛释放量未检出。 3. 优质五金配件。	张	8
11	文件柜 (铁制)	1850*850 *400mm	1、基材：采用国产厚度≥0.8mm 的国标优质冷轧板压制成型，不易变形，承受力强（垂直负载≥100kg，无损，侧方负载≥40kg，无损）； 2、表面：采用粉末静电喷塑，喷涂均匀平整，膜厚度不小于 20um，无露底、杂渣、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色； 3. 五金：优质五金配件，均经防锈、防腐处理。	组	21
12	打印机	A4 幅面	A4 黑白打印/复印/扫描/传真一体机，ADF+平板式扫描仪；首页输出时间：7 秒；打印语言：HP PCL 5、HP PCL 6、HP postscript 3 级仿真、PDF 打印、URF、PCLM、PWG、；内存：256M(不可扩展)；处理器：800MHz；输入纸盒容量：250 页盒+50 页 ADF；输出纸盒容量：150 页；最高打印负荷：50000 页/月；接口：高速 USB 2.0；10/100Mbps 以太网；无线 802.11b/g/n、双频 2.4GHz/5GHz；BL；自动双面打印单元：标配；打印速度：33PPM；打印分辨率：1200dpi；复印速度：33PPM；扫描分辨率：1200dpi；扫描自动进纸器容量：50 页；单面扫描速度：高达 19 页/分钟（黑白），高达 8 页/分钟（彩色），；彩色 2.7 寸触摸液晶面板；传真：33.6 Kbps；硒鼓：W1460A 普通型 1700 页；W1460X 增量型 3800 页，自动双面打印，带自动收稿器，带传真，带无线功能。	台	4

13	保险柜	600*400*360mm	1. 柜门板厚度不小于 10mm，柜体厚度不小于 8mm， 2. 开启方式为：密码+主控钥匙+备用钥匙， 3. 电子面板；专用应急电源盒；专用应急锁；主锁；高强度手柄； 4. 电磁铁（钛合金），内饰为豪华 PU 皮革，活动隔板一张，内门一个，底部暗仓一个；感应照明灯一个。 5. 有报警密功能，防盗办公密码保险柜 3c 认证加厚大型全钢	组	2
14	保密柜	1850*900*420mm	1. 材质：采用板材厚度为 1.0mm 优质加厚冷轧钢钢板，耐压，强度大，抗冲击不易变形。 2. 柜体工艺：采用冷轧钢板，钢板平整度高，强度高，表面光滑无锈蚀，激光切割，精度高无毛刺；经酸洗磷化脱脂除锈，不生锈，不变形，坚固耐用；外贴木纹皮，无污染，无气味环保耐用，防腐性好，光洁美观。 3. 附件：扣手采用高级铝合金材质，坚固、耐磨、不退色，无毒无公害。 4. 隔板：采用优质冷轧板，可自由调节高度，自由分配空间，底部增加加强筋，称重更高，放大量书籍不变形，坚固耐用，可存放大量物品不变形。 5. 锁具：上下各设电子密码锁 1 个，采用锁钩上线勾紧连接，安全系数保障良好，互开率极低。	组	2
15	研讨桌	2400*1200*760mm	1. 板材采用国产优质 E1 级三聚氰胺板，表面耐冷热循环要求无裂纹、鼓泡、变色、起皱等、表面耐划痕，甲醛释放量未检出。 2. 粘合剂：采用进口热熔胶，耐热、耐寒、防水、绿色无污染。 3. 封边：精修自动封边机进行封边处理，坚固耐用，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂，耐光色牢度≥4 级，甲醛释放量未检出， 4. 优质五金配件。 4. 金属下架表面喷塑粉，涂层耐冲击强度，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象	张	3
16	合计金额	人民币：¥ 296000 元 大写：贰拾玖万陆仟元整			