

附件：

一、食堂监控清单					
序号	产品名称	关键参数	单位	数量	备注
1	网络摄像机	臻全彩 400 万 POE 海螺型网络摄像机 F1.0 超大光圈 柔光 30 米 IP66 内置麦克风	台	4	
3	录像机	<ul style="list-style-type: none"><li>●基础性能强劲：最大支持 8 路 1080P 解码，4K 超清输出，满接 6MP 相机，满配 8T 硬盘；</li><li>●普惠 AI：支持智能分析，最大 4 路智能人/车侦测，可精准识别别人/车并报警，助力事中干预；</li><li>●支持人/车录像标记和快速检索/回查，大幅提升关键录像回查效率；</li><li>●支持通过萤石、ISUP 5.0、Ehome2.0、GB28181 协议接入各类平台；</li></ul>	台	1	
4	监控硬盘	4T 监控专用硬盘	块	1	存储 30 天以上
5	交换机	百兆以太网 PoE 交换机，金属壳体，内置开关电源，提供 10 个 10/100Mbps RJ45 自适应端口，支持所有端口线速转发，其中 2 个上联口，8 个端口具有 PoE 功能，可作为以太网供电设备，能自动检测与识别符合 IEEE 802.3at 及 IEEE802.3af 标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机 PoE 输出功率 110W，单口最大 PoE 输出功率 30W，足额大功率。	台	1	
7	网线	国标无氧铜 6 类	箱	3	
8	显示器	19 寸	台	1	

9	电源线	众邦 3*2.5	米	50	
10	系统集成费	辅材 (PVC 线槽,电胶带等, 电源, 插板, 水晶头, 人工费、税费)	项	1	

## 二、办公室网络覆盖清单

序号	产品名称	关键参数		数量	备注
1	交换机	参数规格 查看: <a href="#">更多信息</a> 或 <a href="#">更多图片</a> 主要参数 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 256Gbps 包转发率 42Mpps MAC 地址表 16K 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28 个 端口描述 24 个 10/100/1000Base-T, 4 个 1000Base-X SFP 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3ah、802.1ag 堆叠功能 不可堆叠 VLAN 支持 4K 个 VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLAN 支持 GVRP 协议 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 QOS 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 支持报文重定向、支持基于端口的流量监管, 支持双速三色 CAR	台	1	

		<p>功能 每端口支持 8 个队列</p> <p>支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法</p> <p>支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记</p> <p>支持 L2(Layer 2)~L4(Layer 4) 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能</p> <p>支持基于队列限速和端口整形的功能</p> <p>网络管理 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)</p> <p>支持 Telnet 远程配置、维护</p> <p>支持 SNMPv1/v2c/v3</p> <p>支持 RMON</p> <p>支持 eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性</p> <p>支持 HTTPS</p> <p>支持系统日志、分级告警</p> <p>支持 802.3az 能效以太网 EEE</p> <p>支持断电告警 Dying gasp 功能（电池交换机系列除外）</p> <p>安全管理 用户分级管理和口令保护</p> <p>支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击</p> <p>顶部</p> <p>支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定</p> <p>支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC</p> <p>支持 MFPP</p> <p>支持黑洞 MAC 地址</p> <p>支持 MAC 地址学习数目限制</p> <p>支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制</p> <p>支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式</p> <p>支持 SSH V2.0</p>			
2	无线路由器	1300M 千兆穿墙全双频无线路由器	台	8	
3	系统集成费	人工费、网线、水晶头、线卡、插线板、巡线、税费等	项	1	
4	网线		箱	3	

### 三、视频会议系统清单

序号	产品名称	关键参数		数量	备注
1	高清视频会议终端	高清视频会议终端，视频输入接口： 1 x HT-RX； 3 x HDMI； 视频输出接口： 3×HDMI 音频输入接口； 1×HD-AI（2级） 1×卡侬头； 3×HDMI（音频输入） 2×RCA； 音频输出接口； 4×RCA 1×HDMI（音频输出）； 其他接口 1×USB 2.0 A口 1×USB 3.0 A口 2×10/100/1000M LAN 1×PoE 网口（Touch） 2×RJ45 串口 1×WIFI（内置） 麦克风级联 2个	台	1	
2	高清视频会议摄像机	851万像素 1/2.5英寸 CMOS 图像传感器 4K 25/30、1080p 50/60、 1080p 25/30 镜头变焦 12倍光学变焦 光圈 F1.8~ F3.56 ± 5% 焦距 3.85~ 43.06 mm ± 5% 最大水平/垂直视角 80° /50° 平移/俯仰角 +/-110°（平移）、 +/- 30°（俯仰） 平移/俯仰速度 平移： 1.7°（tele） ~ 80° /s（wide） ， 俯仰： 0.7° ~ 28° /s 最低照度 3lux（50IRE, F1.8） 快门速度 1/25~1/10000秒 预设位数量 254 视频输出 1×HDM 1.4b 接口、 1×USB3.0 接口 控制接口 2× RS232 串口	台	1	
3	系统集成费	辅材、人工费、安装调试及与省市县视频对接等	项	1	