

医用病床参数

一、规格尺寸：全长是 2150mm(包括床头)，全宽是 960mm（含护栏），床面高度 400-700mm；

二、升降功能：

1、起背功能：背部升降脚度 $0-80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；

2、曲腿功能：腿部升降角度 $0-40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；

3、整体升降：升降范围 400-700mm；

三、床体骨架：

1、床框采用 30*60*1.2mm（厚度）的成型方管焊接而成，床体采用先进的自动焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载 $\geq 200\text{kg}$ ；床体预留输液架孔；

2、床腿采用 1.2mm 整体矩管焊接成型，可增强床体自身稳定性；

四、床面板：

1、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度 1.0mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命；

2、背段升降采用连杆推拉式，牢固可靠、背段最顶端可承载 $\geq 150\text{kg}$ ；

五、生产工艺：

1、管材下料：产品所用的钢管、钣金件采用激光切管机下料，有效的保证工件的精确精准度；

2、采用机械手集群焊接，焊接过程采用混合气气体保护，焊口光滑、

美观、无氧化膜；

3、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性，喷涂前经过高速抛丸机除锈，整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀；延长病床的使用寿命；

六、操控：手摇柄采用全新高强度 ABS 工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯，结实耐用，可折叠隐藏，避免碰脚，贴有体位升降标识，操作一目了然，颜色与床头配套协调。抽拉伸缩式设计，加长了摇动力臂，使操作轻松省力，伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用高级结构钢双丝挤压成型，结构采用精密轴承加含油铜罗母，具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能，内加适量黄油，配 ABS 防尘罩，全封闭设计，无灰尘进入。

七、床头、床尾：高级工程塑料 ABS 床头床尾，无缝隙，易清洁，不变形稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽，对称式快速挂钩座，可快速拆卸，满足临床急救需求；

八、护栏：侧面护栏 D 型铝合金扶手，表面硬化处理，6 支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度 3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位；

九、脚轮：采用 125 寸静音脚轮，四脚刹车，静音效果好、制动能力强，转动灵活、可靠，防腐蚀，防尘，防毛发卷入，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。

十、床垫：

- 1、厚度 60mm；整体规格与床相符合；
- 2、医学专用床垫；
- 3、内层采用海绵加椰棕，透气，与病床相符合；
- 4、外皮可灵活拆卸，便于临床护理卫生清洁；

十一、引流钩：（选配）

- 1、床板两侧各设置引流挂钩设于左右二侧臀板下方，方便挂用物件；

十二、置物架：(选配)

- 1、采用冷轧钢钢管折弯焊接，表面喷涂处理，可挂置于床底的头尾两侧；

十三、餐桌：（选配）

- 1、采用 ABS 强化材料一次成型，使用时可放置于护栏上，可自由调节位置，随意装卸；