

临夏县人民医院专家门诊信息一览显示屏参数

序号	产品名称	参数	数量
1	液晶拼接屏	<p>46 寸液晶显示单元，采用工业级超窄边面板，拼缝 3.5 mm。亮度 500 cd/m²，直下式 LED 背光源。具有丰富的接口，可接收 DVI、VGA、HDMI 等各种信号。外观尺寸：1021.98*576.57 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 专业的出厂校准，展现优良画质 2. 智能电源系统，可以对背光强度进行控制和预设，将功耗降低高达 50%，大大节省了能源成本。 3. 框架补偿，内置框架补偿功能，可以精细调节每一个屏幕，让整个拼接屏幕呈现出完美的效果。 4. RS232 控制，透过 RS232 接口，可以远程对网络中的每一台设备进行精确控制。 5. 业内首创智能化 TILLTOOL 拼接软件，能实现智能化一键自动合并画面功能，免除手动分配显示器地址码的繁琐操作。 6. 主板支持 4K 分辨率信号接入，提升拼接后的大屏画面解析力。 	24 台
2	液压前维护支架	<p>外观尺寸：宽 ， 高 ， 深（125mm+屏厚度）；完全正面安装、布线、调试和维护，不占用背部和侧面空间，灵活组合，无限拼接；规格度身定制，安装快速便捷，前维护结构，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其它显示屏正常使用；支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置，屏体拼缝平整，美观大方，稳固安全。需安装于承重墙或承重钢结构上；务必提前确定墙体材质。报价不含包</p>	24 套
3	高清信号线	<p>10 米 HDMI 高清连接线 2.0 版；接头材质：24k 镀金；屏蔽层：铝箔+麦拉+编织网；外皮：进口环保 PVC 材料；一年包换，终身质保；支持 4k/60Hz 3840*2160 分辨率；兼容 2.0 及以下版本，适合所有带有标准 HDMI 接口的设备连接，使用 TMDS 技术传输差分信号，降低传输线的电子干扰，提高信号传输的精准性。</p>	24 套
4	LCD 播放盒	<p>采用瑞芯微 RK3288 四核芯片方案，搭</p>	2 套

		<p>载 Android 7.1 系统，主频高达 1.8 GHz。采用 Mali-T764 GPU，支持 AFBC(帧缓冲压缩)、4K/H.265 硬解码、1080P 视频解码。支持红外遥控器，支持 U 盘、TF 卡、Wi-Fi、网口等丰富接口，让产品变得更加通用，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。</p>	
5	安装	设备安装及调试	1 批