

和政县第五中学 IP网络公共广播系统采购项目（第二次） 招标清单

序号	产品名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）
A	机房控制设备					
1	IP网络广播中控主机（包含系统软件）	产品要求： 1.采用工业级服务器设计，具备高稳定性和高可靠性。 2.系统需配备媒体资源节目库管理及存储功能，供频道广播、即时广播、定时任务以及终端点播节目使用。 3.系统能提供强大的频道广播管理功能，支持多套频道广播在线同步播出，每路频道广播可支持定时任务管理模式或手动控制管理模式。 4.具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天定时任务执行，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合。 5.系统能提供灵活的终端点播管理功能，具有丰富的点播节目库，供终端点播灵活选择，支持多路终端同步点播管理。 6.系统支持与外设联动控制管理，具备矩阵、功放、分区系统集中配置和任务定时控制管理。 7.系统的所有设备均具有脱机运行功能，可脱离服务器独立运行在网络中。 8.具备强大的兼容性，能兼容支持Windows、Linux等操作系统。 9.防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境 10.能支持7*24小时不间断运行。 11.能支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等。	1	台		
2	IP网络寻呼话筒	产品要求： 1.具有7寸或以上数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480或以上。 2.支持语音对讲、呼叫转移、终端广播、分区广播、全区广播，支持U盘广播功能； 3.内置高效回音消除算法，对讲语音清晰，无啸叫； 4.可视对讲支持40个或以上快捷键操作，支持通话记录查询； 5.支持视频通话转移，视频通话支持转移到指定IP话筒； 6.无信号时自动待机； 7.支持文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端。 8.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 9.有标准RJ45接口，有以太网口的地方需可接入，支持跨网段和跨路由。	1	台		

B	公共区域扩声设备					
1	IP网络解码器	产品要求: 1.标配干接点输出 (0V信号),能控制外围设备 2.标配自定义干接点输入 (0V信号) 接口, 能方便用户自定义选择, 可选择一键报警、一键点播或自定义设置音乐等功能 3.标配紧急输出 (0V信号) 4.支持任务开启自动控制两路交流 220V独立电源输出 5.支持服务器远程管理, 远程升级, 方便用户管理维护 6.可选配无线USB2.4G话筒模块, 方便教学讲课	3	台		
2	前置放大器	和功放配套使用	1	台		
3	大功率纯后级功放	产品要求: 输出功率1000W	1	台		
4	合并式数字网络功放	产品要求: 1.支持跨网段和跨路由, 可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2.支持TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议, 实现网络化传输及媲美16位立体声CD音质和音乐信号。 3.支持WEB登录查看及修改设备参数。 4.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示。 5.内置自激、过热、开关机防冲击保护和饱和失真及LED警示。	1	台		
5	户外防水音柱	产品要求: 1.100W功率, 对人声、音乐都有还原真实的放大特性 2.室外防水效果好, 坚固耐用抗干扰	7	条		
6	壁挂音响	功能特点: 音质清晰, 明亮, 结构坚固, 防潮, 防腐, 防静电干扰 ◆功率: 不小于15W ◆扬声器: 不小于6.5"	10	个		
7	壁挂音响线路改造	音响布线和调试	49	点		
8	天线放大器	1.天线类型: 指向性天线(包含定制扩展连接线) 2.支持接收机: 4台	1	台		
9	电源时序器	产品要求: 1.机器输出总容不低于6KW; 2.配合系统定时器可定时开启/关闭不少于10路电源;	1	台		
10	一拖四无线会议话筒	拾音灵敏、语音清晰。	1	套		
C	附属设备					

1	设备机柜	1.8米/38U	1	台		
2	广播线	RVV2*2.5mm ²	800	米		
3	光缆线	4芯	300	米		
4	光纤收发器	全千兆	1	对		
5	交换机	全千兆网管型网络交换机	2	台		
6	PVC管材	直径25mm国标（需配套所需线卡和接头）	400	米		
7	绿联hdmi 高清线	4k	10	米		
8	话筒支架	立式三角架加厚	2	副		
9	工程辅材	接插件、卡依连接线等	1	批		
10	安装调试	光纤熔纤布线、音频线布线、套管施工及调试	1	项		
D	总计					