

采购需求

| 设备名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
|----------------------------------|--|----|----|
| (三级医院) 国家传染病智能监测预警前置软件一体机软硬件环境配置 | <p>1、国产化前置一体机配备国产专用服务器、国产操作系、国产数据、基础软件服务，承诺按照国家前置软件要求预优化配置操作系统参数、存储空间目录规划、数据库参数、网络参数与存储备份规划，上架时应安装好前置软件的最新版本；</p> <p>2、国产自主品牌，机架式服务器，高度≤2U；</p> <p>3、CPU：≥2 颗国产 CPU，主频≥2.6GHz，≥32 核，提供国产处理器原厂证明函；</p> <p>4、内存：≥256GB DDR4 RDIMM 内存，单根内存容量不小于 32GB，≥16 个内存插槽，最大内存不小于 2048GB；</p> <p>5、硬盘：≥2*960GB SSD 硬盘，≥2*480GB SSD 硬盘，支持热插拔 SAS/SATA/NVME SSD/SSD 硬盘；</p> <p>6、RAID 卡：配置阵列控制器，带 4G 高速缓存，带电池保护，可支持 RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60；</p> <p>7、网络：≥4 个千兆网口，≥4 个万兆光口（含模块），最大支持≥8 个 PCIe 插槽；</p> <p>8、GPU 卡：配置≥1 块国产 GPU 卡，可提供 INT8 140TOP 以上或 FP16 70TFLOPS 以上，并提供技术白皮书等相关证明材料；</p> <p>9、电源支持 1+1 冗余，配置 2 个单电源，额定功率≥900W 的电源，一个电源故障，不影响服务器使用；</p> <p>10、支持 IPMI（支持远程开关机、远程安装 OS、挂载虚拟介质），支持配置 ipv4 和 ipv6 IP 地址，配置 1 个 IPMI 带外管理网口，带管理软件，使用统一的管理界面；服务器管理系</p> | 台 | 1 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>统支持国产自研管理芯片；</p> <p>11、支持 ubuntu, CentOS, SLES 操作系统；支持中标麒麟，银河麒麟国产化操作系统；</p> <p>12、一体机硬件具有 3C 认证、中国环境标志产品认证，中国节能产品认证，并通过 MTBF 不低于 200000 小时标准，提供相关测试报告并加盖公章，并提供证书复印件；</p> <p>13、提供三年原厂维保售后服务。</p> | | |
|--|---|--|--|