

品名	参数	单位	数量
人脸识别门禁	1. 屏幕：显示屏 ≥ 4 英寸,电容触摸屏 2. 480*800 电容触控摄像头,双目 100W 像素,支持双目活体检测; 3. 验证方式:人脸/指纹/卡/密码 4. 识别距离:0.5~2M(活体距离 0.5~1M) 5. 特性:双目活体检测,口罩识别卡式报表: 6. 存储容量:密码容量:1500个; 7. 记录容量:20万条验证方式: 8. 机器尺寸:ABS188*73*24mm 9. 防水等级:IP65 10. 保护电路:自动保护功能,内置保险丝 11. 门禁接口:韦根 26/34(输出)、门磁、电锁、开门按钮、门铃;	套	4
保密柜	1. 规格:1850*900*420 2. 材料:1.0mm厚度,冷轧钢板 3. 结构:内陷门工艺,密码+钥匙开启 4. 锁具:电子密码锁+机械钥匙锁 5. 配置:三节静音滑轨,柜体底部配备轮子,方便移动	个	2
UPS电源	1. 输入相位:单相接地 2. ★容量:3000 VA / 2400 W 3. 输入电压范围:低电压转 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC $\pm 5\%$ 4. 输出电压范围:200/208/220/230/240VAC $\pm 1\%$ 5. 工作频率范围:40Hz~70Hz,可调,输入功率因数: ≥ 0.99 。 6. 最大充电电流 1.0A,充电电压 82.1VDC $\pm 1\%$ 转换时间:交流至直流 逆变至旁路 0 ms 7. 电池型号:12V、数量 6	台	2
窗口对讲	1. 产品类别:窗口对讲机 2. 工作电压:DC12V 3. 工作电流:250mA 4. . 主机尺寸:165 $\times$ 135 $\times$ 70mm 5. 工作环境:-10 $^{\circ}$ C —60 $^{\circ}$ C	个	1