

编号	名称	型号规格	单位	数量	参数
1	全自动洗脱机	100kg	台	1	<p>加热方式：电加热 额定容量：100KG 滚筒尺寸：∅1200*830mm 排水管直径：∅110 洗涤转速：31r/min 高脱速度：680r/min 电机功率：7.5kW 电加热功率≥36kw 噪音≤80d(B)A 加料仓数量：5个 电脑自编程序：30套以上 水位设定：4种 外形尺寸（宽*深*高）≤2050*1760*1930mm 整机重量 ≥3000kg</p> <p>技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用下悬浮结构 2. 材质：机器内胆、外缸及外部面板全部采用优质 304 不锈钢板 3. 超低振动，减震率≥95%，脱干抗偏载能力 40%，无需地基 4. 设备为前端装载式 5. 电机：单电机变频调速，双向转动；采用纬创变频器，电机过载保护， 6. 中文电脑控制（自编程序，水温、水位同步显示、自动补水、自动补热），大屏幕全中文显示 7. 脱水安全控制功能，超振自动停止并报警 8. 高低水位自动控制系统，水位无级可调，水位设定可选 9. 水温自动控制，0-99℃任选 10. 内胆窝孔设计，增加透水率，增加洗涤摩擦力并杜绝了钩丝 11. 安全门锁控制及联动装置 12. 面板紧急停止按钮

					13. 机外注油装置
2	烘干机	100kg	台	1	<p>加热方式：电加热 额定容量：100kg 滚筒尺寸：∅1330×1100mm 主电机功率：2.2kW 风机电功率：1.5kW 电加热功率≥42kW 噪音：≤80d(B)A 外形尺寸（宽*深*高）≤1720*1500*2380mm 整机重量≥1000kg</p> <p>技术要求： 1、全电脑控制可设定烘干时间和烘干温度，自动显示温度；操作灵活可靠。 2、具备单向旋转和双向旋转转换功能。 3、采用大规格加热器，热交换快，热能利用高；升温快，干衣时间短。 4、采用超大直径装载门，装卸衣物方便。 5、毛绒收集器采用抽屉式结构，拉出即可清洁；大面积通孔率确保风道的畅通，大直径风叶，不容易堵塞毛绒。 6、采用三级皮带传动。</p>