

## 静宁县政府办公室三楼会议室办公设备清单

序号	类型	名称	规格	单位	数量
1	家具购置	会议桌	8m*2m	张	1
		条桌	1.2m*0.4m	张	6
		会议椅		把	33
		条桌椅	平头橡木椅	把	12
2	接拼显示屏	接拼显示屏	1. 55 寸液晶面板，显示器尺寸：1212.4mm×683.2mm，边框宽度：1.7mm 2. 画面比例：16:9，分辨率：1920*1080（FHD），亮度：500CD/m <sup>2</sup> ，可视角度：178*178 3. 输入接口：HDMI，DVI-D，VGA，USB，输出接口：DP，RGB，外部控制：RS232C，RJ45，IR 接收器	单元	4
		55 寸拼接屏液压支架	支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈	单元	4
		矩阵	1. 产品尺寸：2U，支持面板控制、232 控制、红外控制及第三方中控控制 2. 功耗：AC 100-240V 50/60HZ，4 路 HDMI 输入，4 路 HDMI 输出；支持分辨率：800x600，1024x768，1280x720，1280x800，1280x1024，1360x768，1366x768，1440x900，1400x1050，1600x1200，1680x1050，1920x1080，1920x1200	台	1
		信号传输线材	5M 以内 HDMI2.0 高清信号线	条	4

3	音响系统	会议音柱	<p>HK-416</p> <p>1. 尺寸：125×150×702mm，重量：6KG</p> <p>2. 单元组件：LF:4.5"×4/ HF:3"×2</p> <p>3. 频率响应(±3dB)：100Hz—20kHz，灵敏度(1m/1W)：93dB，功率（连续/峰值）：100W/200W，指向性（水平）：120°，标称阻抗：4Ω，输入方式：NL4×2，+1 -1</p>	只	4
		功放	<p>双通道纯后级功率放大器，立体声输出 200 瓦 8 欧，300 瓦 4 欧；单声道（桥接）输出 400 瓦 8 欧； 灵敏度 1V；频率响应 20Hz-20kHz；信噪比大于等于 118dB；可通过 LCD 显示屏，观察散热器温度和电频的大小，功放设计有完善的保护电路，更加有利于控制系统的稳定性； 体积（高 X 深 X 宽）：483W*378D*89H，2U 机箱高度；</p>	台	2
		调音台	<p>1. 10.1 寸 1280X800 像素高清 IPS 触摸屏，RS232 支持中控系统接入，支持 IPAD 远程遥控，支持中文操作系统，支持 MP3, AAC, WAV, FLAC, APE 等格式的音源播放，</p> <p>2. 16 路高性能模拟麦克风输入，包含 4 个 Combo 输入；6 段高精度主输出电平表，9 个 100mm 行程的优质电动滑杆电位器，8 个可自定义的平衡输出口，6 个内置效果器模块，2 个调制，2 个延时和 2 个混响，4 个单声道 AUX 总线，4 个立体声 GROUP 总线，主输出 L/R 和立体声监听耳机，2 个 31 段图示均衡器，2 个 USB 支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出，1 个扩展插槽，可选配 USB. DANTE 和 AES/EBU 等多种模块</p>	台	1
		音频处理器	<p>1. DX 系列</p> <p>2. 96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换；支持 WiFi 无线连接，并配有 USB 及 RS232 接口连接电脑；</p> <p>3. 存储 20 组用户程序，支持中控协议；支持 APP 调试</p>	台	1

		反馈抑制器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每通道最多可设 24 个动态陷波器，12 个 PEQ。分辨精度 1Hz 工作频率 20Hz-20KHz。</li> <li>2. 24BIT 高性能 A/D 及 D/A 转换。</li> <li>3. 响应时间快中慢 3 速可设定，陷波器 Q 值自动选取。</li> <li>4. 自动扫描啸叫点并抑制。</li> <li>5. 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。</li> <li>6. 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。</li> <li>7. 每通道增益-64dB 到+6dB，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。</li> </ol>	台	1
		数字会议主机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 黑色 19 英寸标准机柜，外部尺寸 (L×W×H) 483×323×90mm</li> <li>2. 主机供电 AC110V-220V/50Hz</li> <li>3. 话简单元接口：圆头 DIN-8 插座接口 x2、RJ45 网线接口 x4</li> <li>4. 频率响应 20Hz-20kHz</li> <li>5. 信噪比 &gt;96dBA</li> <li>6. 总谐波失真 &lt;0.05%</li> </ol>	台	1
		手拉手话筒	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 黑色桌面式 ABS 塑料材质，外部尺寸(不含话筒杆) 200×104×120mm 含咪管长度 (咪管长度：170mm)</li> <li>2. 重量 1.0kg，话筒底座 ABS 塑料 (带有铝合金加重块)</li> <li>3. 工作电压 DC24V(由主机供给)，频率响应 20Hz~20KHz，灵敏度 -46 dBV/Pa，输入阻抗 2 k<math>\Omega</math>，方向性 0° /180° &gt; 20 dB (1 kHz)，等效噪声 20 dBA (SPL)，话筒最大声压级 125 dB (THD&lt;3%)，信噪比 &gt;80dB，通道串音 &gt;80dB，总谐波失真 &lt;0.05%</li> <li>4. 显示屏触摸式屏幕 4.27×5.69cm</li> </ol>	只	23

		真分集无线一拖二手持话筒	<p>1. 射频范围:645.25 --685.05MHz, A 通道: 645.25---665.05)、B 通道: 665.25---685.05) ,</p> <p>2. 可用带宽:每通道 30MHz (一共 60MHz) , 调制方式:FM 调频, 信道数目:红外线自动对频 300 信道, 使用温度:摄氏零下 18 度到摄氏 50 度, 静噪方式:自动噪声检测及数字 ID 码静噪, 偏移度:45KHz, 动太范围:&gt;110dB, 音频响应:60Hz-18KHz, 综合信噪比:&gt;105dB, 综合失真:&lt;0.5%</p> <p>3. 接收机接收方式:二次变频超外差, 双调谐真分集接收, 振荡方式:PLL 锁相环, 中频频率:第一中频:110MHz, 第二中频:10.7MHz, 天线接口:TNC 座, 显示方式:LCD, 灵敏度: -100dBm(40dB S/N), 杂散抑制: &gt;80dB, 音频输出: 非平衡:+4dB(1.25V)/5K<math>\Omega</math> /平衡:+10dB(1.5V)/600<math>\Omega</math> , 供电电压: DC13.5V, 供电电流: 800mA</p> <p>4. 发射机振荡方式: PLL 锁相环, 输出功率: 3dBm-10dBm(LO/HI 转换), 电池: 2 节"1.5V5 号"电池, 电流: &lt;100mA (HF), &lt;80mA (LF) , 使用时间(碱性电池)大功率时约 8 小时.</p>	台	1
--	--	--------------	--	---	---

		<p>智能电源时序器</p> <p>1. 2 吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；</p> <p>2. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单；</p> <p>3. 8 路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围 0~999S）；</p> <p>4. 10 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；</p> <p>5. 宽电压（90V-250V）开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率 6000W，单路最大功率 2000W；</p> <p>6. 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能；</p> <p>7. 配置 RS232 串口、TCP/IP 网口，支持外部中央控制安卓苹果手机 APP 局域网设备控制，波特率可选择；</p> <p>8. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置；</p> <p>9. 支持面板 Lock 锁定功能，防止人为误操作；</p>	套	1
	机柜	网络机柜	个	1
	线材辅材	无氧铜音箱线、卡农线、音频线、转接头等	批	1