

甘肃省公安厅采购项目采购需求表

项目名称：甘肃省公安厅业务用房改造项目

预算金额（万元）：25.12万元

项目资质要求：（1）营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

（2）财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

（3）纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

（4）社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（6）特殊资格要求：投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（含贰级）。

（7）具有有效的安全生产许可证。

项目商务要求：（一）报价要求：1. 投标报价以人民币填列。2. 投标人的报价应包括：货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。3. 验收及相关费用由投标人负责。（二）服务要求：1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。（三）工期要求：1. 工期：15日历天；2. 施工地点：兰州市皋兰县北辰南路1717号（甘肃警察职业学院（魏家庄校区26号楼））。3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究。（四）付款方式：合同签订后，中标人按合同履行项目。经甘肃省公安厅验收合格后，凭中标人开具的合同金额100%（完税法）发票和验收合格证明，由甘肃省公安厅支付合同金额100%款项。履约保证金：政府采购合同金额的5.0%履约保证金递交须知：合同签订前，中标人向甘肃省公安厅缴纳合同金额的5%履约保证金（或提供金融机构保函）。合同签订后，中标人按合同履行项目。经甘肃省公安厅验收合格后，凭中标人开具的合同金额100%（完税法）发票和验收合格证明，由甘肃省公安厅支付合同金额100%款项。履约保证金待履行完合同约定的权利义务后退还。（六）验收方法及标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节，尤其装修使用的主材需经采购人查验合格后再施工，电子屏部件到货后需先提供产品合格证及原厂5年售后服务承诺和质量保证承诺。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

| 序号 | 项目分项名称 | 主要技术参数（功能点描述） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|---------|---------------|------|----|-------|-------|----|
| | 视频处理训练室 | | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|
| 1 | 现场办公家具保护性拆除搬运 | 1. 构件名称:组合办公桌/文件柜 2. 拆除物品的厚度,或规格尺寸:办公桌1800mm*800mm*780m/文件柜1800mm*900mm*450mm 3. 构件表面的附着物种类:办公电脑设备 4. 要求:拆除装箱搬运 | 组 | 8 | | | |
| 2 | 对开木门拆除 | 1. 木门窗拆除:对开木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1650mm*2050mm*300 | m2 | 6.76 | | | |
| 3 | 墙体立面涂料铲除 | 1. 拆除部位:墙体立面乳胶漆铲除 2. 抹灰层种类:腻子粉/石膏粉 3. 面层种类:乳胶漆 | m2 | 72.45 | | | |
| 4 | 楼地面抗静电地板零星拆除 | 1. 拆除类型:抗静电地板 2. 龙骨及饰面种类:钢支撑/600*600瓷砖面层地板 | m2 | 1.8 | | | |
| 5 | 天棚600*600矿棉板饰面拆除 | 1. 拆除类型:600*600矿棉板 2. 龙骨及饰面种类:T型烤漆龙骨 | m2 | 42.75 | | | |
| 6 | 格栅灯拆除 | 1. 拆除灯具高度:3500mm 2. 灯具种类:1200mm*600格栅灯 | 套 | 9 | | | |
| 7 | 电源箱保护拆除 | 1. 电源箱高度:2100mm 2. 电箱种类:低压控制箱 3. 电箱规格:450mm*550mm | 套 | 1 | | | |
| 8 | 拆除垃圾搬运外运到环保指定点倾倒 | 1. 垃圾类型:装修拆除废料 2. 运输要求一、:往楼下人工搬运 3. 运输要求二、:人工装车 4. 运输要求三、:汽车运输 5. 运输要求四、:运往环保指定倾倒点倾倒 | m3 | 1 | | | |
| 装饰工程 | | | | | | | |
| 9 | 洞门砌筑 | 1. 形状:长方形 2. 材料品种、规格:红砖砌水泥砂浆砌筑1650*2050*300 3. 砂浆混合比例:1:3 | m3 | 3.38 | | | |
| 10 | 墙体立刮三遍腻子/喷涂两遍乳胶漆 | 1. 墙体类型:水泥墙体/胜达腻子粉/石膏粉/网布粘贴/牛皮纸粘贴/环保乳胶漆/耗漆量: 4--5m ² /公斤/成活面积(干膜厚度30±2微米计)/施工方法:辊涂、喷涂、刷涂/基面要求:基面必须平整、坚固、清洁、干燥含水率<9% PH<9/施工指导:施工前将漆搅拌均匀,加15%左右的清水兑稀,加水过多可能引起质量下降1/绿色健康,VOC含量仅是国家要 | m2 | 72.45 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|----------------|-------|--|--|--|
| 11 | 吊顶天棚面层 | 1. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板/板厚12mm/棉的纤维直径应不大于9微米;渣球含量不超过 10%。原棉的容重为50~100公斤/米 ³ ,制品的容重则因品种而异毡为40~200公斤/m ³ ;板为70~500公斤/m ³ 。矿棉与制品在常温下的热导率一般为0.041~0.07瓦/(米·开) | m ² | 42.75 | | | |
| 12 | 大屏幕造型轻钢龙骨造型基础 | 1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列国标轻钢龙骨/厚度3mm/螺纹连接外观 龙骨外形要平整、棱角清晰,切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷,无影响使用的腐蚀、损伤、麻点,每米长度内面积不大于 1cm ² 的黑斑不多于 3 处。涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。 2、尺寸偏差 U 型轻钢龙骨长度允许偏差为±5mm; 墙体横龙骨和竖龙骨侧面平直度每米允许偏差不大于 1.0mm,底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm; 贯通龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm; 吊顶承载龙骨和覆面龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 1.5mm | m ² | 14.87 | | | |
| 13 | 大屏幕造型木工板造型基层 | 1. 基层材料种类、规格:2440mm*1220mm*18mm细木工板/2440mm*1220mm*18mm细木工板/不用胶粘剂将芯条组合成板芯制成的细木工板/适用于室内使用的细木工板/在板芯的两个大表面上各粘贴两层单板制成的细木工板 | m ² | 14.87 | | | |
| 14 | 大屏幕造型石膏板造型面层 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:3000mm*1200mm*12m加筋防水防火石膏板/GB/T 9775-2008 质量要求 使用 要求 环保性能 消防性能 板面平整,不应有影响使用的波纹、划伤、破损;卫生间吊顶 为防水石膏板,吸水率不大于 10% 放射性限量为 A 类 材料燃烧性能等级: A 级 1、放射性限量:内照射指数≤1.0;外照射指数≤1.3 2、尺寸偏差:长度-6~0mm;宽度-5~0mm;对角线长度 主要检验指标 差不大于 5mm. 3、面密度:板厚 12mm,面密度 12kg/m ² 4、硬度:不小于 70 N 检验批次 备注 同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一批次的进场材料 应至少抽取一组样品进行复验 复检合格后方可使用 | m ² | 14.87 | | | |
| 15 | 大屏幕造型不锈钢收口 | 1. 名称:u型不锈钢收口条/扣式安装/20mm*50mm*20mm/厚度2mm/304不锈钢的技术参数包括:C≤0.08, Cr 18.0~20.0, Ni 8.00~10.50。其抗拉强度≥205 N/mm ² ,延伸率≥40%,硬度HB≤187,密度7.93 g/cm ³ -3123。此外,304不锈钢具有良好的机械性能,强度高,塑性好,能够满足各种加工和使用要 | m | 8 | | | |
| 16 | 黑色不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度:90mm/黑色不锈钢/20mm*50mm*20mm/厚度2mm/304不锈钢的技术参数包括:C≤0.08, Cr 18.0~20.0, Ni 8.00~10.50。其抗拉强度≥205 N/mm ² ,延伸率≥40%,硬度HB≤187,密度7.93 g/cm ³ -3123。此外,304不锈钢具有良好的机械性能,强度高,塑性好,能够满足各种加工和使用要 | m | 24.5 | | | |
| 17 | 防静电活动地板 | 1. 支架高度、材料种类:钢支架200mm/卡扣式安装/ 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖600*600浅米黄 3. 防护材料种类:A/板幅公差为0-0.4mm,板厚公差为±0.3mm,表面平整度为≤0.6mm,邻边垂直度≤0.3mm | m ² | 2.64 | | | |
| 18 | 对开木质门/带套 | 1. 门代号及洞口尺寸:1650mm*2050mm*300mm/烤漆木质对开门/隔声性能、结构设计、密封措施、重量厚度、五金配件、防火等级、环保耐用性及尺寸外观定制。优质门体隔声量达30dB以上,多层复合结构提升隔音效果,配备高性能隔音条确保密封性。 | 樘 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|---|--|--|--|
| 19 | 对开门锁 | 1. 五金件材质:高级执手锁/锁芯材质/双锁舌/35-50mm 45-55mm/带钥匙/上下孔300mm以内 | 副 | 1 | | | |
| 20 | 对开门门吸 | 1. 五金件材质:不锈钢 2. 型号尺寸:100mm系列 | 副 | 1 | | | |
| | 安装工程 | | | | | | |
| 21 | 600mm*600mm LED平板灯安装 | 1. 名称:LED平板灯*/600*600/平板灯的能耗更低,为用户节省电费。 2. 环保: LED 光源无汞、无紫外线辐射,废弃物可回收处理,对环境友好。 3. 耐用: LED 光源寿命长,一般可达 5 万小时以上,使用寿命远高于传统光源。 4. 照明效果: 600led 平板灯具有出色的照明效果,光线均匀、柔和,适合各种照明场景。 【600led 平板灯的主要参数】 在选购 600led 平板灯时,需要关注以下几个主要参数: 1. 功率: 通常在 10-100W 之间,根据不同的尺寸和用途选择合适的功率。 2. 色温: 常见的色温有暖白、自然白和冷白,用 | 套 | 9 | | | |
| 22 | 配电箱安装 | 1. 名称:低压控制箱/450mm*550mm/壁挂式/原有电箱平移位约800mm箱体应采用金属膨胀螺栓安装牢固,箱体与配管宜采用螺纹连接,连接处应做好封堵,箱体与配管连接处应加装跨接地线,跨接地线截面面积不小于4mm。 3为方便运营检修,配电箱安装高度如下: (1) 箱体高度600mm以下,底边距地面1.4m; () 箱体高度600—800mm,底边距地面1. m; (3) 箱体高度800—1000mm,底边距地面1.0m; (4) 箱体高度1000—100mm,底边距地面0.8m; (5) 箱体高度>100mm,落地安装,下设高度为300mm的基础; (6) 落地安 | 台 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------|--|----|------|--|--|--|
| 23 | 多功能展示屏及线路 | <p>1. 名称:显示尺寸≥ 110吋、显示类型 DLED 屏幕分辨率 4K、响应时间 8 ms 刷新率 60 Hz、可视角 ≥178° (H)/178° (V) 系统参数 操作系统 Android , Windows双系统 CPU 英特尔I5处理器 内存≥8GB 内置存储≥256 GB 网卡 内置百兆网卡, 支持路由功能 触控参数 触摸方式 红外触控 触控响应速度 ≤12ms 功能参数 内部喇叭 2个内置16 W音箱 蓝牙 内置BLE低功耗蓝牙模块, 支持5.0及以下蓝牙版本 接口参数 音视频输入接口 HDMI IN 2路, 最大4 K @ 60 Hz; LINE IN 1路 音视频输出接口 HDMI OUT 1路, 最大4 K @ 60 Hz; LINE OUT 1路; 控制接口 RS-232 1个 网络接口 RJ45(百兆网口) 2个 数据传输出接口 USB接口 2个前置接口 (USB2.0) 2个前置接口 (1个USB2.0 1个USB3.0)</p> | 套 | 1 | | | |
| | 走廊 | | | | | | |
| 24 | 发光字安装 | <p>1. 基层类型:金属底座/厚度2mm 2. 文字规格:300mm以内 3. 面层材料品种、:亚克力/厚度03 4. 光源分类:内发光光源每颗0.15W或0.2W每组光源1.5W或3W 5. 发光角度:一般为120度或150度, 光通量为1500流明 6. 安装方式:螺丝固定安装</p> | 个 | 6 | | | |
| 25 | 墙体立刮三遍腻子/喷涂两遍乳胶漆 | <p>1. 墙体类型:水泥墙体胜达腻子粉/石膏粉网布粘贴/牛皮纸粘贴环保乳胶漆/耗漆量: 4--5 m²/公斤/成活面积 (干膜厚度30±2微米计) /施工方法: 辊涂、喷涂、刷涂/基面要求: 基面必须平整、坚固、清洁、干燥含水率<9% PH<9/施工指导: 施工前将漆搅拌均匀, 加15%左右的清水兑稀, 加水过多可能引起质量下降1/绿色健康, VOC含量仅是国家要求</p> | m2 | 84.3 | | | |
| | 展厅 | | | | | | |
| | 拆除工程 | | | | | | |
| 26 | 对开木门拆除 | <p>1. 木门窗拆除:对开木门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1650mm*2050mm*300</p> | m2 | 3.38 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----|-------|--|--|--|
| 27 | 墙体立面涂料铲除 | 1. 拆除部位:墙体立面乳胶漆铲除 2. 抹灰层种类:腻子粉/石膏粉 3. 面层种类:乳胶漆 | m2 | 128.8 | | | |
| 28 | 楼地面800*800地砖拆除 | 1. 拆除类型:地面地砖 2. 基础及饰面种类:水泥砂浆/800*800瓷砖面 | m2 | 25.92 | | | |
| 29 | 天棚Y型龙骨/600*600矿棉板饰面拆除 | 1. 拆除类型:600*600矿棉板 2. 龙骨及饰面种类:T型烤漆龙骨 | m2 | 79.35 | | | |
| 30 | 格栅灯拆除 | 1. 拆除灯具高度3500mm 2. 灯具种类:1200mm*600格栅灯 | 套 | 12 | | | |
| 31 | 砖砌墙体拆除 | 1. 砌体名称/尺寸:中间砖砌主墙体/6900mm*4500mm*300mm 2. 砌体材质:红砖水泥砂浆 3. 拆除高度:4500mm 4. 拆除砌体的截面尺寸:300mm 5. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆粉层20mm | m3 | 9.31 | | | |
| 32 | 窗台面石材拆除 | 1. 窗台板平面尺寸:14200mm*3500 | m | 14.2 | | | |
| 33 | 窗帘轨及窗帘拆除 | 1. 窗帘轨的材质:罗马杆 2. 窗帘材质:布艺 | m | 14.2 | | | |
| 34 | 墙面宣传牌拆除 | 1. 宣传牌种类:KT板 2. 规格:900mm*1200mm | 个 | 5 | | | |
| 35 | 投影仪保护拆除 | 1. 拆除要求:精细拆除/装箱保护 | 台 | 1 | | | |
| 36 | 投影幕布保护拆除 | 1. 拆除要求:1. 拆除要求:精细拆除/装箱保护 | 个 | 1 | | | |
| 37 | 吸顶音响拆除 | 1. 拆除要求:1. 拆除要求:精细拆除/装箱保护 | 组 | 1 | | | |
| 38 | 瓷砖踢脚线拆除 | 1. 种类、材质:瓷砖100mm 2. 附着物种类:水泥砂浆 | m | 36.4 | | | |
| 39 | 暖气及管道拆除拆除 | 1. 规格:1800mm*720mm | 组 | 2 | | | |
| 40 | 拆除垃圾搬运外运到环保指定点倾倒 | 1. 垃圾类型:装修拆除废料 2. 运输要求一、:往楼下人工搬运 3. 运输要求二、:人工装车 4. 运输要求三、:汽车运输 5. 运输要求四、:运往环保指定倾倒点倾倒 | m3 | 6 | | | |
| | 装饰工程 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-------|--|--|--|
| 41 | 洞门砌筑 | 1. 形状:长方形 2. 材料品种、规格:红砖砌水泥砂浆砌筑1650*2050*300 3. 砂浆混合比例:1:3 | m3 | 3.38 | | | |
| 42 | 墙面桥架线槽找平 | 1. 龙骨材料种类、规格、间距:规格:75系列国标轻钢龙骨/厚度3mm/螺纹连接外观 龙骨外形要平整、棱角清晰,切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷,无影响使用的腐蚀、损伤、麻点,每米长度内面积不大于 1cm2的黑斑不多于 3 处。涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。 2、尺寸偏差 U 型轻钢龙骨长度允许偏差为±5mm; 墙体横龙骨和竖龙骨侧面平直度每米允许偏差不大于 1.0mm,底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm; 贯通龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm; 吊顶承载龙骨和覆面龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 1.5mm 2. 隔离层材料种类、规格:防水防火12mm石膏板 | m2 | 5.5 | | | |
| 43 | 配电箱装饰找平 | 1. 龙骨材料种类、规格、间距:75系列轻钢龙骨1. 骨架、边框材料种类、涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。 2、尺寸偏差 U 型轻钢龙骨长度允许偏差为±5mm; 墙体横龙骨和竖龙骨侧面平直度每米允许偏差不大于 1.0mm,底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm; 贯通龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm; 吊顶承载龙骨和覆面龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 1.5mm 2. 隔离层材料种类:防水防火12mm石膏板 | m2 | 3.5 | | | |
| 44 | 800mm*800mm地面瓷砖铺设 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比, 1:3 水泥砂浆 50mm 2、全瓷800mm*800地砖水泥砂浆1: 3结合层/厚度50mm水分吸附进开口气孔而增加的重量比率。产品的开口气孔吸满水后,水的重量占产品重量的百分比,它能直接说明产品的密度和影响产品的耐脏度/瓷化的瓷砖吸水率极低,其吸水率在0.1%以下,国家标准:内墙砖: 10-20%,玻化地砖: ≤0.5% | m2 | 25.92 | | | |
| 45 | 地台基础钢骨架 | 1. 要求:U型槽钢/80mm*40mm (50) *20mm*(1-4)成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高 (h)*腿宽 (b)*腰厚 (d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。分类 槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40# | t | 0.856 | | | |
| 46 | 地台基础木工板铺在钢 | 1. 实木夹心双面实木木皮/2440mm*1220mm*18mm/不用胶粘剂将芯条组合成板芯制成的细木工板/适用于室内使用的细木工板/在板芯的两个大表面上各粘贴两层单板制成的细 | | 56.38 | | | |
| 47 | 地台铺设复合地板 | 1. 甲醛释放量E1/材质木塑/表面木纹/地板厚度12mm/环保等级E0级活动场地特殊用途防水,耐磨,防火,防潮复合地板国标实木地板主要树种实木复合地板具因材质的不同,其硬度、天然的色泽和纹理差别也较大。实木复合地板是木材经烘干,加工后形成的地面装饰材料。实木复合地板具有花纹自然,脚感舒适,使用安全的特点,是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木复合地板国标实木的装饰风格返璞归真,质感自然,在森林覆盖率下降,大力提倡环保,实木复合地板则更显珍贵,实木地板分AA级 | | 56.38 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---|----------------|--------|--|--|--|
| 48 | 吊顶轻钢龙骨基础 | 1. 1、吊杆直径10mm/主龙骨间距间距800~1000mm，厚度3mm/螺纹外露不少於3MM。当间距大於800mm时，副龙骨间距400mm，厚度3mm自攻螺钉用5*25或5*35十字沉头自攻螺钉/外观龙骨外形要平整、棱角清晰，切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷，无影响使用的腐蚀、损伤、麻点，每米长度内面积不大于 1cm ² 的黑斑不多于 3 处。涂层应无气泡、划伤、漏涂、颜色不均等影响使用的缺陷。 2、尺寸偏差 U 型轻钢龙骨长度允许偏差为±5mm； 墙体横龙骨和竖龙骨侧面平直度每米允许偏差不大于 1.0mm，底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm； 贯通龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 2.0mm； 吊顶承载龙骨和覆面龙骨侧面和底面平直度每米允许偏差不大于 1.5mm。 T型和 | m ² | 104.04 | | | |
| 49 | 吊顶面层防水防火石膏 | 1. /1500mm*1200mm*12mm 3. 面层材料品种、规格:防水防火石膏板面层 4. 嵌缝材料种类:石膏嵌缝 | m ² | 104.04 | | | |
| 50 | 吊顶刮三遍腻子/喷涂两遍乳胶漆 | 1. 墙体类型:水泥墙体/胜达腻子粉/石膏粉/网布粘贴/牛皮纸粘贴/环保乳胶漆 /3000mm*1200mm*12m加筋防水防火石膏板/GB/T 9775-2008 质量要求 使用 要求 环保性能 消防性能 板面平整,不应有影响使用的波纹、划伤、破损; 卫生间吊顶 为防水石膏板,吸水率不大于 10% 放射性限量为 A 类 材料燃烧性能等级: A 级 1、放射性限量: 内照射指数≤1.0; 外照射指数≤1.3 2、尺寸偏差: 长度-6~0mm; 宽度-5~0mm; 对角线长度 主要检验指标 差不大于 5mm. 3、面密度: 板厚 12mm,面密度 12kg/m ² 4、硬度: 不小于 70 N 检验批次 备注 同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一批次的进场材料 | m ² | 104.04 | | | |
| 51 | 吊顶附加灯带(槽) | 1. 墙体类型:水泥墙体/胜达腻子粉/石膏粉/网布粘贴/牛皮纸粘贴/环保乳胶漆 /3000mm*1200mm*12m加筋防水防火石膏板/GB/T 9775-2008 质量要求 使用 要求 环保性能 消防性能 板面平整,不应有影响使用的波纹、划伤、破损; 卫生间吊顶 为防水石膏板,吸水率不大于 10% 放射性限量为 A 类 材料燃烧性能等级: A 级 1、放射性限量: 内照射指数≤1.0; 外照射指数≤1.3 2、尺寸偏差: 长度-6~0mm; 宽度-5~0mm; 对角线长度 主要检验指标 差不大于 5mm. 3、面密度: 板厚 12mm,面密度 12kg/m ² 4、硬度: 不小于 70 N 检验批次 备注 同一厂家生产的同一品种、同一类型、同一批次的进场材料 | m | 102 | | | |
| 52 | 卧室两遍轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1. 1、骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 隔墙 2、隔板材品种、规格、国标75系列龙骨/厚度2mm中距mm以内 双向 600×1500/新型陶瓷岩板1200×2700防火耐高温、坚硬耐磨刮、防渗耐酸碱、环保零甲醛 3、嵌缝、塞口材料品种:内填充隔音岩棉 | m ² | 17.67 | | | |
| 53 | 客厅/餐厅/卧室外立面型材玻璃隔墙 | 1. 铝型材边框16mm*100mm/密度85/约2.7g/cm ³ /10mm钢化玻璃规格:铝合金边框玻璃品种、厚度:8+PVB 夹胶防砸玻璃/使用铝合金框架为装饰和固定材料,将整块玻璃(单层或双层)安装在铝合金框架内,形成整体隔墙的效果。在办公室、汽车展厅、家庭装潢等广泛使用。铝合金框架和玻璃规格及工艺可以根据客户要求定制。铝合金型材 1.2mm~2.0mm 厚度,表面处理阳极磨砂氧化、粉末喷涂、丙烯酸及氟碳喷涂、电泳。 | m ² | 39.56 | | | |
| 54 | 墙面装饰护墙板安装 | 1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板基层/面层材料品种、规格、颜色:木丝面/密度。一般在0.8g/cm ³ 以上,具有一定的结构强度。 2. 水分含量。具有良好的防潮性能,其水分含量一般控制在8%-12%之间 | m ² | 137.93 | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|----------------|-------|--|--|--|
| 55 | 墙面立刮三遍腻子/喷涂两遍乳胶漆 | 1. 墙体类型:1. 墙体类型:水泥墙体/胜达腻子粉/石膏粉/网布粘贴/牛皮纸粘贴/环保乳胶漆/耗漆量: 4--5m ² /公斤/成活面积(干膜厚度30±2微米计)/施工方法: 辊涂、喷涂、刷涂/基面要求: 基面必须平整、坚固、清洁、干燥含水率<9% PH<9/施工指导: 施工前将漆搅拌均匀, 加15%左右的清水兑稀, 加水过多可能引起质量下降1/绿色健康, VOC含量 | m ² | 17.14 | | | |
| 56 | 黑色不锈钢踢脚线安装 | 1. 踢脚线高度:、L型亚光不锈钢90mm*20mm/厚度2mm 2、实木夹心双面实木木皮/2440mm*1220mm*18mm基础 | m | 56.4 | | | |
| 57 | 客厅防盗门 | 1. 门洞2200mm*950mm*250mm/全钢门120mm/智能锁芯/多点锁死/甲级/引用标准及规则: GB/T13850-1998 相对湿度: ≤93% 准确度等级: 0.2、 | m ² | 2.1 | | | |
| 58 | 卧室/餐厅木质套装门安装一门到顶 | 1. 门洞2200mm*950mm*250mm/成品定制实木烤漆//隔声性能、结构设计、密封措施、重量厚度、五金配件、防火等级、环保耐用性及尺寸外观定制。 优质门体隔声量达30dB以上, 多层复合结构提升隔音效果, 配备高性能隔音条确保密封性。 | m ² | 5.13 | | | |
| 59 | 门吸 | 1. 五金件材质: 不锈钢 2. 型号尺寸: 100mm系列 | 副 | 2 | | | |
| 60 | 客厅/卧室/厨房木质成品窗套 | 1. 成品定制实木烤漆//隔声性能、结构设计、密封措施、重量厚度、五金配件、防火等级、环保耐用性及尺寸外观定制。 优质隔声量达30dB以上, 多层复合结构提升隔音效果, 配备高性能隔音条确保密封性。 | m | 6.7 | | | |
| 61 | 卧室床头背景制作安装 | 1. 亚麻织物硬包装饰背景/成品定制安装料及内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级应符合设计要求 及国家现行标准的有关规定, 具有防火检测报告。 普通布料需进行两次防火或处 理, 并检测合格。 龙骨一般用白松烘干料, 含水率不大于 12%, 厚度应根据设计要求, 不得有腐朽、 节疤、劈裂、扭曲等疵病, 并预先经防腐处理。 龙骨、衬板、边框应安装牢固, 无翘曲, 拼缝应平直。 | m ² | 7.5 | | | |
| 62 | 厨房低柜 | 1. 双面/实木夹心双面实木木皮/2440mm*1220mm*18mm成品烤漆装饰面板/物理性质: 密度、厚度范围、颜色等。 电气性能: 介电常数 (Dk)、介质损耗角正切 (df)、电压击穿强度等。 热学性能: 玻璃化转变温度 (Tg)、热膨胀系数 (CTE)等 | m ² | 4 | | | |
| 63 | 厨房吊柜 | 1. 双面/实木夹心双面实木木皮/2440mm*1220mm*18mm成品烤漆装饰面板/物理性质: 密度、厚度范围、颜色等。 电气性能: 介电常数 (Dk)、介质损耗角正切 (df)、电压击穿强度等。 热学性能: 玻璃化转变温度 (Tg)、热膨胀系数 (CTE)等 | m ² | 1.44 | | | |
| 64 | 橱柜石材台面 | 1. 花岗岩石材/厚度30mm/密度2.8cm ³ /吸水率: 0.17/燥压缩强度: 218.3/干燥弯曲强度: 26.6 成品定制/体积密度 ≧ 2. 56g/cm ³ 吸水率 ≦0.60% 干燥压缩程度 (抗压性) ≧100MPa 弯曲程度 (抗弯性) ≧ | m ² | 2.4 | | | |
| 65 | 酒柜 | 1. 成品烤漆装饰面板/玻璃柜门双面/实木夹心双面实木木皮/2440mm*1220mm*18mm成品烤漆装饰面板/物理性质: 密度、厚度范围、颜色等。 电气性能: 介电常数 (Dk)、介质损耗角正切 (df)、电压击穿强度等。 热学性能: 玻璃化转变温度 (Tg)、热膨胀系数 (CTE) | m ² | 22.5 | | | |
| 66 | 无声窗帘轨道安装 | 1. 窗帘轨材质、规格: 无声合计轨道 2. 轨的数量: 单轨 | m | 11.56 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|----|------|--|--|--|
| 67 | 智能窗帘电机安装 | 1. 电机类型: 窗帘电机控制方式: 手机控制, 遥控控制无线连接: WiFi IEEE802.11b/g/n 2. 4GHz窗帘轨道: 直轨, L轨承载重量: 50kg运行噪音: <30dB安全等级: 防护等级: IP40电机额定电压: 100-240V/50-60Hz | 个 | 4 | | | |
| 68 | 窗帘 | 1. 窗帘材质: 布艺/3000mm/单层/对折/可阻挡可见光的玻璃纤维面料2、环 保要求:GB50325-2001. 面料中化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准及规范要求。 3、 质量要求: 防污, 防霉, 耐脏, 抗变形, 抗静电, 不起皱, 不褪色, 垂感好。 4、 防火等级:GB50016-2014 B1级5、 透光度: 开孔率1%。 | m2 | 22.5 | | | |
| | 安装工程 | | | | | | |
| 69 | 空调水钻墙体打孔 | 1. 名称: 空调管道 2. 规格: 50mm水钻开孔 | 个 | 1 | | | |
| 70 | 信号数据线水钻墙体打孔 | 1. 名称: 信号数据穿线 2. 规格: 100mm | 个 | 2 | | | |
| 71 | 组合线型灯/嵌入式/暗装灯带 | 1. 1、4W, 6W, 8W, 12W, 15W, 20W, 30W, 36W, 40W, 65W, 80W, 85W和125W。 2、管径用T5, T8, T10, T12。 灯头 用G5, G13。 3、 T5显色指数>30, 显色性好, 对色彩丰富的物品及环境有比较理想的照明效果, 光衰小, 寿命长, 平均寿命达10000小时。 | m | 125 | | | |
| 72 | 吸顶式灯具安装 | 1. 中性光源/2700/3000K暖白光/平均照度是102lx/照明率可以用0.8, 维护系数也用0.8。 | 套 | 8 | | | |
| 73 | 装饰筒灯安装 | 1. 1、 3.5寸LED筒灯尺寸参数: 开孔 (Φ100)——表页尺寸Φ122×H30功率7W 2、 4寸LED筒灯尺寸参数: 开孔 (Φ120)——表页尺寸Φ146×H30功率9W 3、 5寸LED筒灯尺寸参数 | 套 | 12 | | | |
| 74 | 扣压式薄壁钢导管敷设砖、混凝土结构暗配薄 | 1. 名称: 配管/. 材质: JDG/规格: DN20/其它: 具体详见图纸及相关技术规范镀锌穿线管规格型号以及厚度标准如下: 规格 (Φ): 16、20、25、32、40、50 外径 (D): 16毫米、20毫米、25毫米、32毫米、40毫米、50毫米 | m | 1 | | | |
| 75 | 管内穿线/照明线路/2.5m2 | 1. 称: 管内穿线/型号: ZR-BV/规格: 2.5mm2/其它: 具体详见图纸及相关技术规范/众邦ZR-BVR25平方 商品编号: 100053556542 货号: 1 导体材质: 铜 (CU) 额定电压: 450V/750V 导体截面积: 1.5-10mm2 | m | 500 | | | |
| 76 | 管内穿线/插座线路/4m2 | 1. 名称: 管内穿线/型号: ZR-BV/规格: 4mm2其它: 具体详见图纸及相关技术规范/众邦ZR-BVR4平方 导体材质: 铜 (CU) 额定电压: 450V/750V 导体截面积: 1.5-10mm2 | m | 200 | | | |
| 77 | 线槽穿线/线路/6m2空调/电箱 | 1. 1. 名称: 管内穿线/型号: ZR-BV/规格: 6mm2其它: 具体详见图纸及相关技术规范/众邦ZR-BVR6平方 导体材质: 铜 (CU) 额定电压: 450V/750V 导体截面积: 1.5-10mm2 | m | 200 | | | |
| 78 | 普通电源控制箱 | 1. 1、辅助电路工作电压交流380V, 220V, 直流220V, 110V; 2、额定频率50Hz; 3、 额定绝缘电压500V; 额定工作电流250A, 200A, 150A, 100A、80A、63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A; 短路耐受电流10KA~35KA; | 套 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|-----|--|--|--|
| 79 | 智能开关 | 1.1、采用C-Touch触摸技术，指尖优雅轻触，3毫秒极速响应；夜间指示灯，轻柔不刺眼，兼顾夜间提示的同时，不影响睡眠。 2、采用高灵敏电容式触摸设计C-Touch™响应时 | 个 | 5 | | | |
| 80 | 智能插座 | 1.1、五位智能防触电多用插孔\总控开关\电源指示灯\过载保护器\六位工作指示灯内置自动开关控制电路，单极任意插入，不触电 2、技术参数：2500W-10A MAX 250V~ 3、复式2500W过载保护 4、使用寿命：带负载拔插5000次以上 5、执行标准： | 个 | 15 | | | |
| 81 | 安装接线盒 | 1.1、满足《JBT 8593-1997 电器附件暗装用面板、调整板和安装盒》要求 2、线盒材质为钢板。 3、普通线盒厚度不小于，防爆线盒厚度不小于3mm。 4、线盒的加工工艺应能满足项目对牢固性的需求。 线盒开口向下放于地面，用脚用力踩，线盒不应出现变形。 5、线盒外观应美观，表面平滑，无污物。 6、线盒技术参数满足GB 1245-2005。 | 个 | 20 | | | |
| 82 | 穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放 | 1.1、4mm ² 执行标准：GB/T5023.3-2008 导体材质：99.99%无氧纯铜 2、绝缘材质：环保聚氯乙烯（PVC） 3、绝缘厚度：0.8mm 4、额定功率：5800W（220V）/13000W（380V） 5、额定电压：450/750V 6、平均外径上/下限：3.9mm/3.2mm 参考重量：3.1KG 主要颜色：红、黄、蓝、绿、双色 | m | 580 | | | |
| 83 | 网络信号插座 | 1.RJ45是布线系统中信息插座（即通信引出端）连接器的一种，连接器由插头（接头、水晶头）和插座（模块）组成，插头有8个凹槽和8个触点。RJ是Registered Jack的缩写，意思是“注册的插座”。在FCC（美国联邦通信委员会标准和规章）中RJ是描述公用电信网络的接口，计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口 | 个 | 6 | | | |
| | 家居设备 | | | | | | |
| 84 | 智能摄像头1 | 1:传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 2:镜头 4mm@F2.0, 对角视场角99°,云台角度 水平0°-350°,垂直55° 3:数字降噪 3D数字降噪 4:压缩标准视频压缩标准 H.264,H.264编码类型 Main Profile, 音频压缩码率,码率自适应 5:图像最大图像尺寸 1920 × 1080 支持双码流,帧率 最大15帧,网传帧率自适应,图像设置亮度,对比度,饱和度等 6:网络功能智能报警移动侦测/人形检测.通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 7:有线网口 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 8:无线参数无线标准 IEEE802.11b,802.11g,802.11n,频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz,信道带宽 支持20MHz,安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 台 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---|---|--|--|--|
| 85 | 智能摄像头2 | <p>1:传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>2:镜头 4mm@F1.6对角视场角90°，垂直43°，水平80°，云台角度 水平0° -340°，垂直55°</p> <p>3:数字降噪, 3D数字降噪宽动态范围, 数字宽动态</p> <p>4:视频压缩标准 H. 265视频压缩码率, 码率自适应, 音频压缩码率, 码率自适应</p> <p>5:图像最大图像尺寸2560 ×1440支持双码流, 帧率 15帧, 网传帧率自适应, 图像设置 亮度, 对比度, 饱和度等</p> <p>6:网络功能, 智能报警, 移动侦测/人形检测/异声感知</p> <p>7:通用功能, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印</p> <p>8:有线网口一个RJ45, 10M/100M自适应以太网口</p> <p>9:无线参数, 无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz, 5.735GHz~5.835GHz 信道带宽 支持20MHz, 安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK</p> | 台 | 1 | | | |
| 86 | 智能摄像头3 | <p>1:传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>2:镜头 4mm@F1.6对角视场角90°，垂直43°，水平80°，云台角度 水平0° -340°，垂直55°</p> <p>3:数字降噪, 3D数字降噪宽动态范围, 数字宽动态</p> <p>4:视频压缩标准 H. 265视频压缩码率, 码率自适应, 音频压缩码率, 码率自适应</p> <p>5:图像最大图像尺寸2560 ×1440支持双码流, 帧率 15帧, 网传帧率自适应, 图像设置 亮度, 对比度, 饱和度等</p> <p>6:网络功能, 智能报警, 移动侦测/人形检测/异声感知</p> <p>7:通用功能, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印</p> <p>8:有线网口一个RJ45, 10M/100M自适应以太网口</p> <p>9:无线参数, 无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz, 5.735GHz~5.835GHz 信道带宽 支持20MHz, 安全 64/128-bit</p> | 台 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---|---|--|--|--|
| 87 | 智能摄像头4 | <p>1:传感器类型 1/2.7 Progressive Scan CMOS 2:镜头2.8mm,水平视场角:106° 对角122° 3:日夜转换模式 ICR红外滤片式 4:数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 数字宽动态 5:有线网口一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 6:存储接口支持Micro SD 卡(≤512G) 7:音频输入内置高灵敏度麦克风音频输出支持SPK 8:视频压缩标准 H.265/H.264视频压缩码率 超清、高清和标清三档码率自适应 9:图像最大图像尺寸 2304×1296帧率 Max: 25fps 网传帧率: 自适应调整图像设置 亮度,对比度,饱和度等 9:网络功能支持协议 萤石云私有协议接口协议萤石云私有协议,通用功能防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印Wi-Fi性能指标,无线标准IEEE802.11b,802.11g,802.11n 频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 信道带宽 支持20MHz安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 10:传输速率 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps</p> | 台 | 1 | | | |
| 88 | 智能摄像头5 | <p>1:传感器类型 1/2.7 Progressive Scan CMOS 2:镜头2.8mm,水平视场角:106° 对角122° 3:日夜转换模式 ICR红外滤片式 4:数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 数字宽动态 5:有线网口一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 6:存储接口支持Micro SD 卡(≤512G) 7:音频输入内置高灵敏度麦克风音频输出支持SPK 8:视频压缩标准 H.265/H.264视频压缩码率 超清、高清和标清三档码率自适应 9:图像最大图像尺寸 2304×1296帧率 Max: 25fps 网传帧率: 自适应调整图像设置 亮度,对比度,饱和度等 9:网络功能支持协议 萤石云私有协议接口协议萤石云私有协议,通用功能防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印Wi-Fi性能指标,无线标准IEEE802.11b,802.11g,802.11n 频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 信道带宽 支持20MHz安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 10:传输速率 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps</p> | 台 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|--|--|--|
| 89 | 智能摄像头6 | <p>1:传感器类型 1/2.7 Progressive Scan CMOS 2:镜头2.8mm,水平视场角:106° 对角122° 3:日夜转换模式 ICR红外滤片式 4:数字降噪 3D数字降噪;宽动态范围 数字宽动态 5:有线网口一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 6:存储接口支持Micro SD 卡(≤512G) 7:音频输入内置高灵敏度麦克风音频输出支持SPK 8:视频压缩标准 H.265/H.264视频压缩码率 超清、高清和标清三档码率自适应 9:图像最大图像尺寸 2304×1296帧率 Max:25fps 网传帧率:自适应调整图像设置 亮度,对比度,饱和度等 9:网络功能支持协议 萤石云私有协议接口协议萤石云私有协议,通用功能防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印Wi-Fi性能指标,无线标准IEEE802.11b,802.11g,802.11n 频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 信道带宽 支持20MHz安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 10:传输速率 11b:11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps</p> | 台 | 1 | | | |
| 90 | 智能变频油烟机 | <p>1:能效等级;一级能效 2:最大风量;18±1 m3/min 3:材质;钢化玻璃 4:噪音;小于58dB 5:输入功率;265W 6:最大静压(Pa);大于470Pa</p> | 台 | 1 | | | |
| 91 | 不锈钢水槽套装 | <p>1.产品类型:纳米压纹多功能; 2、安装方式:水槽台上/中/下 3、水槽态度:面板厚度4mm,壁厚1mm; 4、主体材质:304#材质不锈钢 5、水槽深度:220mm; 6、表面工艺:微晶纳米涂层+小米粒压纹。 7.水龙头:高级配套万向冷热水龙头 8.链接:600mm波纹软管 9.阀门:20mm不锈钢阀门</p> | 套 | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|--|--|--|
| 92 | 双头燃气炉 盘 | 1: 面板材质; 五层新型岩石面板 2: 额定热负荷 (kW): Y: 4.2 kW T: 4.5kW 3: 点火方式: 脉冲电子点火 4: 能效等级: 一级能效 5: 热效率 (%): ≥ 64 火 6: 熄火保护: 热电偶熄火保护 | 台 | 1 | | | |
|----|------------|---|---|---|--|--|--|