

兰能投（甘肃）能源化工有限公司空分电加热器材料采购

招标公告

甘肃中信工程咨询有限公司受兰能投（甘肃）能源化工有限公司委托，现在对兰能投（甘肃）能源化工有限公司空分电加热器材料采购进行邀请招标，特邀请合格投标人前来参加投标。现将有关事项公告如下：

一、工程概况与招标范围

1. 招标人：兰能投（甘肃）能源化工有限公司。
2. 项目名称：兰能投（甘肃）能源化工有限公司空分电加热器材料采购
3. 采购范围：

序号	材料名称	规格型号	数量	单位	备注
1	空分加热器（加热芯整套）+现场指导	固定组两组（275kw/每组）调功组 110kw）+现场指导安装 型号 AHHR-380v/825kw 进口 温度 21℃ 出口温度 210℃ 设计温度 300℃ 工作压力 20KPa 设计压力 0.098KPa（G）接线方式 Y 介质：污氮/空气	2	套	采购整套加热芯，旧芯维修备用

4. 交货期：按合同约定时间执行。
5. 交货地点：甘肃省张掖市高台县南华镇工业园区-厂区内
6. 资金来源：自筹资金。

二、投标人资格要求：

2.1 在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格，并具有有效的营业执照，具有良好的合同执行能力和售后服务能力；

2.2、投标人须提供近三年（2021 年 6 月 1 日至今）至少 1 项类似设备供货业绩（包括但不限于中标通知书、合同复印件等，时间以中标通知书签发或合同签订日期为准）。

2.3、投标人具有良好的财务状况。（须提供 2022 年度或 2023 年度经会计事务所审计的财务年度审计报告成立不足一年的提供银行出具的资信证明）

2.4、投标人须未有近三年“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）不良记录（以投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准）。

注：1. 所有上传资料为复印件的需加盖单位公章（包括电子章）。

2. 投标人对所上传资料真实性负责。

三、报名、资质审核及竞价时间

1. 请投标人于 2025 年 2 月 13 日 10 时 00 分至 2025 年 2 月 15 日 17 时 00 分，登录甘肃省公共资源交易中心网阳光招标采购平台（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>），在阳光招标采购平台进行资质上传并自行报价；

2. 上传资质证明文件截止时间：2025 年 2 月 15 日 10 时 00 分；
3. 竞价截止时间：2025 年 2 月 15 日 17 时 00 分；

4. 凡拟参与甘肃省公共资源交易活动的投标人需先在甘肃省公共资源交易网限额以下工程项目阳光交易系统（省级平台）（<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>）注册账号，报名、投标等后续工作均在阳光交易系统内进行。

四、最高投标限价及投标报价

1. 最高投标限价：700000.00 元（大写：柒拾万元整）。

2. 报价方式：一次性报价；

3. 所有参加竞价的报价人，须单独提交纸质版（一正二副）包括资格证明文件、设备报价表装订成册加盖公章（必须与阳光招标采购平台上传内容一致），在资格审查结束后3日内邮寄至甘肃中信工程咨询有限公司，逾期未送达者视为自动放弃，成交结果无效。

五、上传资格证明文件截止时间及竞价截止时间

1. 上传资格证明文件截止时间：2025年2月13日10时00分至2025年2月15日10时00分上传完整的资格证明文件PDF版加盖公章；

2. 竞价截止时间：2025年2月15日17时00分（通过资格审查进入竞价环节的投标人自行报价，只能报价一次，投标人提交报价时认真核算报价金额，不得高于最高采购限价）。

本项目招标代理费由成交投标人支付，支付标准按招标代理合同约定计取。（成交价的0.9%）标代理服务费不足3000元的按3000元收取。

六、联系方式

招 标 人：兰能投（甘肃）能源化工有限公司

地 址：甘肃省张掖市高台县南华工业园区兰能投（甘肃）能源化工有限公司

邮 编：714300

联 系 人：李志明

电 话： 17793665233

招标代理机构：甘肃中信工程咨询有限公司

联 络 地 址：兰州市城关区庆阳路 2 号“鸿运茂”A 塔 13 层 1304 号

邮 政 编 码：730000

联 系 人：尤炜

联 系 电 话：0931-8455116-8038 15009426986

2025年2月13日

附件：**投标报价明细表**

序号	材料名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	税率 (%)	备注
1	空分加热器 (加热芯整套) +现场 指导	固定组两组（275kw/每 组）调功组 110kw）+ 现场指导安装 型号 AHHR-380v/825kw 进口 温度 21℃ 出口温度 210℃ 设计温度 300℃ 工作压力 20KPa 设计 压力 0.098KPa（G）接 线方式 Y 介质：污氮/ 空气	2	套				

其他要求：

投标人代购设备需通过招标人验收合格后方可投入安装