

## 采购清单

序号	名称	单位	数量	配置说明
1	智能物证综合管理系统	套	1	<p>1、物证库管理：</p> <p>1) 选择单位、选择物证分区、物证室进行物证库信息登记；</p> <p>2) 可直接新建物证分区，输入单位、分区名称、分区编号、温度上下限、湿度上下限、备注，完成物证分区的新建；</p> <p>3) 可直接新建物证室，选择单位、物证分区、输入物证室名称、物证室编号、备注，完成物证室的新建；</p> <p>4) 可新建物证柜，选择分区、选择物证室、输入物证柜名称、物证柜编号、物证柜位置（组）、物证柜位置（列）、物证柜节数、物证柜层数、抽屉数、横向格数、纵向格数、备注、是否固定列，完成物证柜的登记；</p> <p>5) 在完成物证柜的维护并保存后，也可继续增加抽屉；</p> <p>6) 可查看物证分区库容情况，维护物证分区；</p> <p>7) 可查看物证室的情况，可查看物证室内的物证柜，维护物证柜、层、节、格、抽屉；</p> <p>8) 对已经使用的物证存储单位不可进行修改；</p> <p>9) 可查询物证区—&gt;物证室—&gt;物证柜下设存储单元内的物证，点击物证室的存储单元，可用图片的方式直接展示存放的物证。</p> <p>10) 可按不同的维度，通过系统界面、柱状图、excel 表格等方式，对物证信息进行统计查询；</p> <p>2、软件管理：</p> <p>1) 可按单位查询统计所有存储分区的库容使用情况，已使用(格)、空闲(格)、总库容(格)；</p> <p>2) 可按年、按季度、按月、按天、对选择时间、选择单位，统计出所有存储物证的数量情况；</p> <p>3) 可选择单位、统计各个出物证类别的物证数量；</p> <p>4) 可选择时间、选择用户，统计物证的出入库情况；如果用户为空，则默认选择了所有的用户；</p> <p>5) 可选择时间、选择单位、统计所有物证的出库用途及数量；</p> <p>6) 可选择时间、选择单位、统计所有物证的物证送检情况；</p> <p>7) 可选择单位、选择时间、选择十类案件或八类命案的案件类别，统计各案件类别下的的物证数量统计；</p> <p>8) 可根据保管申请编号、案事件名称 物证编号、发案时间、物证类别、物证名称、提交时间、案件编号、发案地点、几何特性、案件类别、时限要求、主要特征等查询条件，进行物证查询。</p> <p>3、系统管理</p> <p>1) 输入用户姓名、账号、密码、用户单位、身份证、电话号码、状态、备注信息，完成用户的新增；</p> <p>2) 可对新增的用户权限角色、采集用户指纹、修改用户基</p>

				<p>本信息、删除等操作；</p> <p>3)输入单位名称、简称、文书代号、行政区划、科室标识、地址、电话、上级单位、是否有下级单位、状态、备注，完成单位的新增；</p> <p>4)可对新增的单位进行信息修改、删除操作；</p> <p>5)可查询系统的访问日志，含操作模块、访问时间、访问人、操作描述、IP 地址；</p> <p>6)可选择时间区间，对系统的日志进行删除操作；</p> <p>7)可维护系统的数据字典，可新增一级字典，也可维护多级字典；</p> <p>4、系统可以与现场勘验信息系统对接。（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告复印件）</p> <p>5、“物证 360 度扫描及三维图形建模功能”（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告复印件）</p> <p>6、具有门禁报警及图片抓拍功能提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告复印件。</p>
2	智能储物柜(主柜)	台	1	<p>规格长 685*460*1800mm（内分柜门定制）</p> <p>1、（指纹扫码后自动打开指定柜门的相关锁孔板加电控锁硬件部件及驱动设备。）</p> <p>2、主柜技术参数：功能：通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，实现指纹扫码后自动打开物证保管柜以及扫码二维码自动打开物证保管柜指定柜门。参数要求：由主机、控制面板、触摸屏、指纹仪、二维码扫描仪、存储单元、维护单元等装置组成，实现对存放箱的自助式存取控制。</p> <p>柜体、门板厚度 0.8mm；优质冷轧钢板；</p> <p>工控机：安装正版系统；CPU 主频 1.8GHZ； 内存 2GB；转速 7200 转/分； 支持声音播放； USB 接口 4 个；串口 2 个；有效扫描距离 25cm；</p> <p>扫描设备（USB 接口）：支持一维码和二维码，并支持屏幕一、二维码扫描；一维条码识别时间不超过 0.1 秒，二维码不超过 2 秒；能够扫描可容纳最大包裹上任意位置条码；扫描设备扫描角度能够满足包裹 360 度各角度条码扫描；</p> <p>支持指纹仪扫描：扫描指纹仪确认管理员身份。</p>
3	智能储物柜(副柜)	台	5	<p>规格长 860*460*1800mm（内分柜门定制）</p> <p>1、副柜技术要求：必须与主柜配套。能与主柜系统对接。（指纹扫码后自动打开指定柜门的相关锁孔板加电控锁硬件部件及驱动设备。）</p> <p>2、功能：通过物品智能存取管理设备，规范执法对象随身物品存取，实现指纹扫码后自动打开物证保管柜以及扫码二维码自动打开物证保管柜指定柜门。</p> <p>3、参数要求：配套主机的控制面板、触摸屏、指纹仪、二维码扫描仪、存储单元、维护单元等装置组成，实现对</p>

				存放箱的自助式存取控制。柜体、门板厚度 0.8mm；优质冷轧钢板。
4	综合一体化受理台 (包含电脑、文档打印机、条码扫描枪、条码打印机、物证拍摄仪、RFID读写器等)	台	1	<p>1、结构和功能要求：综合一体化受理台长宽高参数规格不小于 1800X780X750mm。</p> <p>1)、整体采用台面木质防火板和台体钢板结合结构，整体可分拆，左右对称设计。</p> <p>2)、工作台采用左、中、右三个独立分体结构，每个独立分体采用框架结构焊接制作。左、右独立分体采用对称设计，其内部所有设备装置结构均可以左右互换位置，包括电源网口、物证标签自动输出打印设备、文书打印输出设备、专业型高清物证拍摄仪、存放物品抽屉。</p> <p>3)、工作台配置 2 个内置设备抽屉和 4 个物品存放抽屉，所有抽屉抽拉采用高强度的三节导轨。</p> <p>4)、显示器设备安装于台面之下，呈水平角平卧固定与台面水平，使用时不影响操作人员视线范围。</p> <p>5)、工作台内置物证条码自动识别设备、液晶显示器等设备均采用嵌入式安装，物证标签自动打印设备和文书打印设备采用抽屉方式进行固定，打印纸张无需移动设备即可方便更换。</p> <p>6)、工作台可以安装集成管理软件及智能柜驱动软件(物证管理系统另外单独配置)，实现软件操作柜体等功能。</p> <p>7)、电脑操作键盘需安装在工作台桌面下方活动托盘。</p> <p>8)、前后采用圆角设计，桌面上除拍照和称重设备外，其它设备均采用嵌入式安装或隐蔽式安装。</p> <p>9)、工作台可满足安装电脑主机、液晶显示器、文书打印机、专业型物证拍摄仪、物证标签自动输出打印设备、物证条码自动识别设备等硬件设备。</p> <p>10)、工作台集成总电源开关及计算机启动开关。</p> <p>11)、工作台具备散热孔，具有散热功能。</p> <p>12)、操作人员在不需要移动位置的情况下可完成所有操作。</p> <p>2、外观要求：工作台台面整洁，金属表层色泽均匀、无流积、无起泡、无裂纹、无毛刺、无锈蚀，工作台拼接处缝隙≤5mm。</p> <p>3、设备要求：</p> <p>3.1、条形码标签打印机：打印模式 热感式 / 热转式两用，分辨率 300 dpi (12 dots/mm)，打印速度 4 IPS (127 mm/秒)，打印宽度 4.16" (105.7 mm)，打印长度 Min. 0.16" 内存 8 MB Flash(使用者可用容量为 4 MB) / SDRAM 16MB，感应器形式 反射式感应器：可移动式，透光式感应器：中置型固定式(双感应器)，纸张规格 纸张类型：连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制，程序语言 EZPL 编辑软件 标签排版软体，Windows Server 2003 &amp; 2008，</p>

				<p>DLL: Windows 2000, XP and Vista。</p> <p>3.2、文档打印机：类型：喷墨，最大打印幅面：A4，网络打印：不支持网络打印，供纸方式：手动，接口类型：USB，墨盒类型：一体式墨盒对档案资料、图片、纸质或平面的物证采用 1000 万像素高清拍摄仪录入，还可以录制 DV 视频资料保存。</p> <p>3.3、无线扫描枪：直流 5V，电流 25 毫安，光源 650 纳米激光，激光等级 EN60825-1\CLASS1\国家二级激光安全标准，解码速度 200 次/秒，提示方式：蜂鸣器/LED 指示灯。通讯距离 500 米，内置 1M 字节（可以储存 6 万条条码），一次充电可以连续使用 45 个小时，温度-40--60 度。</p> <p>3.4、物证拍摄仪：像素：500 万，外观：便携折叠式，可升降，拍摄范围：A4\A5\A6，对焦方式：手动，拍摄速度：1 秒，接口类型：USB2.0，扫描光源：自然光+LED 补光灯。</p> <p>3.5、RFID 读写器：功能接口：USB CLIENT (TYPE B)，操控方式：电脑操控，天线：内置近场天线，支持协议：ISO1800-6C/EPC GLOBAL C1G2，支持频段：FCC902-928MHz，NCC924-927MHz，发射功率：软件可调（ODBM+23DBM），供电方式：USB 供电，电压：5VDC，工作温度：-20+50 度。</p> <p>3.6、电脑升降器：控制方式：面板手动控制，倾仰角度：≥15°（显示屏倾仰角度），相对湿度：不大于 80%，产品颜色：铝合金拉丝黑/银，产品重量≤7KG，安装方式：嵌入式安装。</p> <p>3.7、物证专用终端：CPU：Intel/英特尔四核 I5，台式机 Intel 型号：i5，内存容量：4GB，内存类型：DDR4，硬盘容量：1TB，显卡类型：集成显卡，操作系统：windows7。</p> <p>综合一体化受理台（别名物证工作受理台）提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告复印件</p>
5	RFID 电子标签挂牌	张	300	<p>1、样式：挂牌式。可写入物证信息。</p> <p>2、通过专用读写设备，可读取物证信息。</p> <p>3、支持物证信息的覆盖，再次利用。</p> <p>4、读写距离 3 到 8 米可调。</p> <p>5、重复读写次数 100000 次以上。</p> <p>6、适用载波频率：860~960MHz。</p>
6	RFID 电子标签纸质	张	1000	<p>1、样式：纸质式。可写入物证信息。</p> <p>2、通过专用读写设备，可读取物证信息。</p> <p>3、支持物证信息的覆盖，再次利用。</p> <p>4、读写距离 3 到 8 米可调。</p>

				<p>5、重复读写次数 100000 次以上。</p> <p>6、适用载波频率：860~960MHz 。</p>
7	门禁管理及抓拍 (含软硬件系统)	套	1	<p>规格尺寸：1200X500X70mm。</p> <p>每一物证上都贴有 RFID 电子标签，每天出库的物证都会由门禁对其电子身份记录备案，经过管理人员登记和办理合法的手续方可出库，否则会报警和抓拍图片并在屏幕上显示出来所报警的物证，并记录数据库中永久保存，以后方便历史数据查询。</p> <p>1、RFID 主机：符合：EPC class1 G2、ISO1800-6B 标准，工作频率：860-868MHz/902-928MHz，广谱跳频（FHSS）或定频发射方式，输出功率 30dbm（可调），4 个外接 TNC 天线接口，支持 EPC 和 TID 两种冲突防止模式，低功耗 9V 电源，工作温度-20~+75° 。</p> <p>2、RFID 天线：频率范围：902-928MHz，增益：9DBI，极化方式：圆极化，最大功率：50W，驻波比：最大为 1.4，工作温度：-40° ~+55° ，重量：0.95kg。</p> <p>3、微波感应模块：发射频率：24.125GHz，发射最大功率 20dbm，发射密度：〈5m W/CM，角度：45° ，检查范围：3 米，防护等级：IP52，检测模式：5CM/ S，功耗：〈2W(VA)，工作温度：-20~+60°</p> <p>4、抓拍摄像机：像素 400 万，清晰度 5M，镜头：2.8-4m，视频压缩标准：SMART 256/H.256/H.264//MJPEG，图像尺寸：2560*1440，功耗：7.5W MAX，电源：DC12V,3D 数字降噪，工作温度：-30~+60° ，接口：rj-45 自适应。</p> <p>5、网络通讯模块：继电器触点容量：30A/30VDC，数据接口：RS232/RJ-45，供电电压：DC7-30V，输出：4 路（带指示灯），温度范围：-40-85° ， 软件支持：配套配置软件和控制软件，支持二次开发。</p> <p>6、电源模块：电压 AC220V-24VDC，功率：60W/5a，输出：24V/2 路，过载保护：105%-160%，过电压保护：115%-135%，输出电压微调：10%，执行标准：YD/T 1058 Q/DLX173。</p> <p>门禁管理软件：可以对物证的出入库实施监控，当物证未经管理人员同意非法拿出物证时门禁设备要进行报警及抓拍，门禁管理系统将会记录物证的所有信息及抓拍视频，永久保存在数据库里，方便物证的追溯查询。</p>
8	抽真空包装设备	台	1	<p>该机设有真空度、热封时间等调整装置， 本机具有设计先进、功能齐全、性能稳定可靠、适用范围广、封口强度高。</p>
9	紫外线消毒灯	台	1	<p>采用高品质紫外线杀菌灯管</p>
10	火灾烟雾报警器	台	3	<p>库房防火检测设备：高灵敏快速报警，无线远距离信号传输，环保阻燃材质，90 或以上分贝报警。</p>
11	灭火器	瓶	3	<p>3 公斤手提式二氧化碳灭火器，驱动其他：氮气，25.2Mpa，喷射距离≥2 米</p>

12	电磁驱虫(鼠)器	台	1	360度全方位,4种频率,超大范围可产生超低频电磁波、超声波和仿声波,刺激老鼠等害虫的神经系统和听觉系统。
13	电子天平	台	1	电子天平精确度0.01g。
14	生物冰柜	台	1	一键降温到-40度.实时显示柜内温度。 高温报警,冷柜故障随时知。功能:冷藏冷冻 容量:301L(含)-400L(含) 制冷方式:直冷 放置方式:卧式 冷冻能力:40kg/24h 能效等级:一级 耗电量:0.70Kwh/24h(含)-0.99Kwh/24h(含) 开门方式:顶开式 尺寸:1110x745x915mm 净重:51kg
15	贵重物品保管箱	套	1	1、规格不小于650X550X1500mm, 2、配置主钥匙插口,应急钥匙插口,应急电源孔,密码+指纹。双重报警,输错密码次数多自动震动报警。半导体识别技术≤0.1秒/32枚指纹。 3、冷轧钢板,14个锁栓联动,采用整体抗震结构,柜体采用专业防敲结构设计。 表面自动静电喷涂,无颗粒感。美观大方,经过酸洗、碱洗、磷化表面处理,防锈、防腐蚀能力强。
16	电子防磁柜	套	1	1、尺寸:≥长570mmX宽500mmX高1500mm。配置电子锁。内部6层抽屉 2、采用整体抗震结构,柜体采用专业防磁结构设计,表面自动静电喷涂,无颗粒感。美观大方,经过酸洗、碱洗、磷化表面处理,防锈、防腐蚀能力强; 3、采用防撬结构设计,防磁处理,人性化设计,美观实用,双重防潮保障,防尘防静电; 4、根据公安部物证鉴定中心电子磁介质保管要求研制。5、当空间磁场的强度为200GS(奥斯特),柜内装具间磁场不大于5GS,绝对符合磁性产品保管要求。
18	防火防爆安全柜	套	1	1、单门,22加仑/600*460*1650 2、2块可调节镀锌层板,双层结构,全钢结构(1.2mm)优质冷轧钢板,自然通风,配备接地导线。
20	酸碱柜	套	1	柜体:采用8mm瓷白色PP板焊接一体成型,具较强之抗折弯性,具有耐酸碱特性。单门,22加仑/600*460*1650。 2块可调节PP层板
	智能人脸识别暂存柜	台	1	1、柜体规格:长850X宽460X高1800mm。单门规格:270X310X450mm。 2、材质为优质冷轧钢板。 3、表面喷塑:要求脱脂、磷化处理,双面静电喷涂,表面无颗粒感,美观大方,具有防锈、防腐蚀能力; 4、配置12门。配置7寸电容屏触摸屏,安卓A64架构。1G+8G运存内存。可联网自动开门。 5、人脸识别模块,配置双目摄像头、活体识别。不

				挑光线和环境。
21	大屏幕显示器	台	1	航空系贵金属无边全面屏 屏幕比例 16:9 分辨率 4K 电视 屏幕尺寸 65 英寸 接口类型 AV HDMI RF 射频接口 USB
22	除湿机	台	1	适用面积: 30-80 m <sup>2</sup> 除湿量: 1.0L/h-3L/h 智能静音控湿, 高清显示屏
23	物证袋	只	600	小号、中号、大号各 200 只 用透明塑料膜制成。表面白色印刷区域印有表格, 可使用油性中性笔和油性记号笔或者圆珠笔在其上书写。塑料物证袋可盛放潮湿和浸油的物证。塑料的透明度好, 可容易地从外面观察物证。物证袋开口处有密封胶带, 将物证放入袋中后, 用密封胶带将开口密封, 密封后的物证袋不能无损开启。
24	硬盘录像机	套	1	网络监控硬盘录像机 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 H. 265 编码前端自适应接入; 支持 1 路 HDMI、1 路 VGA、1 路音频输出; 支持双盘位; 兼容标准的 ONVIF 协议; 支持多画面, 预览、回放; 预览画面下对指定通道的当前录像进行回放不影响其他通道预览; 支持手机远程观看;
25	4T 硬盘	个	2	接口类型: SATA 6Gb/s; 容量 4T; 转速: 5900rpm 缓存: 64MB; 工作负载评级: 180TB/年; 平均故障间隔事件: 100 万小时
26	高清摄像头	台	3	电源供应: DC12±10%; 红外照射距离: 10-30 米; 日夜转换模式: ICR 红外滤片式; 数字降噪: 3D 数字降噪; 背光补偿: 支持可选择区域; 工作温度和湿: -10 C° ~40C° 湿度小于 95% (无凝结); 接口协议: ONVIF, PSIA, CGLISAPI; 像素: 200 万高清
28	物证管理制度牌	套	1	定做
32	系统集成	项	1	运输、安装调试费、根据现场铺设电源线、网线、插座等辅材。