



皋兰县人民检察院安防调度系统建设项目设备清单

序号	设备名称	参数明细	数量	单位	单 价	合计
1	变焦枪式摄像机	采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测, 支持对运动人脸进行检测, 跟踪, 抓拍, 评分, 筛选, 输出最优的人脸抓图, 支持ROI感兴趣区域增强编码, 支持Smart265/264编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本, 最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达50 m; 白光: 2.7~12 mm, 最远可达30 m, 7~35 mm, 最远可达40 m, 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储, 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态, 适应不同监控环境, 1个内置麦克风, 1个内置扬声器, 支持双向语音对讲, 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高;	5	个	1100	5500
2	变焦半球型摄像机	200万 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机, 最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR, 宽动态: 数字宽动态, 调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°, 焦距&视场角: 2.7~8 mm @F1.9, 水平视场角: 106.4°~53°, 垂直视场角: 56.1°~29.7°, 对角视场角: 128°~61°, 补光灯类型: 红外灯, 补光距离: 最远可达30 m, 最大图像尺寸: 1920 × 1080, 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264, 网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持), 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB), 断网本地录像存储及断网续传, 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口, 音频: 1个内置麦克风; 1路输入 (Line in), 1路输出 (Line out), 报警: 1路输入, 1路输出 (报警输出最大支持DC12 V, 30 mA), 防护: IP66;	20	个	950	19000
3	门禁	用户数10000人, 指纹容量 10000枚, 面部容量 10000张, 记录容量 10万条, 显示屏5寸TP彩屏, 通讯方式 TCP/IP、选配WIFI, 使用温度 0℃~45℃, 使用湿度 20%RH~80%RH, 电源规格DC12V3A, 图像传感器: 1/2.8"逐行扫描CMOS, CPU: 双核Cortex-A7 频率900MHz13. 存储容量: 内存512M, 8G存储; 含: 出入开关, 闭门器, 门禁电源, 单门磁力锁, 磁力锁支架;	2	套	3600	7200



5	解码器	HDMI路数: 4路, HDMI输出分辨率: 1080P:1920*1080@60/50Hz, (仅奇数口支持), SXGA:1280*1024@60Hz, 720P:1280*720@60/50Hz, WSXGA:1680*1050@60Hz, BNC路数: 2路, 1个DB15接口, BNC输出分辨率: 支持PAL、NTSC制式, 解码分辨率: 最高支持1200W, 解码通道: 32个, 解码能力: 4路1200W@20fps, 或8路800W@30fps, 或12路500W@30fps, 或20路300W@30fps, 或32路1080P@30fps及以下分辨率, 画面分割数1/2/4/6/8/9/12/16/25, 网络接口: 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口, 2个RJ45: 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口, 16个RJ45: 10M/100M自适应以太网接口, 音频输出: 4路, 1个DB15接口, 视频输入: 1路DVI和 1路VGA的视频输入接口, 语音对讲: 1个输入, 1个输出, 3.5mm音频接口(电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1KΩ), 报警输入: 8路报警输入;	1	台	14000	14000
6	硬盘录像机	2U标准机架式IP存储, 嵌入式处理器, 嵌入式软硬件设计; 支持32路高清, 256M带宽网络视频接入, 160M网络带宽输出; 支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0等功能; 2个千兆以太网口, 充分满足网络预览、回放以及备份应用。视频输出: 1路HDMI、VGA, 解码能力: 8*1080P, 同步回放: 16路, 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、即时回放、常规回放、事件回放等功能;	1	台	5150	5150
7	硬盘	监控级硬盘, 8TB 7.2K RPM SATA 监控硬盘单元(3.5") 支持SafeVideo功能, 缓存: 256MB;	2	块	2400	4800
8	交换机	24口千兆交换机, 即插即用, 交换容量: 48Gbps, 包转发率35.71Mpps, 固定端口: 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 内置AC电源, 最大功耗: 47.6W, 自然散热;	3	台	2530	7590
20	人体感应灯	尺寸22cm*4cm, 色温白色6500k, 额定电压240V, 最大瓦数15w	44	个	140	6160
21	六类网线	6类千兆8芯双绞线 抗干扰不衰减	5	箱	800	4000
22	电源线	2*1.5电源线	2000	米	3.3	6600
23	辅材	高清线, 音频线, 视频线, 各种转接线材, 配件等;	1	项	15000	15000
24	系统集成	安装, 调试, 培训, 运行;	1	项	5000	5000
合计						100000