

岷县人民医院传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件采购项目招标参数

序号	设备名称	参数配置	单位	数量	金额
1	国家传染病智能监测预警前置软件服务器硬件	1、国产化前置一体机配备国产专用服务器、国产操作系、国产数据、基础软件服务，承诺按照国家前置软件要求预优化配置操作系统参数、存储空间目录规划、数据库参数、网络参数与存储备份规划，上架时应安装好前置软件的最新版本； 2、国产自主品牌，机架式服务器，高度≤2U； 3、CPU：≥2 颗国产 CPU，主频≥2.6GHz，≥32 核，提供国产处理器原厂证明函； 4、内存：≥256GB DDR4 RDIMM 内存，单根内存容量不小于 32GB，≥16 个内存插槽，最大内存不小于 2048GB； 5、硬盘：≥2*960GB SSD 硬盘，≥2*480GB SSD 硬盘，支持热插拔 SAS/SATA/NVME SSD/SSD 硬盘； 6、RAID 卡：配置阵列控制器，带 4G 高速缓存，带电池保护，可支持 RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60； 7、网络：≥4 个千兆网口，≥4 个万兆光口（含模块），最大支持≥8 个 PCIe 插槽； 8、GPU 卡：配置≥1 块国产 GPU 卡，可提供 INT8 140TOP 以上或 FP16 70TFLOPS 以上，并提供技术白皮书等相关证明材料； 9、电源支持 1+1 冗余，配置 2 个单电源，额定功率≥900W 的电源，一个电源故障，不影响服务器使用； 10、支持 IPMI（支持远程开关机、远程安装 OS、挂载虚拟介质），支持配置 ipv4 和 ipv6 IP 地址，配置 1 个 IPMI 带外管理网口，带管理软件，使用统一的管理界面；服务器管理系统支持国产自研管理芯片； 11、支持 ubuntu，CentOS，SLES 操作系统；支持中标麒麟，银河麒麟国产化操作系统； 12、一体机硬件具有 3C 认证、中国环境标志产品认证，中国节能产品认证，并通过 MTBF 不低于 250000 小时标准，提供相关测试报告并加盖公章，并提供证书复印件； 13、提供三年原厂维保售后服务。	台	1	