

## 配置清单

产品型号：服装类

序号	类别	名称	规格	数量	技术参数
12		胸卡	卡套 :70*110mm 内卡:54*86mm 绳长:90cm (内页需手写)	4个	挂绳式,
13		队旗+旗杆	3号队旗+3米伸缩旗杆, 队旗需排版印刷	1个	3号队旗+3米伸缩旗杆, 队旗需排版印刷

## 配置清单

产品型号：个人用品包

序号	类别	名称	规格	数量	技术参数
1		对讲机	UHF:400-420MHZ 信道数量16个	4台	(1) 防水、防摔、防震, 距离: 1-3 公里, 楼层: 1-30 层; (2) 电池: 1000mAh 锂电池, 电池使用时间20小时, 省电模式15小时 (3) 信道数: 16 个; (4) 充电方式: 座充 电池单充 (5) 产品尺寸: 126×61×39mm重量为265g。 (6) 频率范围: 430-440MHZ
2		指南针	加大款 直径76mm	1个	1. 材质: 塑料外壳、金属配件、亚克力材质 2. 尺寸: 应为Φ5cm, 尺寸允差为±0.2cm 3. 水平放置静止后, 方向箭头能正确指示北方。
3		头灯	防水 感应款	4个	1. 光源: LED灯 2. 额定功率: 5W 3. 光通量: 200LM 4. 防水等级: IP44 5. 射程: 55m 6. 充电口: micro USB 7. 续航时间: 约5.5H 8. 充电时间: 约2.5H 9. 电池规格: 内置14500 10. 电池容量: 1000mAh 11. 档位: 强光-中光-弱光-爆闪-SOS 12. 尺寸: 65*32*29mm 13. 重量: 50g 14. 智能感应, 挥手即亮。角度可调。 15. 柔软头带, 可调节松紧, 可自由拆卸, 便于清洗。
4		医用防护口罩	符合GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》独立包装 N95	100个	1. 折叠型挂耳式 2. 环氧乙烷灭菌 3. 过滤效率≥95% 4. 执行标准《GB19083-2010》

5	呼救器或口哨	七合一多功能求生口哨 材质:ABS塑料 颜色:军绿色 重量:42克	4个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质:ABS 塑料</li> <li>2. 颜色:军绿色</li> <li>3. 重量:42 克</li> <li>4. 尺寸:长 98mm*宽 29mm 特点:多功能、用途广泛、方便使用、坚固耐用</li> <li>5. 功能 1:口哨: 轻易吹响, 穿透性强, 高分贝率</li> <li>6. 功能 2:反光镜: 镜子位于口哨底部, 必要时可用来反光求援</li> <li>7. 功能 3:放大镜: 可用来放大字体或聚焦阳光生火</li> <li>8. 功能 4:指南针: 在野外森林迷路可使用指南针辨别方向</li> <li>9. 功能 5:储藏仓: 可储藏求生信息或小物品</li> <li>10. 功能 6:小手电: 按压黑色按钮即可亮起灯光</li> <li>11. 功能 7: 测量环境温度</li> </ol>
6	单人帐篷	品名:单人手动帐篷 外帐材质: 210T PU3000mm防水 内帐材质: 210T PU3000mm防水 帐底材质:150D PU3000mm防水 帐篷杆子: 玻璃纤维 展开尺寸:200*100*100CM 包装尺寸:45*15*15CM 帐篷重量: 双层 2.3KG 配件:地钉, 风绳	4顶	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 产品尺寸: 210*140*110cm</li> <li>(2) 包装尺寸: 15*49cm, 重量为2.4kg</li> <li>(3) 帐篷外帐材质为190T涤丝纺, 内帐材质为190T涤丝纺+B3网纱, 帐底材质为210D牛津布, 防雨指数 PU2000</li> <li>(4) 玻杆*2 防风绳*2, 铁地钉*10</li> </ol>
7	睡袋	信封式 190T春亚纺里料	4套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料: 190T涤丝纺涂层防泼水</li> <li>2. 里料: 190T春亚纺</li> <li>3. 填充: 中空棉</li> <li>4. 规格: (190+30)*75cm,</li> <li>5. 信封式, 适温: 20°C</li> <li>6. 收纳包装袋: 尺寸41*19cm</li> <li>7. 双拉链设计, 腿部更透气, 抽拉式连帽设计, 锁温保暖。</li> <li>8. 重量: 1.0kg</li> </ol>
8	保温杯	1000ml 304 不锈钢 6-12小时保温性能 黑色	4个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 杯身材质: 304不锈钢</li> <li>2. 内胆材质: 304不锈钢</li> <li>3. 手柄材质: 橡胶</li> <li>4. 尺寸: 高29.5cm, 直径9cm</li> <li>5. 容量1.2L</li> <li>6. 执行标准GB/T29606-2013</li> <li>7. 保温时长: 24小时(含)-36小时(不含)</li> <li>8. 保温性能: 24小时不低于42度</li> <li>9. 保温测试: 6小时≥70度, 12小时≥61度, 24小时≥47度</li> <li>10. 保冷测试: 6小时≤4°C</li> <li>11. 密封方式: 防漏锁温内盖双重密封, 按压锁扣; 2层螺纹加1层密封圈</li> <li>12. 工艺: 点解研磨工艺, 内胆微波镀铜, 真空保温层和静电喷涂, 加强卡扣, 固定卡扣</li> <li>13. 配件: 黑色挂绳</li> </ol>
9	饭盒	不锈钢加厚带磁双层饭盒, 尺寸: 17.5*13.5*7.2cm, 容量1500ml, 含勺、筷。	4个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用优质不锈钢为原料制造而成</li> <li>2. 为双层</li> <li>3. 尺寸为16.2cm*12.2cm*7.2cm</li> <li>4. 执行标准: GB/T29601-2013《不锈钢器皿》, GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》</li> <li>5. 含勺、筷子</li> </ol>

10	手持扩音器	<p>输入电压:DC-3.7V 传输距离:400m          供电方式:锂电池 电池规格容量:锂电池3.7V/1500mA          锂电池使用时长:6小时          产品重量:0.53KG[不含锂电]          功能卖点:警报, USB, 插上即响, 可折叠</p>	4个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用全新ABS外壳, 流线型设计, 可折叠, 携带方便</li> <li>2. 传送距离: 顺风800米</li> <li>3. 录音时间: 240秒</li> <li>4. 峰值功率: 35W</li> <li>5. 工作压力: 3.7V</li> <li>6. 失真度: &lt;1%</li> <li>5. 配件: 可充电锂电池(6800mwh)*1 数据线*1</li> </ol>
11	急救包	<p>规格尺寸:          200mmx120mmx55mm          外观颜色:灰色, 适用人数: 1-2人          内容物清单: 清创消毒: 碘伏消毒液、医用酒精棉片、酒精湿巾; 止血包扎固定: 医用纱布块(小号)、医用弹性绷带、创口贴、医用透气胶带、医用敷贴(小号)、三角绷带、乳胶管止血带; 防护及辅助类: 一次性使用医</p>	4套	详见附件 JS-N-013C技术参数
12	防潮垫	<p>面料: 双面复合PVC膜及铝膜          填充: 海绵体          包装: 190T涤纶收纳袋          包装尺寸: 49*18cm          颜色: 银色</p>	4块	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料: 210T春亚纺涂PVC</li> <li>2. 填充: 高密度回弹海绵</li> <li>3. 规格: 192*65*3cm,</li> <li>4. 收纳尺寸: 19cm*35cm</li> </ol>
13	帐灯	防水、可连续照明8小时	4个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 照明档位: 强光-中光-爆闪</li> <li>2. 充电方式: USB充电, 可边充电边照明。</li> <li>3. Micro USB充电口</li> <li>4. LED灯芯</li> <li>5. 充电时间: 6小时, 可用时间: 1-2小时</li> <li>6. 功率: 5V 60W。</li> <li>7. 电池: 18650锂电池</li> <li>8. 光通量: 2600lm</li> <li>9. 光束角: 180度</li> <li>10. 防水等级: 生活级防水, 密封结构设计, 寿命更长更耐用。</li> <li>11. 自带金属挂钩, 方便悬挂</li> <li>12. 采用全新ABS塑料, 安全耐用。高透灯罩, 具有优异的透光性。</li> </ol>

14	多功能折叠工具	颜色：银灰色 重量：249G 功能数量：18项（1、多功能钳头2、主刀3、弹性剪刀4、双齿锯子5、锉刀/尺子6、十字改锥7、一字改锥8、开瓶器9、开罐器10、小一字改锥11、割绳器12、剥线刀13、锥子14、六角扳手15、背夹16、支持扩展批头17、支持剪片更换18、配尼龙套） 主体材质：440A不锈钢 配件材质：420不锈钢 刀刃材质：440A不锈钢 刀尖角度：75° 刀刃长度：72mm 表面镀层：电镀氧化处理 展开尺寸：厚17.5mm*宽59mm*长161mm 折叠尺寸：厚17.5mm*宽47mm*长107mm	4个	1. 材质：不锈钢材质。 2. 组成：具有长嘴钳、标准工具钳、剪线钳口、大刀、小刀、小一字螺丝起子、开瓶器、锯、大一字螺丝起子、十字螺丝起子等常用工具
15	救生手环	7合一求生手环 1、J19 表芯 2、求生哨 3、七芯伞绳 4、内置打火棒 5、指南针 6、内置钢刀 7、内置破窗锥	4个	5合一求生手环
16	驱蚊剂	50ml 有效防护6小时 防蚊防俾虫 驱蚊胺含量：15%	4支	1. 有效成分及含量：避蚊胺 15% 2. 净含量：50ML 3. 驱蚊时间：≥6小时 4. 驱蚊范围：趋避蚊、蟀虫、跳蚤等。
17	笔袋		4个	/
18	中性笔	黑色	4支	黑色
19	笔记本	软面抄	4本	1. B5：175*250mm 2. 优选纸张，书写顺滑； 3. 骑马钉装订，装订牢固，不易掉页
20	文件防水		4个	
21	小型户外电源	电池容量：21000mah 电池类型：锂电池 输出方式：纯正弦波 保护类型：低压/过载/短路/过热 外壳材质：ABS+PE材质 工作使用温度：-10°~40° 超能模式，支持1200W设备，840WH,可以9台设备同时充电，多功能照明灯，10种模式，尺寸：29.5*20*29cm 重量：8.2kg	1个	1. 额定功率：100W 2. 输出波形：修正波 3. 交流输出电压：220V/110V ±15% 4. 交流输出频率：50Hz/60Hz ±2Hz 5. 转换效率：最大值>90% 6. 充电接口：外接充电器接口和太阳能板充电接口 DC5521*1个（内置太阳能智能控制器） 7. 交流输出插座：万用座 8. 直流输出电压：DC5V 2.4A, 2个USB ; DC12V3A, 2*DC5521 9. LED灯：LED灯高亮，LED灯半亮，LED灯闪，LED灯关闭 4种状态 10. 产品尺寸：16*10*14cm 11. 电池类型：磷酸铁锂电池 12. 电池容量：24000mAH 13. 充电时间：在完全放电后，充电10小时电池容量达到80% 14. LCD显示屏：电池容量，电池电压, 充电状态，放电状态 15. 保护功能：低压、过压、过载、过温、过流短路 16. 运行环境温度：-10~40°C，运行环境湿度：10~85%

22	防晒霜	50ml PA值：PA+++ 防晒 美白 补水 保湿	4支	1. 防晒指数：SPF50。长效防护，对抗紫外线，避免晒伤 2. PA值：PA+++。强力阻隔UVA，隔离雾霾粉尘，防晒黑、晒老 3. 克重：30g。小巧便携，方便携带。 4. 长效12H，清爽不粘腻。
23	洗发水	100ml	4瓶	100ml
24	沐浴露	100ml	4瓶	1. 规格：100ml
25	护发素	100ml	4瓶	1. 规格：50ml
26	牙膏	40g	4支	1. 规格：40g
27	洗衣液	80g	4瓶	1. 活性物含量：16%-20% 2. 净含量：80g
28	梳子	长柄 直板	4个	通用型
29	洁面乳	30g	4支	≤85g
30	牙刷	独立包装 折叠	4个	1. 通用型
31	沐浴球	环保PE材质 球形	4个	环保PE材质 球形
32	漱口杯	圆形 pp材质	4个	圆形 pp材质
33	毛巾	纯棉 70g/条 69*33cm	4条	纯棉 24cm*48cm
34	洗漱包	防水尼龙布 22*14.5*7cm	4个	防水尼龙布 22*14.5*7cm
35	个人用品背囊	320mm×200mm×750mm	4个	1、尺寸：320mm×200mm×750mm 2. 颜色：红色 3. 外观材质：800D红色过PVC底防水牛津布 4、内里材质：210D加密PU涂层里布 5. 外部结构：前上袋、前小袋，侧边袋，织带调节扣具、固定插扣，蜂窝网透气背负、腰部防护带，加厚透气背垫，防雨罩 6、内部结构：主仓袋，前仓袋 9. 配置：见采购清单

## 配置清单

产品型号：快检与流调背囊

序号	类别	名称	规格	数量	技术参数
1		一次性乳胶手套	大号 无粉 8#	4双	1. 由天然橡胶胶乳制成 2. 无粉麻面手套，M 3. 产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用 4. 产品性能：①老化前的扯断力的最小值7N。老化前扯断伸长率的最小值650%；老化后的扯断力的最小值6N。老化前扯断伸长率的最小值500%②手套不应有透水和渗漏现象 5. 包装：独立包装，一次性使用
2		一次性外科口罩	10只/包 平面 灭菌	4包	1. 由面层、过滤层、底层三层无纺布和鼻夹、口罩带组成。 2. 耳挂式 175mm×95mm 细菌过滤效率≥95% 3. 鼻夹长度应不小于8cm，每根口罩带与口罩连接点处的断裂强度应不小于10N、合成血液以16kpa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗漏、口罩的细菌过滤效率应≥95%、口罩对非油性颗粒的过滤效率应≥30%、口罩两侧面进行气体交互的压力差ΔP应≤49P、口罩离开火焰后燃烧≤5s。 4. 口罩经环氧乙烷灭菌，无菌提供，环氧乙烷残留量应<10ug/g。 5. 符合YY0469-2011《医用外科口罩》标准， 6. 独立单只包装
3		N95口罩	独立包装	4个	1. 折叠型挂耳式 2. 环氧乙烷灭菌 3. 过滤效率≥95% 4. 执行标准《GB19083-2010》

4	一次性医用防护服	连体 连脚 独立包装 1件/带	20件	<p>1、产品符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术规范》。</p> <p>2、医用一次性防护服（胶条型）材质为覆膜无纺布，防护服为白色连体型，连帽，缝线处蓝色胶条加固，袖口、裤口、帽口为弹性收口，门襟处有防水不干胶贴。高领口护嘴，增强面部及颈部的防护功能。</p> <p>*3、防护服材料抗渗水性能大于10KPa，防护服抗合成血液穿透应不低于2级，纵向断裂强力不低于110N，横向断裂强力不低于50N，防护服对非油性颗粒的过滤效率不低于98%，能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。须提供省级或以上检测机构出具的检验报告（原件备查）。</p> <p>*4、透湿量：不小于4000g/(m<sup>2</sup>.d)。可将人体汗液持续地排出，减轻人员的闷热感，提高舒适度，同时能有效阻挡病人的血液、唾液、尿液等液体，服装带电量不大于0.6μc/件。须提供省级或以上检测机构出具的检验报告（原件备查）。</p> <p>5、防护服微生物指标符合GB15979-2002中微生物指标要</p>
5	免洗手消毒液	100ml	4瓶	100ml
6	湿纸巾	75%酒精 20片/包 便携式	4包	<p>1. 主要原料：纯水，无纺布、氨基酸提取液、西吡氯铵、苜索氯铵</p> <p>2. 主要有效成分：苜索氯铵：0.072%-0.088%</p> <p>3. 180mm×180mm/片，10片/包</p>
7	采样记录	A4纸	10页	A4纸
8	检测记录	A4纸	10页	A4纸
9	签字笔	黑色 12支/盒	1盒	黑色
10	Mark笔	黑色 10支/盒	1盒	黑色
11	碘伏棉签	60支/盒	10瓶	50支/瓶
12	无菌采样管	0.85盐水，10ml/支	1盒	<p>1. 0.85%生理盐水</p> <p>2. 10ml</p>
13	一次性注射器	5ml	20支	<p>1. 5ml</p> <p>2. 环氧乙烷灭菌 无菌</p> <p>3. 一次性使用</p>
14	压脉带	橡胶 5*7cm 1米	2条	<p>1. 组成成分：采用高分子材料制成</p> <p>2. 规格/型号：单条型 Φ0.7*250cm</p>
15	粪便采样管	10ml 10支/包 可放-80℃	10支	<p>1. 盖子直径25mm，底部直径20mm，长度55mm</p> <p>2. 采样勺长度15mm，最大宽度处10mm</p> <p>3. 材质：盖子为PP 聚丙烯，瓶身为PS 聚苯乙烯</p> <p>4. 管底可立，可书写标签</p>
16	咽拭子采样管	5ml管3ml灭活配咽拭子 20支/盒	1盒	<p>1. 折断处30mm</p> <p>2. 病毒保存液</p> <p>3. 尺寸：15cm</p>
17	CB运输培养基	5ml*20支/盒	1盒	<p>1. 5ml，20支/盒</p> <p>2. 有效期3年</p> <p>3. 主要组成成分：硫乙醇酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、氯化钙、琼脂。</p> <p>4. 用于运送肠道治病菌标本。</p>
18	鼻咽拭子	鼻拭子、咽拭子各20支，独立装，共40支	1套	1. 8cm断点。

19		生理盐水	0.85%盐水, 10ml*20支/盒	1盒	1. 主要成分为水、氯化钠 2. 含量为15ml/支 3. 作用: 清洗、清洁 4. 0.9%生理盐水
20		氧化酶试剂	20支/盒	20支	1. 2ml/支*20支 2. 有效期: 3个月
21		无菌采样袋	PP材质 500ml	30个	1. 采用聚乙烯复合材料制作而成 2. 颜色: 透明 3. 规格尺寸: 12*11cm带压条 4. 无菌 经环氧乙烷灭菌
22		Ss平板	9cm规格 10个/包	10个	1. 规格: 90mm 2. 有效期3个月, 2-8℃ (避光保存) 3. 三层无菌包装 (外包装、呼吸袋、收缩膜) 4. 材料灭菌: 一次性平皿E0灭菌, 包装材料钴60辐照灭菌
23		Tcbs平板	6cm规格 10个/包	10个	1. 规格: 90mm 2. 有效期4个月, 2-8℃ (避光保存) 3. 三层无菌包装 (外包装、呼吸袋、收缩膜) 4. 材料灭菌: 一次性平皿E0灭菌, 包装材料钴60辐照灭菌
24		肛试子	100支/包	1包	1. 男用拭子长度为9cm, 内置金属棒 2. 环氧乙烷灭菌, 一次性使用, 独立包装
25		霍乱胶体金快检试	10人份/盒	1盒	25人份
26		霍乱胶体金快检试剂 (O139群)	10人份/盒	1盒	25人份
27		流感快检试剂	10人份/盒	1盒	10人份/盒
28		快检与流调背囊	320mm×200mm×750mm	4个	1、尺寸: 320mm×200mm×750mm 2. 颜色: 红色 3. 外观材质: 800D红色过PVC底防水牛津布 4、内里材质: 210D加密PU涂层里布 5. 外部结构: 前上袋、前小袋, 侧边袋, 织带调节扣具、固定插扣, 蜂窝网透气背负、腰部防护带, 加厚透气背垫, 防雨罩 6、内部结构: 主仓袋, 前仓袋 9. 配置: 见采购清单

## 配置清单

产品型号: 消杀背囊

序号	类别	名称	规格	数量	技术参数
1		氯菊四氟醚	100ml/瓶, 5%水乳剂	2瓶	1. 乳白色流动液体 2. 100ml
2		密封盒	大小适中	10个	1. 食品级PP聚丙烯材质, 硅胶垫圈。耐磨抗老化, 冷热皆宜。 2. 规格: 600ml 3. 耐热温度120℃, 耐冷温度-20℃。 4. 尺寸: 137mm (长)*137mm (宽)*60mm (高度)

3	折叠式水桶	小号	2个	1. 材质：塑料 2. 款式：手提式
4	塑料量筒	100ml	4个	1. 材质：塑料 2. 量程：100ml 3. 尺寸：69mm*246mm 4. 分刻度：1ml 5. 六角大底，放置稳定。
5	余氯试纸	0.05-1mg	1盒	0.05-1mg
		0-20mg	1盒	0-20mg
		0-500mg	1盒	0-500mg
		20-1500mg	1盒	20-1500mg
6	疫源地消杀处置记	A4	20张	/
7	消杀指导方案		4份	/
8	橡胶手套	长度为肘关节以前	1包	1. 优质的橡胶材质，有效防滑耐磨，长时间使用不易损坏 2. 弹性好，高伸展性， 3. 不泄漏性≥20R 4. 抗撕裂性≥10N
9	防雨鞋套	带帮	4双	1. 材质：鞋面:PVC +鞋底:PVC 2. 高帮雨鞋 3. 加厚鞋跟与鞋底，一体成型，防滑抗撕裂 4. 防滑材质鞋底，章鱼吸盘增大吸力 5. 按扣设计，方便调节大小，固定性强，更贴脚。
10	防虫驱避剂	避蚊胺含量10%	1瓶	1. 有效成分及含量：避蚊胺 15% 2. 净含量：50ML 3. 驱蚊时间：≥6小时 4. 驱蚊范围：趋避蚊、蚊虫、跳蚤等。
11	纸巾	100抽/包	4包	1. 210mm*210mm-3层 8张/包 2. 主要原料 100%原生木浆 3. 卫生标准：GB15979 4. 有效期3年
12	医疗废物收集袋	大号	5个	1. 款式：平口 2. 颜色：黄色 3. 厚度：2.5丝
13	消杀背囊	320mm×200mm×750mm	4个	1、尺寸：320mm×200mm×750mm 2. 颜色：红色 3. 外观材质：800D红色过PVC底防水牛津布 4、内里材质：210D加密PU涂层里布 5. 外部结构：前上袋、前小袋，侧边袋，织带调节扣具、固定插扣，蜂窝网透气背负、腰部防护带，加厚透气背垫，防雨罩 6、内部结构：主仓袋，前仓袋 9. 配置：见采购清单

## 配置清单

产品型号：设备

序号	类别	名称	规格	数量	技术参数
----	----	----	----	----	------

1	GPS全球定位器	<p>卫星系统：支持北斗、GPS、和GLONASS单独或组合定位  通道：72通道(L1, B1)  定位精度：单机定位 3—5米(a)  实时差分 1—3米(SBAS) (b)  定位时间：热启动 &lt; 2秒，冷启动 &lt; 35秒  内存：16GB  航点：20000个(c)  航迹：500条  航线：500条  地图：全国百度城市地图  道路导航：支持  谷歌卫星地图：支持电脑连接显示  接口：USB 2.0, 传输协议：NMEA0183  坐标系统：WGS84、北京54、西安80、自定义坐标系统  电子罗盘：支持；气压计：支持  尺寸：  145mm×78mm×26mm 重量：210g(含电池)  壳体材料：工业级材料  防水等级：IP67  工作温度：-20℃—+60℃ 存储温度：-30℃—+70℃  类型：高亮TFT彩色显示屏，尺寸：3.2"  分辨率：240×320 QVGA</p>	1台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸：12*7.3*2.7cm</li> <li>2. 电量：12000毫安</li> <li>3. 主要功能：实时精准定位。电子围栏，历史轨迹，震动提醒，车速里程统计，卫星地图，多车管理等</li> <li>4. 防水 防尘 防震 工业级防水</li> <li>5. 历史轨迹记录半年内行踪</li> <li>6. 不限国家，不限距离，支持多国语言</li> </ol>
2	超低容量喷雾器	5L锂电池款	1套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 5L锂电池款</li> <li>2. 雾化细腻至310-50微米</li> <li>3. 喷射距离达8-10米</li> <li>4. 舒适背带 久背不累</li> <li>5. 流量：600ml/min</li> <li>6. 重量：3.8kg</li> </ol>

## 技术参数

序号	名称	规格	数量	技术参数
1	碘伏消毒液	——	10支	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 红棕色澄清液体，无沉淀。</li> <li>2. 尺寸：8cm</li> <li>3. 有效碘含量：4-7（g/L）</li> <li>4. 棉棒采用塑料膜包装，膜热合牢固无脱开</li> <li>5. 采用OPP袋包装</li> </ol>
2	医用酒精棉片	6cm×3cm	10片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由无纺布片、73-80%医用酒精组成。非无菌提供，一次性使用</li> <li>2. 展开尺寸为6cm×3cm，包装尺寸为5cm×5cm</li> <li>3. ①密封性：棉片浸泡封装后，封口严密、无渗漏、无挥发②重量或浸含量：酒精消毒片的质量与无纺布质量的比值应大于2.5③荧光物：不应显强蓝色荧光</li> <li>4. 应采用铝箔纸密封，单片包装。</li> </ol>
3	酒精湿巾	——	2片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用75%酒精。无纺布、RO水制作而成。</li> <li>2. 采用镀铝膜进行包装</li> <li>3. 产品展开尺寸为150*200mm，包装尺寸为130*60mm。</li> <li>4. 独立包装，1片/包。</li> <li>5. 执行产品标准：GB/T27728</li> <li>6. 执行卫生标准：GB15979-2002</li> </ol>
4	医用纱布块（小号）	7.5cm×7.5cm-8层	2片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由医用脱脂棉纱布经过裁切、折叠制成。</li> <li>2. 7.5cm×7.5cm-8层，单片装</li> <li>3. 环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。</li> <li>4. 性能：①酸碱度应在5-8之间②下沉时间应不超过10秒</li> <li>5. 应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为1片/袋</li> </ol>
5	医用弹性绷带	——	1卷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用涤纶纱、涤棉纱，氨纶纱为主要材质制作而成</li> <li>2. 规格：8cm×450cm</li> <li>3. 有效期：5年</li> <li>4. 独立包装</li> </ol>
6	创口贴	7.2cm×1.9cm	10片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成。吸收性敷垫由无纺布和PE膜制成。</li> <li>2. 弹力型 72mm×19mm 10片/包</li> <li>3. 敷垫的吸水率不小于120%，</li> <li>4. 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。</li> </ol>
7	医用透气胶带	——	1卷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用无纺布、压面胶制作而成</li> <li>2. 规格：1.25cm×450cm</li> <li>3. 剥离强度：≥1.2N/cm</li> <li>4. 持粘性：≤2.5mm。</li> <li>5. 应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为1片/袋。</li> </ol>

8	医用敷贴（小号）	6cm×7cm	1 片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由无纺布基材、黏胶层（医用压敏胶）、吸水垫、离型纸（膜）组成</li> <li>2. 尺寸为6cm×7cm，单片包装</li> <li>3. 性能：①持粘性不超过2.5mm，②吸水垫的饱和吸水倍率应大于5倍③180°剥离强度，室温下不小于1.0N/cm。④环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用</li> <li>4. 采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。1片/袋。</li> </ol>
9	三角绷带	96cm×96cm×136cm	1 包	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用无纺布为原材料制作而成</li> <li>2. 尺寸：应为96cm×96cm×136cm，尺寸允差±3cm</li> <li>3. 酸碱度：不应有溶液显粉红色</li> <li>4. 纱线数：经纬宽度（根/10cm）应为明示标称值的±5%</li> <li>5. 应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为1片/袋。</li> </ol>
10	乳胶管止血带	——	1 根	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用乳胶为原材料</li> <li>2. 尺寸：45cm</li> <li>3. 外径：7mm，内径：5mm</li> </ol>
11	一次性使用医用橡胶检查手套	M	1 副	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由天然橡胶胶乳制成</li> <li>2. 无粉麻面手套，7-8/M</li> <li>3. 产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用</li> <li>4. 产品性能：①老化前的扯断力的最小值7N。老化前扯断伸长率的最小值650%；老化后的扯断力的最小值6N。老化前扯断伸长率的最小值500%②手套不应有透水和渗漏现象</li> <li>5. 壹副装，一次性使用。</li> </ol>
12	急救毯	160cm×210cm	1 块	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在紧急情况下起到防寒保暖作用；</li> <li>2. 材质PET；</li> <li>3. 颜色：金、银双色；</li> <li>4. 重量：约58g；，厚度为12μm</li> <li>5. 尺寸：160*210cm。</li> </ol>
13	安全剪刀	9.5cm	1 把	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：2cr13钢，ABS外壳</li> <li>2. 尺寸：9.5cm</li> <li>3. 颜色：蓝色</li> <li>4. 重量：约13g</li> </ol>
14	安全别针	10枚/包	10枚	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全别针采用优质铁材料，表面进行镀镍处理</li> <li>2. 颜色：银色</li> <li>3. 规格：2#</li> <li>4. 尺寸：37mm</li> <li>5. 包装：采用医用淋膜纸、医用透析纸进行独立包装，10枚/袋。</li> </ol>

15	高频救生哨	---	1 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用优质铝合金材料制作而成</li> <li>2. 规格尺寸：外径：11.8mm。内径：9mm。长度为6.2cm</li> <li>3. 颜色：蓝色</li> <li>4. 重量：7.92g</li> <li>5. 配件：便携钥匙扣</li> <li>6. 类型：无内核高频救生哨</li> </ol>
16	多功能应急工具卡	---	1 片	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：不锈钢</li> <li>2. 尺寸：45mm*65mm*2mm</li> <li>3. 功能：1. 罐头起：下面的钩口同上面的刃口配合使用，可轻松开启铁皮罐头。</li> <li>2. 侧刀：可切削绳索，洗净后也可以削水果。</li> <li>3. 一字螺丝起：能够松紧常用型号的螺丝。</li> <li>4. 直尺：采用厘米公制刻度，有效测量距离4cm，小刻度为mm。</li> <li>5. 瓶起：适合啤酒、饮料等瓶盖的开启。</li> <li>6. 外六角扳手：适合松紧四种不同型号的螺栓及螺母。</li> <li>7. 活扳手：杠杆原理，可以拧扁型或半圆头等特殊螺栓，或掰断扁状硬物。</li> <li>8. 交错错锯：可锯木头树枝，或去除鱼鳞等。</li> <li>9. 方向指示：在森林或荒漠迷路无法辨清方向时，置地图于指南针所指方向将该识别器各镂空圆心放在目前所处的地图大概位置上，可通过十六刻度方向指示，间接不断的使用，明确目的地方向。</li> <li>10. 定位扳手：功能比6的型号小一些的两种不同型号的六棱扳手。</li> <li>11. 圆孔：可悬挂于钥匙环上。</li> </ol>
17	手电筒（含电池）	---	1 个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：铝合金</li> <li>2. 电源形式：5号电池*1</li> <li>3. 颜色：红色</li> <li>4. 尺寸：9.5cm</li> <li>5. 光源形式：灯泡+LED</li> <li>6. 重量：24g（不含电池）。</li> </ol>
18	急救手册	---	1 本	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用157g铜版纸，骑马钉装订方式进行装订</li> <li>2. 尺寸为96mm×136mm</li> <li>3. 内容体现：1. CPR(心肺复苏)2. 海姆立克法3. 包扎方法4. 止血方法5. 烧烫伤处理6. 搬运方法7. 意外伤害处理原则8. 平时常见的应急处理9. 物品和使用方法。共25页内容。</li> </ol>
19	售后服务卡	---	1 张	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用300g铜版纸制作而成</li> <li>2. 尺寸：105×70mm</li> <li>3. 提供公司网址、服务热性、二维码等信息。</li> </ol>
20	健康急救卡	---	1 张	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用300g铜版纸制作而成</li> <li>2. 尺寸：90×55mm</li> <li>3. 可记录姓名、年龄、性别、血型、住址、紧急联系电话、疾病史、过敏史等信息</li> </ol>
21	配置清单	---	1 张	

22	JS-N-013A外包	---	1 个	1、尺寸：200mm×120mm×55mm 2. 颜色：红色 3、材质：EVA覆红色1680D涤纶牛津面料 4、拉链：锌合金镀镍拉链头 5、硬度：75° 6、符合QB/T1333-2018《背提包》的要求，不得检出甲醛。检测报告需盖CMA和CNAS双章，且可查询
----	-------------	-----	-----	--

L