

序列	品名	产品参数	数量	单位	备注
1	电动升降美容桌（小）	小号FT-838	1	张	
2	电动升降美容桌（小）	小号FT-838-REC	1	张	
3	电动升降美容桌（大）	大号FT-808	1	张	
4	低压洗护池	BTF-90亚克力浴缸（狗用）	1	个	
5	低压洗护池	BTF-80立式玻璃钢洗狗槽（猫咪专用）	1	个	
6	低压洗护池	BTF-180E电动升降亚克力浴缸	1	个	
7	烘干箱（中号）	标准	1	个	大号 1个，中
8	烘干箱（大号）	标准	1	个	
9	拉毛机	挂壁吹风机PWD-919	1	台	
10	吹风机	白色 8300升级版	2	台	
11	电热水器	EC8001-PD3(U1)80升	1	台	
12	猫咪专用吹水机	粉色 SHD-2600P	1	个	
13	犬专用吹水机	黑色 DHD-2400T	1	个	
14	宠物美容工具消毒箱	YTP-380A双门	1	个	
15	室内消毒臭氧机	OG-501	1	台	
16	磨甲器	标准	1	个	
17	指甲刀	标准	2	个	
18	各种型号电推子	PGT-420局部电推剪(100) CAC-878专业大电剪+7F刀头(400) 3F(留毛13mm)(280) 4F(留毛9.5mm)(220) 5F(留毛6.3mm)(200) 10F(留毛1.5mm)(160)	2	套	一大一小 为1套

宠物医院美容洗护设备设施

19	各种型号剪刀	KING PY7.0牙剪 ROSE super7.0直剪 KING PY8.0大切剪 ROSE super6.5弯剪 KING PY8.0弯剪 KING PY7.0鱼骨剪	2	套	牙剪 (460) 、直剪 (520) 、大切剪 (640) ，小弯剪 (880) ，大弯剪 (520) 、鱼骨剪 (680)
20	各种型号梳子	TSC-245 大号排梳 TSC-187中号排梳 TSB-101 针梳大号 TSC-104 分界梳 沐森堂C型针梳—绅士黑(硬针) 沐森堂气垫柄梳 沐森堂鬃毛刷	1	套	小排梳、 大排梳、 软针钢刷 、开结刷 、气垫柄 梳、棕毛 刷、分界 梳
21	剪刀桶	标准	2	个	
22	刀头保养盒	标准	1	个	
23	美容桌防滑垫	标准	2	个	
24	止血粉	标准	2	盒	
25	耳毛粉	标准	3	瓶	
26	浴液	标准	2	桶	2000ml/桶
27	浴液	标准	2	桶	2000ml/桶
28	围裙	标准	3	个	
29	浴巾	标准	20	条	
30	除菌浴液	4L/桶	2	桶	4L/桶
31	无谷鲜又鲜全价猫粮1.5KG	1.5KG/袋	6	袋	
32	无谷鲜又鲜全价成猫粮1.5KG	1.5KG/袋	6	袋	
33	无谷鲜又鲜全价幼猫粮1.5KG	1.5KG/袋	6	袋	
34	无谷鲜又鲜全价幼犬粮1.5KG	1.5KG/袋	6	袋	

宠物医院商品及常用
药品

35	无谷鲜又鲜全价犬粮1.5KG	1.5KG/袋	6	袋	
36	益生菌1.5g*10袋/盒	1.5g*10袋/盒	2	盒	
37	牵引绳（中小）	标准	50	根	
38	牵引绳（大）	标准	20	根	
39	狗碗（双碗中）	标准	12	个	
40	狗碗（双碗大）	标准	15	个	
41	玩具球	标准	18	个	
42	犬六联疫苗	1头份/瓶	20	支	
43	狂犬病灭活疫苗（G52株）	1头份/瓶	20	支	
44	疫苗稀释液	1头份/瓶	20	支	
45	犬四联疫苗	1头份/瓶	20	支	
46	狂犬疫苗	1头份/瓶	20	支	
47	猫妙三联疫苗（国产）	1头份/瓶	20	支	
48	猫三联疫苗（进口）	1头份/瓶	20	支	
49	犬卫佳5四联疫苗	1头份/瓶	20	支	
50	犬卫佳8 5CV-L六联疫苗	1头份/瓶	20	支	
51	狂犬疫苗	1头份/瓶	20	支	
52	伊丽莎白护罩0-8号	标准	80	个	各种型号 10个
53	兔毛简约逗猫棒TM-02	标准	10	个	
54	宠物用伊丽莎白充棉项圈L	标准	10	个	
55	用黑色中国结项圈（TCC0002）	标准	10	个	
56	混合猫砂18L	18L	2	袋	
57	口罩2、4、7号	2.4.7号	30	个	各种型号 10个
58	Fz-03恒温手术床	304不锈钢选材， 长1200mm宽600mm高450-1000	1	张	
59	YCLEd700手术无影灯	LED700	1	台	
60	不锈钢宠物手术辅助车	304不锈钢长880mm宽500mm高1400mm	1	台	

61	R620-S1通用型动物麻醉机	<p>1. 0.1-4L/min氧气流量计，稳定性±0.1LPM，标准型4级精确度；圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象；预留双流量计安装位置，可升级双流量计；</p> <p>2. ★具备APL阀安全泄压功，带有刻度标识，可快速设定气道压；同时可一键关闭，一键关闭时，大于30cmH2O压力会自动排出，该功能可大大降低患者的气压伤风险，显著增加间歇性正压通气的便利性；</p> <p>3. 带有快速充氧功能，供手术急救时快速清除管路中的麻醉气体；</p> <p>4. ★配备彩色气道压力表，不同压力范围使用绿、黄和红三种不同颜色标识，帮助兽医更快识别气道压安全与否，且循环呼吸系统和非循环呼吸系统的压力均可监测，压力监测范围-20-+100 cmH2O；</p> <p>5. 具备二氧化碳吸收系统，容量2100ml，滑轨式拆卸，操作方便，同时具有钙石灰使用记录表，方便提醒客户及时更换；</p> <p>6. ★具备高精度自主研发蒸发罐，浓度输出准确、稳定，具有良好的温度、压力、流量补偿能力；工作温度范围在10-35℃，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；大视野的可视窗便于观察药物使用情况，标配加药适配器，加药更安全，可以选配七氟烷蒸发器。</p> <p>7. 具备单向吸气阀和呼气阀，可以清晰的观察动物呼吸状态；</p> <p>8. 制氧机、氧气瓶、中央气源均可作为麻醉机气源；</p> <p>9. 优质的麻醉废气过滤罐，保护医师免受麻醉废气的伤害；有效吸收量高达200g，22mm通用进气接口；</p> <p>10. 节约空间，可集成式安装监护仪、呼吸机、制氧机等配套设备</p> <p>11. 功能布局友好，关键部件气道压力表、APL阀、氧气流量计等均位于前面板，一览无遗</p> <p>12. 内藏式管路设计，减少管路暴露和泄漏风险，整体更美观</p> <p>13. 配备储物篮，便于存放麻醉相关配附件及其他物品</p>	1	台	
----	-----------------	---	---	---	--

宠物医院手术室设备及器械

62	监护仪	<p>1. 监测参数齐全：心电、无创血压、血氧、呼吸、脉搏、体温、心率；2. ★★多导联同步心电算法，检测更准确，且标配5导联；3. ★多导联信号质量显示：白、红、橙、黄、绿五种颜色分别对应极差、差、一般、好、优五个信号质量等级；4. ★★全新动物血压算法，测量快速，具有手动、周期、快速，序列四种工作模式，且标配五个不同尺寸的袖带；5. IP灌注指数可测，血氧数值更精准，测量范围0.05~20.00%；6. ★★★具有数据存储功能：包括趋势回顾180小时，参数报警3000条，NIBP回顾2400组，全息波形回顾72小时，支持通过连接电脑将数据导出；7. 10.1英寸彩色TFT LCD屏，分辨率1280×800 px，监护仪尺寸198mm(H)*320mm(W)*262mm(L)，整机重量<4kg；8. ★大容量收纳设计，便于储存配件；9. 标配2个USB接口：支持USB2.0输出，通过此接口可连接认可的USB设备，如U盘、条形码扫描器、鼠标等；10. 扩展接</p>	1	台	
----	-----	--	---	---	--

63	制氧机	<p>1、制氧机可以显示氧浓度值、氧流量、累计运行时间、定时时间及不同运行状态，包括仪器异常时的状态显示。2、制氧机具有流量调节功能，：流量调节范围为0~5L/min,连续可调。3、最大气体流量：气体流量不小于5L/min;4、压力范围：正常工作条件下，本体所产生的压力在60kPa~180kPa范围内。5、雾化率：雾化率不小于0.2mL/min。6、制氧机噪声不大于58dB（A）。7、氧气最大输出压力，正常工作情况下，氧气出口最大静态压力在40kPa~70kPa之间（误差±10%）。8、氧产量及氧浓度，开机30min后，氧产量和氧浓度5 ± 0.5，氧浓度：$\geq 90\%$（V/V）。9、二氧化碳含量：$\leq 0.01\%$（V/V）10、遥控功能：制氧机具有红外遥控功能，有效距离为3米，可实现开机/关机、定时+、定时-、语音播报开/关及紧急呼叫功能。11、压力异常提示：仪器系统循环压力异常时，控制面板上面的红灯亮同时发出声音提示；12、氧浓度状态提示：当制氧机输出出口的氧浓度不低于82%（±3%）时，绿灯亮；当制氧机输出出口的氧浓度低于82%（±3%）同时不低于50%时，黄灯亮；当氧气浓度低压50%（±3%）时，红灯闪烁同时发出声音提示。13、失去电网电压提示：在制氧机工作过程中，供电电源断开时，发出声音提示。14、压缩机故障提示：当制氧机出现压缩机异常时，仪器面板上的红灯亮同时发出声音提示。15、制氧机具有语音播报功能，通过声音可以有效提示用户，提升用户体验</p>	1	台	
64	外科手术器械	标准	2	套	
65	医用器械柜	整体304不锈钢材料，长900mm深400mm高1800mm	2	个	

<p>宠物医院化实验室设备及仪器</p>	<p>66</p>	<p>兽用全自动血液细胞分析仪</p>	<p>一、技术要求： 1、测量原理：采用电阻抗法计数、无氰化物检测血红蛋白 2、测量参数：可提供≥20项报告参数 ★3、检测速度：≥40个/小时 4、分析模式：全血、预稀释、末梢血三种模式 5、样本用量：全血（末梢血）≤8.5u1，预稀释≤20u1 6、显示屏：≥10.4英寸TFT彩色液晶触摸显示屏 ★7、试剂种类（不含探头清洗液）≤2种 8、重复性误差：WBC≤3.5%，RBC≤2%，HGB≤2%，PLT≤5%，HCT≤3.0%（提供检测报告予以证明） 9、携带污染率：WBC≤2.0%，RBC≤2.0%，HGB≤2.0%，PLT≤3.0% 10、校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，能够自动绘制质控图 11、参考范围：具13种动物和3种自定义 12、WBC、RBC、HGB、PLT等项目具有两种单位选择 13、报警功能：仪器具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警功能 ★15、溯源性：具有国家药监部门注册的质控品及校准品（提供注册证复印件）</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
----------------------	-----------	---------------------	--	----------	----------	--

	67	兽用全自动干式生化分析仪	<p>检测项目肝功能、肾功能、胰腺功能、电解质、脂类、葡萄糖等 34 项检测项目动物物种除犬、猫外还可以根据临床需要自行添加检测动物物种参数*检测标本肝素锂抗凝全血、血清、血浆*样本量约 0.1 毫升处理速度约 7-12 分钟/标本</p> <p>*光源系统高性能免维护氙灯，无需预热光路系统双波长后分光光路，9 路检测波长管路系统生化仪主机无液体流道管路，检测前后无需清洗维护温控精度$37^{\circ}\text{C} \pm 0.2^{\circ}\text{C}$数据容量50000 组样本数据*校准方式用户无需校准，试剂盘二维码内置校准信息操作界面 中/英文人机交互界面、8 寸电容屏 数据打印通过生化管理平台、热敏打印机（选配）、直连惠普 P1106 进行打印数据通讯3G、wifi、RS232 接口、USB2.0、以太网口、支持连接 LIS 系统*升级管理自动推送软件升级信息、云端服务器远程管理维护设备环境温度$10^{\circ}\text{C}-30^{\circ}\text{C}$相对湿度40%-85%大气压力 86.0kPa-106.0 kPa电源要求AC100V-240V、50-60Hz输入功率120VA尺寸&重量260 mm（长）×230 mm（宽）×325mm（高），约 5.5kg</p>	1	台	
宠物医院中央处置室设备仪器	68	冰箱	<p>总容积450-499L深度65.1-70cm高度170.1-180cm电脑控温，一级效能，PCM彩涂板</p>	1	台	
宠物医院寄养室设备	69	犬笼	<p>304不锈钢选材，长1220mm深700mm高1570</p>	3	组	
	70	猫笼	<p>304不锈钢选材，长1500mm深700mm高1570</p>	3	组	
	71	中药药品柜	<p>整体不锈钢材料，长850mm深500mm高1750mm</p>	2	台	

前台设备	72	西药药品柜	整体不锈钢材料，长850mm深500mm高1750mm	2	台	
	73	台式电脑	台式电脑GeekPro英特尔酷睿TMi7处理器+27英寸显示器	1	台	
	74	彩色激光一体打印机	规格型号：HP Color Laser MFP 178nw	1	台	
	75	B超	1超声主机操作系统：Windows 10操作系统2频谱脉冲多普勒3方向能量多普勒4实时三同步5具备空间复合成像6具备组织谐波成像技术7 2B/4B成像模式8系统语言：中 英 法 俄 西班牙语五种语言9监视器：≥15 英寸10一体化剪贴板：在屏幕下方显示保存的图像，可直接转存或删除11系统具备可现场升级功能12预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节13探头接口 ≥ 1 个14具备梯形成像功能15 具有	1	台	