

附件 1 采购需求清单

名称	图片	规格	材质说明	数量	单位	备注
1F 办公室						
4 人位办公桌		1200*2400	1. 面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3. 封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4. 胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于	6	套	
办公椅		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背 高弹力海棉 5. 25 管 2.0 圆管架 3. 40 密度 4. PP+纤扶手	30	把	

1F 值班室					
办公桌		700*1400	贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花封边用材：白木或与贴面相同的进口实木木材； 基材：采用高密度板板，板材等级为 E-1 级标准，甲醛释放量 ≤ 5mg/100g 以下, 重金属含量<5.0mg/kg 以下；板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形； 油漆：面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，国家环保标准	1	张
办公椅		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背 高弹力海棉 5. 25 管 2.0 圆管架 3. 40 密度 4. PP+纤扶手	1	把
沙发椅		2000	1. 优质西皮或是牛皮饰面 高弹力海棉 2. 40 密度 3. 实木沙发架	1	张
1F 调解室					

调解桌		1200*500*750	1. 面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3. 封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4. 胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于	3	张	
椅子		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背 3. 40 密度高弹力海棉 4. PP+纤扶手 5. 25 管 2.0 圆管架	16	把	
1F 户籍室						
办公桌		700*1400	贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木、樱桃木、榉木、花封边用材：白木或与贴面相同的进口实木木材； 基材：采用高密度板板，板材等级为 E-1 级标准，甲醛释放量 $\leq 5\text{mg}/100\text{g}$ 以下，重金属含量$< 5.0\text{mg}/\text{kg}$ 以下；板材阻燃、耐酸碱、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，刚性好、不变形； 油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，国家环保标准	3	张	

办公椅		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背力海棉 3. 40 密度高弹 4. PP+纤扶手 5. 25 管 2.0 圆管架	5	把	
2F 办公室						
双人位办公桌		1400*1700	1. 面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3. 封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4. 胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于	10	张	
办公椅		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背力海棉 3. 40 密度高弹 4. PP+纤扶手 5. 25 管 2.0 圆管架	20	把	
3F 党建室						

椅子		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背力海棉 3. 40 密度高弹 4. PP+纤扶手 5. 25 管 2.0 圆管架	14	把	
3F 会议室						
主席台桌		1400*600*750	1. 面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3. 封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4. 胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于	3	张	
主席椅		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背力海棉 3. 40 密度高弹 4. PP+纤扶手 5. 25 管 2.0 圆管架	6	张	

条桌		1200*400	1. 面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合 GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 2. 基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3. 封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4. 胶水、采用国内优质品牌热熔胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于	4	张	
会议椅		常规	1. 优质网布 2. 尼龙背 3. 40 密度高弹力海棉 4. PP+纤扶手 5. 25 管 2.0 圆管架	48	把	