

洁净工作台参数

- 1、双人单面水平单向流，高清 LCD 彩色人机对话界面，轻触键操作。
- ※2、设备尺寸 mm：外部尺寸(宽×深×高) 1800×760×1870
内部尺寸(宽×深×高) 1700×560×720
- ※3、过滤技术：过滤效率 99.995% ($\geq 0.3 \mu\text{m}$ 颗粒)
- ※4、洁净度 ISO 5 级
- 5、噪音 $\leq 62\text{dB(A)}$ 、照度 $\geq 300\text{Lu}$
- 6、平均风速 $0.33\text{m/s} \pm 0.03 \text{m/s}$ ；菌落数： ≤ 0.5 个/皿·时（直径 90mm 培养皿）
- 7、结构：全钢结构，优质 304 不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强。
- ※8、工作状态监测与显示：实时显示风速、过滤器运行状态，过滤器寿命显示及报警。
- 9、照明系统采用节能 LED 名牌灯具, 护眼设计。
- 10、带刹车装置的万向转动优质脚轮, 移动灵活, 固定方便可靠。
- ※11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。带 PAO 采样口更方便扫描检测高效过滤效率。
- 12、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁，带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。
- ※13、专为静脉输液配置的输液袋悬挂杆，使用更便捷
- 14、提供 ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证、TUV 机构的 CE 认证、CFDA 二类医疗器械注册证。