

限额以下阳光采购品目技术参数表

序号	品目	主要技术参数	数量	单位	备注
1	视频终端	1. 采用一体化设计，具备摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。 ★2. 产品采用全包裹设计，铝合金机身，标配不少于 1 个触摸屏，采用零贴合工艺，显示屏尺寸不低于 86 英寸 DLED 液晶屏。显示屏最大显示分辨率达到 4K60Hz，显示比例 16:9； ★3. 产品采用嵌入式国产操作系统,兼容安卓应用 (Harmony)； 4. 产品具备会议音视频硬编解码能力，并采用国产化自主芯片； 5. 产品屏占比≥88%，可视角度≥178° ； 6. 产品机身边框最薄处≤24mm，边框距离液晶屏最窄处≤15mm； ★7. 产品支持物理防蓝光； 8. 产品整机功率≤420W，在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W； ★9. 产品内存不小于 12G，存储不小于 64G； ★10. 产品内置摄像机支持 4K (3840*2160) 30FPS 图像格式，水平视场角≥80°，垂直视场角≥50°；支持内置麦克风阵列,麦克风数量≥6 个,支持内置麦克风进行前向 180°拾音，拾音范围≥10 米； 11. 产品大屏玻璃透光率≥88%，支持防眩光，整机玻璃雾度≤8%，屏幕防护性可达物理钢化 7H； 12. 产品的电子白板触摸精度±1mm，白板书写时延≤25ms； 13. 产品触控分辨率为 32767*32767，触摸精度±1mm，触控响应时间≤10ms，触控高度	1	台	

		≤2mm; ★14. 产品可同时打开显示两个 APP，支持拖拉改变两个窗口的大小，支持一侧白板，一侧打开网页或文档，白板和网页分割线可以手动调节，支持同一应用可打开两个窗口，屏幕左右边各显示一个页面，支持该功能应用 150+; ★15. 产品支持触控笔在电子白板上书写时，具有笔锋效果，获得逼真的书写体验，可通过全色盘自定义书写颜色，支持在电子白板上书写时，支持智能书写功能，可将手绘图形识别为标准的几何图形，可将手写中英文识别为标准的打印体文字，识别精度≥95%; 16. 产品白板支持清空、撤销、翻页，页面最大可支持 100 页；支持双人同时书写，支持白板页面放大和缩小；支持微信等第三方应用扫码带走； ★17. 产品支持无线投屏连接，连接时间≤5s，辅流发送从 APP 到终端的延迟≤4s，支持 PC 无线投屏功能，支持反向控制功能，视频清晰度可达到 1080P30 FPS； 18. 产品支持 ITUT H.323 和 IETF SIP 通信协议，保证良好的互通性； 19. 产品支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员，并保证人物居中显示； 20. 产品支持召开音视频会议，支持主流最高达到 1080P 30fps 的情况下，辅流同时最高达到 1080F 30fps； 21. 产品支持视频接口:HIMI 视频输入*1，HIMI 视频输出*1，通过转接视为不满足；支持音频接口:3.5mm 音频输入*1、3.5mm 音频输出*1、HDAI 音频输入*1，通过转接视为不满足；支持 USB Type-A*3(USB3.0*1，USB3.0*2)、USB Type-C*1、RJ45*2(COM 串口*1，1000M 网口*1)，通过转接视为不满足。			
2	专线宽带要求	专线宽带不低于 10 兆。	1	条	