

榆中县公安局执法办案管理中心办公家具采购项目

采购需求



一、报价要求

1. 供应商须对本项目所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。
2. 投标报价为货到现场安装调试完成的最终优惠价格（包括所有货物供应、运输费、运输保险费、装卸费、税费、安装调试费及其他应有的费用）。

二、服务要求

1. 提供货物组装和维修所需的工具。
2. 提供所投产品免费 1 年的上门保修、保养。保修期内免费更换零配件，在接到正式通知后 2 小时内响应，48 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 72 小时，保修期自验收合格之日起计算。

三、交货要求

1. 交货期：合同约定。
2. 交货地点：合同约定。
3. 供应商须提供制造商完整的随机资料，货物必须包装完好，保证货物无破损。
4. 特别要求：供应商须对本项目提供所有货物保证合法供货渠道，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿，同时依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任，具体合同约定。

四、付款方式：合同约定。

五、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项产



品技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，包括到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；验收结束后，应当出具验收情况说明，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

六、其他具体内容合同约定。

七、本项目采购需求表如下：

序号	品名	规格	数量	单位	参考图片
1	办公桌	尺寸：1400*700*760mm 1、饰面:采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，含水率 $\leq 8.7\%$ ，甲醛释放量(干燥器法) $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。 2、基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板，弹性模量 $\geq 4060\text{MPa}$ ，吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$ ，含水率 $\leq 7.2\%$ ，密度 $\leq 0.8\text{g/cm}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 0.020\text{mg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}(72\text{h})$ 。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛 $< 0.05\text{g/kg}$ ，苯 $< 0.02\text{g/kg}$ ，甲苯+二甲苯 $< 0.02\text{g/kg}$ ，总挥发性有机物 $\leq 40\text{g/L}$ 。 4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。VOC 含量(涂料) $\leq 187\text{g/L}$ ，苯含量 $< 0.01\%$ ，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 $\leq 4.15\%$ 。 6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。	12	套	
2	办公椅	办公椅：常规（皮面无扶手） 1、面料：采用优质环保皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 200\text{N}$ ，游离甲醛未检出，挥发性有机物 $\leq 12\text{mg/kg}$ ，可萃取的重金属（铅、镉）未检出。 2、海绵：采用高密度定型海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适； 3、曲木板：座背垫采用 14mm 多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力大，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：优质实木脚架。木材含水率符合国家标准，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。	21	把	




3	办公桌	尺寸: 1400*700*760mm (定做/纯白色/油漆) 1、饰面:采用优质天然木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度$\geq 0.6\text{mm}$,含水率$\leq 8.7\%$,甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.1\text{mg/L}$。 2、基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板,弹性模量$\geq 4060\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$,含水率$\leq 7.2\%$,密度$\leq 0.8\text{g/cm}^3$,甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}(72\text{h})$。经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。 3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准,游离甲醛$< 0.05\text{g/kg}$,苯$< 0.02\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯$< 0.02\text{g/kg}$,总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4、封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。VOC 含量(涂料) $\leq 187\text{g/L}$,苯含量$< 0.01\%$,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.15\%$。 6、五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。	15	张	
4	办公椅	黑色网面 弓形椅	34	把	
5	等候椅子	等候椅子: 常规(皮面) 1.椅面采用 ST12、SPCC 优质冷轧钢板。硬度: $>H$,附着力: 1 级,厚度: $\geq 1.0\text{mm}$。 2.表面处理: 静电粉末喷涂,经清,除油、磷化等七个前置处理程序,确保质量完美。采用整体或折装焊接式。焊点平整,结构稳固;所有部件均经打磨,砂光处理,打磨均匀。 3.椅脚、扶手: 优质钢管,面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理。	1	个	
6	审讯椅	办公椅: 常规(皮面带扶手) 1、面料:采用优质环保皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于韧性厚度适中,具冬暖夏凉效果。厚度$\geq 1.8\text{mm}$,撕裂力$\geq 200\text{N}$,游离甲醛未检出,挥发性有机物$\leq 12\text{mg/kg}$,可萃取的重金属(铅、镉)未检出。 2、海绵:采用高密度定型海绵,软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适; 3、曲木板:座背垫采用 14mm 多层曲木板热压成型,坐感舒适,板材承受压力强,经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶:采用优质环保喷胶,符合国家标准。 5、框架:优质实木脚架。木材含水率符合国家标准,经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固,不易变形,不开裂。	11	把	

7	审 讯 桌	尺寸：1600*800*850 1.面材：优质 0.6mm 木皮贴面。基材：采用符合欧洲 E1 级标准的优质环保型密度板。实木封边。油漆：引用意大利先进 UV 生产线，采用“五底三面”油漆工艺制作。面漆采用“华润”牌，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 2.面料：采用优质西皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 3.海棉：采用东亚一体成型优质泡棉，密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺、	2	张	 
8	三 人 沙 发	尺寸：1950*850*850 直扶手（贴木皮） 1、面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。涂层粘着牢度：$\geq 8.6\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力：$\geq 38.6\text{N}$，游离甲醛：$\leq 18.4\text{mg/kg}$，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，75%压缩永久变形$\leq 5.6\%$，回弹率$\geq 58\%$，拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，伸长率$\geq 280\%$，撕裂强度$\geq 8\text{N/cm}$，甲醛释放量$\leq 0.019\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$。 3、框架：采用榫卯结构实木框架，并经脱水处理，木材含水率$\leq 10.0\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4、弹簧：优质高强度蛇簧。 5、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。	3	个	
9	单 人 沙 发	尺寸：1000*850*900 1.面料：采用优质麻绒布料，手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 2.海棉：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，75%压缩永久变形$\leq 5.6\%$，回弹率$\geq 58\%$，拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，伸长率$\geq 280\%$，撕裂强度$\geq 8\text{N/cm}$，甲醛释放量$\leq 0.019\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$。 3.框架：采用榫卯结构橡胶木实木框架，并经脱水处理，木材含水率$\leq 10.0\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。	8	个	



10	小茶几	尺寸: 800*400*530 1、饰面:采用优质天然木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度$\geq 0.6\text{mm}$,含水率$\leq 8.7\%$,甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.1\text{mg/L}$。 2、基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板,弹性模量$\geq 4060\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$,含水率$\leq 7.2\%$,密度$\leq 0.8\text{g/cm}^3$,甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}(72\text{h})$。经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。 3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准,游离甲醛$< 0.05\text{g/kg}$,苯$< 0.02\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯$< 0.02\text{g/kg}$,总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4、封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。VOC 含量(涂料) $\leq 187\text{g/L}$,苯含量$< 0.01\%$,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.15\%$。 6、五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。	5	个	
11	大茶几	尺寸: 1200W*600D*450H 1、饰面:采用优质天然木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度$\geq 0.6\text{mm}$,含水率$\leq 8.7\%$,甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.1\text{mg/L}$。 2、基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板,弹性模量$\geq 4060\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$,含水率$\leq 7.2\%$,密度$\leq 0.8\text{g/cm}^3$,甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}(72\text{h})$。经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。 3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准,游离甲醛$< 0.05\text{g/kg}$,苯$< 0.02\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯$< 0.02\text{g/kg}$,总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4、封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。VOC 含量(涂料) $\leq 187\text{g/L}$,苯含量$< 0.01\%$,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.15\%$。 6、五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。	4	个	



12	圆桌	一桌四椅	4	套	
13	书架	尺寸：长 3000*深 400*高 2000（上半部分架子，下半部分柜子）（定做/白色密度板） 1、基材：采用优质环保 E1 级密度板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温，含水率$\leq 7.4\%$，静曲强度$\geq 28.5\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4010\text{MPa}$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 1.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.023\text{mg}/\text{m}^2\text{h}(72\text{h})$， 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，游离甲醛$< 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯$< 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$< 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。 4、封边：四周采用 PVC 封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，厚度：$\geq 1.8\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。 5、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。	1	组	
14	茶水柜	规格：800W*400D*870H 1、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率$\leq 8.7\%$，甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。 2、基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，弹性模量$\geq 4060\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$，含水率$\leq 7.2\%$，密度$\leq 0.8\text{g}/\text{cm}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^2\text{h}(72\text{h})$。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$< 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯$< 0.02\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯$< 0.02\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。 4、封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。VOC 含量(涂料) $\leq 187\text{g}/\text{L}$，苯含量$< 0.01\%$，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.15\%$。 6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。	1	个	
15	餐桌	桌面尺寸：1200*600*750（桌面为直边） 1. 基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板。 2. 桌腿：基材采用 53V 型管。 3. 椅腿：基材采用$\phi 19$圆管。	6	套	

16	法官台	规格：3500W*950D*950H 1、饰面:采用优质天然木皮贴面，木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，含水率$\leq 8.7\%$，甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.1\text{mg/L}$。 2、基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板，弹性模量$\geq 4060\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$，含水率$\leq 7.2\%$，密度$\leq 0.8\text{g/cm}^3$，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}(72\text{h})$。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$< 0.05\text{g/kg}$，苯$< 0.02\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$< 0.02\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。VOC 含量(涂料) $\leq 187\text{g/L}$，苯含量$< 0.01\%$，甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.15\%$。 6、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。	1	张	
17	法官椅	550W*550D*1100H（黑色西皮） 1、面料：采用优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。涂层粘着牢度：$\geq 9.2\text{N}/10\text{mm}$，撕裂力：$\geq 32.2\text{N}$，游离甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出，可萃取的重金属：铅(Pb):$< 25\text{mg/kg}$，镉(Cd):$< 10\text{mg/kg}$。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适；密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，75%压缩永久变形$\leq 5.6\%$，回弹率$\geq 58\%$，拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$，伸长率$\geq 280\%$，撕裂强度$\geq 8\text{N/cm}$，甲醛释放量$\leq 0.019\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$。 3、曲木板：座背垫采用 14mm 多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力大，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用榫卯结构实木脚架。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。木材含水率$\leq 10.0\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。	3	把	





18	书记员操作台	尺寸: 2430W*800D*760H 1、饰面:采用优质天然木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度$\geq 0.6\text{mm}$,含水率$\leq 8.7\%$,甲醛释放量(干燥器法)$\leq 0.1\text{mg/L}$。 2、基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板,弹性模量$\geq 4060\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$,含水率$\leq 7.2\%$,密度$\leq 0.8\text{g/cm}^3$,甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$,总挥发性有机化合物(TVOC)释放率$\leq 0.08\text{mg/m}^2\text{h}(72\text{h})$。经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。 3、胶粘剂:采用优质环保白乳胶,通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准,游离甲醛$< 0.05\text{g/kg}$,苯$< 0.02\text{g/kg}$,甲苯+二甲苯$< 0.02\text{g/kg}$,总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。 4、封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5、油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。VOC 含量(涂料) $\leq 187\text{g/L}$,苯含量$< 0.01\%$,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 4.15\%$。 6、五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。	3	台	
19	办公椅	1、面料:优质双层 3D 网布结构,透气耐磨。 2、海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强,根据人体工程学原理设计,坐感舒适。密度$\geq 50\text{kg/m}^3$,75%压缩永久变形$\leq 5.6\%$,回弹率$\geq 58\%$,拉伸强度$\geq 250\text{kPa}$,伸长率$\geq 280\%$,撕裂强度$\geq 8\text{N/cm}$,甲醛释放量$\leq 0.019\text{mg/m}^2\text{h}$,TVOC$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$。 3、底盘:安全防爆底盘,自负重机构,钢板冲压而成。 4、气压棒:采用优质品牌气压棒,升降自如,升降基本无声响,升降达数万次无漏气等现象。 5、万向轮:尼龙纤维合成静音阻尼脚轮,移动轻快灵活,移动杂音小,耐磨性大。	4	把	



20	办公桌	1、 钢木结合 2、木质部分采用优质 E1 级三胺板，绿色环保产品。具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、耐腐蚀、表面平滑光洁耐滑、不易滋生细菌、易清洁等优点，采用进口聚氨酯材质封边，美观大方，台面厚度 25mm，台面带有后挡板。 3、柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整。主体框架 1.5 毫米优质冷轧钢板，背板 1.2 毫米冷轧钢板，前后门板 1.0 毫米钢板。柜体采用静电喷涂工艺，有通风散热系统。 4、内部结构：柜体采用拼装式，可自由组合拆卸，方便搬运与未来设备的扩展，并且内部有较大的调度性，辅有专业的各式设备承托和配件，使安装和调整更加方便。柜体内部可做有线槽方便走线。 5、屏风：采用质轻强度高的铝合金材质，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊定制，可安装特制的 LCD 支架、工作灯、电话架、文件架等。 6、专业的布线：内部设有横向、竖向线槽，将电源线与信号线，使用专业线槽分开布置，最大限度的确保不互相干扰，有序的位置安排使后期布线维护方便灵活。 7、功能使用：考虑主机电脑设备的放置，控制台前后门可旋转打开，开启灵活，拆装方便，且与其它地方无碰撞。 8、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 9、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 10、每个工位配一个钢制键盘抽屉。 11、颜色说明：可根据提供的色板进行选色来定制所要喷制的颜色，也可按照我公司的标准颜色选择。尺寸：800*1500*760 净桌面高度，下面靠右做三个小抽屉。	12	张	
----	-----	--	----	---	---