

渭源县路园镇多功能运动场建设项目

招标文件

项目编号：GSSC-YG-2025009

招标人：渭源县体育运动中心(章)

代理机构：甘肃硕程工程管理有限公司(章)

编制时间：二〇二五年三月

第一章 招标公告

渭源县路园镇多功能运动场建设项目招标公告

根据省人民政府办公厅《转发关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用 实施方案的通知》(甘政办发【2018】168 号)文件要求，甘肃硕程工程管理有限公司受渭源县体育运动中心的委托，对渭源县路园镇多功能运动场建设项目实施招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、项目名称：渭源县路园镇多功能运动场建设项目

二、项目单位：渭源县体育运动中心

三、项目编号：GSSC-YG-2025009

四、采购需求：在渭源县路园镇建设多功能运动场，采购一批健身器材。

(具体参数详见招标文件)

五、最高限价：20万元

六、项目实施地点：渭源县路园镇

七、合同履行期限：合同签订后90日内完成。

八、招标方式：邀请招标

九、成交办法：通过资格审查且报价最低的供应商成交。

十、投标企业资质范围和要求：

1、供应商须有合法有效的“三证合一”或“五证合一”的营业执照副本、基本账户银行开户许可证原件扫描件并加盖鲜章；

2、投标人须提供法定代表人资格证明(法人投标时提供)或法人授权函、委托代理人身份证(非法定代表人参与投标时提供)；

3、投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动

期间的方可参加本项目的投标。(以投标人在“信用中国”网、中国政府采购网查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料。

4、投标人提供自公告之日起在“中国裁判文书”网的查询结果;

5、投标人提供参加政府采购活动近3年内无重大违法记录书面声明函;

6、参加本次采购活动前六个月内任意一个月缴纳税收的完税证明材料(享受免税政策的企业须提供免税证明);

7、参加本次采购活动前六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料(专用收据或社会保险交纳清单或;依法不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件);

十一、报名、资质审核时间:2025年3月20日00:00分-2025年3月23日23:59分

竞价时间:2025年3月23日00:00分-2025年3月23日23:59分

十二、联系方式:

招标单位:渭源县体育运动中心

地址:渭源县清源镇下街179号

联系人:吴宜樟

联系方式:13909326768

2.采购代理机构信息

名称:甘肃硕程工程管理有限公司

地址:甘肃省定西市安定区中华路街道润银家园B区1幢201室

3.项目联系方式

项目联系人:毛向红

电话:0932-4366889

第二章 供应商须知

投标人须知附表

序号	投标须知条款	内 容
1	1.1	1、项目名称：渭源县路园镇多功能运动场建设项目 2、采购内容：在渭源县路园镇建设多功能运动场，采购一批健身器材的。（具体技术参数详见招标文件） 3、履约期限：合同签订后90日内完成
2	2.1	货物标准：符合相关标准
3	3.1	招标人资金来源：财政资金20万元。
4	4.1	投标人资格标准：见招标公告投标人资格要求第七条。
5	5.1	最高限价：20万元。
6	6.1	履约保证金：不适用
7	投标人资格要求	资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1、供应商须有合法有效的“三证合一”或“五证合一”的营业执照副本、基本账户银行开户许可证原件扫描件并加盖鲜章； 2、投标人须提供法定代表人资格证明(法人投标时提供)或法人授权函、委托代理人身份证(非法定代表人参与投标时提供)； 3、投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以投标人在“信用中国”网、中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 4、投标人提供自公告之日起在“中国裁判文书”网的查询结果； 5、投标人提供参加政府采购活动近3年内无重大违法记录书面声明函；

		6、参加本次采购活动前六个月内任意一个月缴纳税收的完税证明材料(享受免税政策的企业须提供免税证明)； 7、参加本次采购活动前六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料(专用收据或社会保险交纳清单或；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件)；
8		二、评标办法：通过资格审查后报价最低的中标。 三、分项报价表在资格审查阶段不需要上传，报价结束后须将分项报价表 装订在投标文件里面。 其他资料(评标结束后发送到指定邮箱)： 电子版投标文件一套(存档使用)：PDF格式投标文件1份、Word 版投标文件1份，A4打印胶装邮寄至渭源县体育运动中心，包含投标文件所有内容，文件名称应标明PDF、Word，供应商上传的文件及递交的电子版投标文件应保持一致。 注：若供应商不按要求提交投标文件，造成相关后果由供应商自行承担

第三章 主要技术参数

序号	项目名称	技术要求	单位	数量
1	悬浮地板 篮球场	1、产品采用环保原生料生产，无毒无味，产品规格：34cm*34cm*1.6cm,产品单块重量300g。采用双米格设计，美观易排水，面层具有仿生，纹防滑纹理处理，干滑、湿滑性能合理。 2、背部采用27个方形加厚型稳定柱，防止材料变形，塌陷，连接扣采用箭头字母扣，有效防止收缩变形，连接口背部添加不低于10个方形稳定柱结构，提高连接扣的稳定性。 3、投标产品所用主项原材料聚丙烯，依据：EN71-3:1994修正案A1:2000和修正案AC: 2002采用酸萃取法，毒性元素含量采用电感耦合等离子发射光谱仪测定，连续两个季度以上检测合格，并提供相应检测报告。 4、投标产品参照欧盟法规（REACH）1907/2006条款33（1）标准，进行209项以上高关注物质环保检测，并提供相应检测报告。 5、所投产品提供关于抗拉强度（MPa）,断裂伸长率（%），上屈服强度（MPa）不低于5次测试平均值的检测，并提供相应检测报告。 加分项： 6、投标供应商提供依据GB/T28628-2012标准的材料诱生空气负离子量的检测报告 7、投标供应商提供依据ASTM D2394-17标准的摩擦系数检测报告 8、投标供应商提供依据GB 6566-2010标准的放射性核素限量#检测报告 9、投标供应商提供依据（EPA）《有毒物质控制法》（TSCA）十溴二苯醚的检测报告 10、投标供应商提供耐污染、氙灯老化《GB/T16422.2-2022》、老化后汗水耐污等级，试液：人工汗液，时间48H，试验后无变色，无粉化，无可见开裂，无起泡，无斑点；耐污等级达到0级（0级代表无影响），氙灯老化：箱内温度：38℃，箱内湿度：50%RH，总试验时间：72H,试验后外观无变色，无粉化，无可见开裂、起泡、斑点的检测报告。 11、投标供应商提供光源暴露试验，氙弧灯及表面抗菌性能试验方法，人工加速气候老化240H，抗菌性能，人工加速气候老化240H后,暴露后性能变化：外观评定无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡，无斑点，抗菌性能：抗菌性能值（抗菌率）-大肠杆菌：抗菌性能值：2.5，抗菌率99.7%,白色念珠菌：抗菌性能值：2.5，抗菌率99.7%的检测报告。 12、投标供应商提供光老化试验-紫外辐射暴露，采用灯管：UVA-340，光照8H，（60±3）℃ BPT,0.89W/(m2·nm)@340nm，冷凝：4H，（50±3）℃ BPT，暴露时间：168H.的检测报告。 13、投标供应商提供产品防火B1（C）级：燃烧性能等级：GB 8624 b1（c-s2）检测报告。	平方米	510
2	悬浮地板 篮羽毛球场	1、产品采用环保原生料生产，无毒无味，产品规格：34cm*34cm*1.6cm,产品单块重量300g。采用雪花镂空设计，美观易排水，面层具有仿生，纹防滑纹理处理，干滑、湿滑性能合理。 2、背部采用27个方形加厚型稳定柱，防止材料变形，塌陷，连接扣采用箭头字母扣，有效防止收缩变形，连接口背部添加不低于10个方形稳定柱结构，提高连接扣的稳定性。 3、投标产品所用主项原材料聚丙烯，依据：EN71-3:1994修正案	平方米	200

		A1:2000和修正案AC: 2002采用酸萃取法，毒性元素含量采用电感耦合等离子发射光谱仪测定，连续两个季度以上检测合格，并提供相应检测报告。 4、投标产品参照欧盟法规（REACH）1907/2006条款33（1）标准，进行209项以上高关注物质环保检测，并提供相应检测报告。 5、所投产品提供关于抗拉强度（MPa）,断裂伸长率（%），上屈服强度（MPa）不低于5次测试平均值的检测，并提供相应检测报告。 加分项： 6、投标供应商提供依据GB/T28628-2012标准的材料诱生空气负离子量的检测报告 7、投标供应商提供依据ASTM D2394-17标准的摩擦系数检测报告 8、投标供应商提供依据GB 6566-2010标准的放射性核素限量#检测报告 9、投标供应商提供依据（EPA）《有毒物质控制法》（TSCA）十溴二苯醚的检测报告 10、投标供应商提供耐污染、氙灯老化《GB/T16422.2-2022》、老化后汗水耐污等级，试液：人工汗液，时间48H，试验后无变色，无粉化，无可见开裂，无起泡，无斑点；耐污等级达到0级（0级代表无影响），氙灯老化：箱内温度：38℃，箱内湿度：50%RH，总试验时间：72H,试验后外观无变色，无粉化，无可见开裂、起泡、斑点的检测报告。 11、投标供应商提供光源暴露试验，氙弧灯及表面抗菌性能试验方法，人工加速气候老化240H，抗菌性能，人工加速气候老化240H后,暴露后性能变化：外观评定无变色、无粉化、无可见开裂、无起泡，无斑点，抗菌性能：抗菌性能值（抗菌率）-大肠杆菌：抗菌性能值：2.5，抗菌率99.7%,白色念珠菌：抗菌性能值：2.5，抗菌率99.7%的检测报告。 12、投标供应商提供光老化试验-紫外辐射暴露，采用灯管：UVA-340，光照8H，（60±3）℃ BPT,0.89W/(m2·nm)@340nm，冷凝：4H，（50±3）℃ BPT，暴露时间：168H.的检测报告。 13、投标供应商提供产品防火B1（C）级：燃烧性能等级：GB 8624 b1（c-s2）检测报告。		
3	户外箱式篮球架	1、规格底座长（2米）宽（1米）、伸臂2.25米、篮圈高度3.05米； 2、产品结构由底座、立柱、拉杆、伸臂、玻璃篮板、篮圈和护套（另配）组成； 3、适用场地适合室外标准篮球场地≥34.1米或空旷场地； 4、底座材料：部分采用83mm铁板，关键承重部位采用84mm铁板，材质：Q235B工艺专用模具下料→成型→机器人焊接生产线配重：本产品的底座配重箱单只需配重510KG； 5、立柱材料：承重部位采用810mm铁板、定制150*150*4的优质大圆角方管 and 820mm浇铸件工艺：专用锯床切割下料管材→定制工装台→全自动机器人焊接； 6、拉杆材料：采用Φ48*2的圆管与50*40*2.5的方管工艺：自动锯料机下料→管端成型→定制自动弯管机一次成型； 7、伸臂材料：采用83mm、4mm铁板，材质：Q235B工艺：专	副	1

		用模具下料→成型。		
4	排羽球柱	产品规格：135kg 产品等级：专业级 产品材质：网柱部分为无缝钢管，底座部分为固化钢板 网柱尺寸：高度为155cm，柱体直径为4.2cm 底座尺寸(均有轻微误差)：59cm-61cm(总长,可伸缩)*28cm(宽)*12.5cm(高) 产品包装：采用加厚纸箱与防护泡沫包装(内含球网)	副	1
5	户外球场灯	杆高6米， 口径60-140，壁厚2.5mm， 法兰对角260*260*10mm 系统:金刚， 内置电池45AH*2 光伏板50W*2；	个	4
6	告示牌	设 备 内 容：告示牌 规 格 1078×114×1422mm 1、主要功能：路径区内有关训练和锻炼方法及注意内容等事项。 2、注意事项:严禁敲打、攀爬等破坏行为。 3、维护及保养： a. 一旦器材上的漆层意外脱落应及时喷补，以免锈蚀； b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 4、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm b、主要承载横梁尺寸：□35×20×1.2mm c. 闭合开口、不完全闭合开口符合GB 19272-2011的要求 d. 告示牌版面采用不锈钢材质，板材规格为800*600*0.8mm，图样及字样蚀刻处理。 e. 不存在和使用功能无关的凸出物 f. 安装方式：采用直埋式 地埋深度500MM g. 地基尺寸：500×400×600MM 5、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。	台	1
7	二位太空漫步机	设 备 内 容 二位太空漫步机 规 格 1914×576×1100mm 1、主要训练功能：提高身体协调性，平衡能力和有氧能力。 2、锻炼方法： 手握扶手、脚踏踏板，两脚前后交替运动。	台	1

		3、注意事项： a. 摆动幅度不宜过大，以免摔伤； b. 双手应握紧扶手，以免摔下； c. 有脑晕患者谨慎使用。 d. 未成年人不宜选用该器械； 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等； b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：$\phi 114 \times 3.0\text{mm}$； b. 主要承载横梁尺寸：$\square 80 \times 40 \times 3.0\text{mm}$； c. 摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用$50\text{mm} \times 2.5\text{mm}$管材； d. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处为$65\text{mm}$； e. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为30mm、长度大于踏板周长$2/3$的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边全部以不小于2mm的R圆弧过渡； f. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于$(3 \times 104)\text{mm}^2$，摩擦系数为$0.6$； g. 摆动部件下缘距底面最小高度为$85\text{mm}$； h. 相邻运动的两踏板的间距为$164\text{mm}$； i. 转轴直径$30\text{mm}$，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚$6\text{mm}$，轴承选用6026承载能力的深沟球轴； j. 踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； k. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm l. 地基尺寸：$500 \times 500 \times 600\text{mm}$ 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。		
8	肋木架	设备内容肋木架 规格 $1484 \times 114 \times 2300$ 1、主要训练功能：锻炼腹部肌肉和灵活性。 2、锻炼方法： a. 悬垂屈腿触胸； b. 依肋木倒立； c. 悬垂车轮跑； d. 悬垂侧摆脚； e. 扶肋木后倒下桥； f. 扶肋木侧摆腿； g. 扶肋木前后摆腿； h. 扶肋木分腿转髋跳。 3、注意事项： a. 使用中双手应紧握横杆。以防意外发生。 b. 儿童使用时应有成年人监护，老年人不宜使用该器械。 4、维护及保养： 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安	台	1

		全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：$\phi 114 \times 3.0\text{mm}$； b. 主要承载横梁尺寸：$\phi 32 \times 3.0\text{mm}$； c. 横管中心间距311.5； d. 最下方横杠距底面的高度为400mm； e. 两立柱间距为1364mm； f. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm； g. 地基尺寸：$600 \times 600 \times 700\text{mm}$； 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。		
9	三位扭腰器	设 备 内 容 三位扭腰器 规 格 $\Phi 1490 \times 1350\text{mm}$ 1、主要功能：主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性。 2、锻炼方法：双手握扶手，站稳后向左、右转动身体。 3、注意事项： a. 转动速度不要太快； b. 双手应紧握扶手，以免摔下。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：$\phi 114 \times 3.0\text{mm}$； b. 主要承载横梁尺寸：$\phi 76 \times 3.0\text{mm}$； c. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6206承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用30206承载能力的推力球轴承； d. 扭腰盘采用碳钢材质且壁厚4mm； e. 扭腰盘上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R不小于2mm的半圆弧予以过渡。 g. 脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面68314mm^2，摩擦系数0.6。 h. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm i. 地基尺寸：$1370 \times 1200 \times 600\text{mm}$ 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。	台	1

10	上肢牵引器	设 备 内 容 上肢牵引器 规 格 835×626×2523mm 1、主要功能：锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性。 2、锻炼方法：双手分握住两个手柄，左右交替，上下拉伸，上肢应尽量伸直。 3、注意事项： a. 拉伸过程中，应注意保持连杆垂直，不得斜拉； b. 不得单手拉，不得负重。 C. 禁止儿童使用该器械。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； b. 主要承载横梁尺寸：Φ76×3.0mm； c. 器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径Φ30mm； d. 采用塑胶把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径Φ52mm；上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量158g； e. 器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力15000N； f. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm g. 地基尺寸：500×500×700mm 6、产品说明： 产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。	台	1
11	划船器	设 备 内 容 划船器 规 格 1304×1000×1054mm 1、主要功能：增强肌肉力量和心、肺功能，适用于除儿童外各年龄人群。 2、锻炼方法： 在座板上坐定，手握手扶，脚踩踏板，作双臂伸缩运动。 3、注意事项： a. 锻炼时双脚踏稳，注意力集中； b. 锻炼时挺胸，抬头； c. 儿童使用时应有成年人保护。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明：	台	1

		a. 坐垫管及横梁尺寸：□100×50×t3.0mm； b. 摆动管尺寸：□50×50×t3.0mm； c. 转轴直径25mm； d. 拉把采用Φ32×t3.0优质花纹管，手柄端部直径Φ52mm； e. 加强板厚为5.0mm，耳片、连接片壁厚为8mm； f. 采用内限位结构； g. 安装方式：采用预埋式 埋地深度：500mm h. 地基尺寸：400×700×600mm 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。		
12	骑马机	设 备 内 容 骑马机 规 格 1314×480×1104mm 1、主要功能：锻增强肌肉力量和心、肺功能,适用于除儿童外各年龄人群。 2、锻炼方法：在座板上坐定，手握扶手，脚踩踏板，作双臂伸缩运动。 3、注意事项： a. 锻炼时双脚踏稳，注意力集中；b. 锻炼时挺胸，抬头； c. 儿童使用时应有成年人保护。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； b. 主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm； c. 一体冲压拉伸成形的坐板，板材壁厚4.0mm； d. 转轴直径25mm； e. 所有管材壁厚为3.0mm，耳片、连接片壁厚为5mm； f. 采用内限位结构； g. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离65mm； h. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面的间距150mm； g. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm h. 地基尺寸：500×500×600mm 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品	台	1

		质量险、意外伤害险、公众责任险。		
13	二位坐蹬训练器	设 备 内 容 二位坐蹬训练器 规 格 2091.6×434×1862mm 1、主要功能：锻炼大腿肌肉，增强腰部力量。 2、锻炼方法：坐在座板上，双脚弯曲，脚踏踏板，双手放在膝盖上，循环屈伸双腿进行训练。 3、注意事项： a. 儿童使用时应有成年人保护； b. 建造安全地面。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：Φ 114×3.0mm； b. 主要承载横梁尺寸：Φ 76×3.0mm； c. 蹬力器摆杆有内限位装置，蹬力器摆杆规格 Φ 60×3.0mm； d. 脚踏部位有防滑措施；摩擦系数为0.6； e. 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离260mm； f. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm g. 地基尺寸：500×500×600mm 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。	台	1
14	立式腰背按摩器	设 备 内 容 立式腰背按摩器 规 格 793×772×1527mm 1、主要功能：两人可同时使用，主要锻炼腰、背部肌肉，缓解腰、背部疲劳。 2、锻炼方法： a. 腰部按摩：两手握住把手，腰靠按摩轮上下运动。 b. 背部按摩：两手握住把手，腰按摩轮，身体左右运动。 3、注意事项： a. 运动时速度不要太快； b. 站立按摩背部时，双手紧握扶手。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明：	台	1

		a. 主要承载立柱尺寸： $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ； b. 主要承载横梁尺寸： $\phi 42 \times 3.0\text{mm}$ ； c. 按摩轮与刚性固定部件最小距离65mm； d. 按摩轮转轴直径为 $\phi 25\text{mm}$ ； e. 安装方式：采用直埋式 地埋深度500mm f. 地基尺寸： $600 \times 600 \times 600\text{mm}$ 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。		
15	二位太极揉推轮	设备内容 二位太极揉推轮 规格 $1117 \times 994 \times 1329\text{mm}$ 1、主要功能：增强肩肘髋膝等部位的活动能力，适于老年人。 2、锻炼方法：双腿呈马步，双手握压转轮表面，向相同或相反方向转动。 3、注意事项：转动时匀速缓慢，用力不要太猛。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸： $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ ； b. 主要承载横梁尺寸： $\phi 50 \times 3.0\text{mm}$ ；（转盘为铁盘） c. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 d. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm e. 地基尺寸： $500 \times 500 \times 600\text{mm}$ 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。	台	1
16	棋盘桌	设备内容 棋盘桌 规格 $1816 \times 1816 \times 665\text{mm}$ 1、主要功能：有助于开发智力、陶冶情操、促进交流。有助于休闲、娱乐和丰富的业余生活。 2、锻炼方法：坐于座椅上，可下棋或打牌。 3、注意事项： a. 患有严重腰脊椎病人士请谨慎使用； b. 儿童使用时应有成年人保护。 4、维护及保养： a. 一旦器材上的漆层意外脱落应及时喷补，以免锈蚀； b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身	台	1

		安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；Φ76×3.0mm； b. 桌面采用304#不锈钢材质，板材厚度1.0毫米，图样及字样蚀刻处理。 c. 台面边框及加强管管材壁厚2.0毫米； d. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：400mm； e. 地基尺寸：400×400×500mm； 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。		
17	左右侧摆器	设 备 内 容 左右侧摆器 规 格 1021×807×1197mm 1、主要功能：增强心肺功能和协调能力，改善血液循环和消化系统机能，通活腰椎关节及下肢经络。 2、锻炼方法：面对器械，双手握紧扶手，双脚站立于踏板上，腰部发力带动下肢做钟摆式运动。 3、运动量：每组3-5分钟，做1-3组。 4、注意事项： a. 儿童使用时应有成年人保护； b. 建造安全地面。 5、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 6、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；摆动管规格为：Φ60×t3.0 mm； b. 主要承载横梁尺寸：□80×40×3.0 mm； c. 采用内限位结构； d. 脚踏板采用尼龙合金材质且壁厚为4mm，脚踏板左右两侧设有缓冲垫保护。 e. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面面积47600mm²，站立使用的防滑面摩擦系数0.6； f. 踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度30mm，长度大于踏板周长的2/3的防滑脱的凸台或护板； g. 摆动部件下缘距地面或底面高度90.5mm； h. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm i. 地基尺寸：400×400×600mm 7、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保	台	1

		产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。		
18	伸展器	设 备 内 容 伸展器 规 格 1291×480×965mm 1、主要功能：锻炼手、脚及身体各关节，促进运动能力和勇敢精神。 2、锻炼方法：坐在座板上，手抓扶手，脚踩踏杆，前后摆动，应根据自身状况，掌握摆动的幅度和频率，或者一脚踩踏杆，一脚伸直，拉伸腿部肌肉。 3、注意事项： a. 儿童使用时应有成年人保护；b. 建造安全地面。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm； b. 主要承载横梁尺寸：□100×50×t3.0mm； c. 转轴直径35mm； d. 拉把采用φ32×t3.0优质圆管； e. 加强板厚为8.0mm，耳片、连接片壁厚为8.0mm； f. 采用内限位结构； g. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm h. 地基尺寸：400×400×600mm 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。	台	1
19	单位平步机	设 备 内 容 单位平步机 规 格 939×600×1478mm 1、主要功能：锻炼全身协调能力和下肢力量。 2、锻炼方法：双手握紧把手，脚踏踏板上，两脚前后交替自然摆动，进行漫步动作。 3、注意事项： a. 漫步摆动幅度不宜过大，以免伤害； b. 儿童不宜选用该器械。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明：	台	1

		a. 主要承载立柱尺寸：Φ114×t3.0mm； b. 主要承载横梁尺寸：□60×30×t2.0mm； c. 转轴直径25mm； e. 加强板厚为3.0mm，耳片、连接片壁厚为5mm； f. 采用内限位结构； g. 手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离63mm； h. 脚或腿的卡夹活动部件底面与地面的间距155mm； g. 安装方式：采用预埋式 埋地深度：400mm h. 地基尺寸：800×400×500mm 6、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。		
20	健身车	设备内容 健身车 规格 1085×500×1180mm 1、主要功能：锻炼腰、腿等部位肌群及身体平衡能力。 2、锻炼方法：手握扶手坐于座板上，双脚分别蹬左右踏板作骑行运动。 3、注意事项： a. 有脑晕及心脏病患者谨慎使用。 b. 儿童或不具备独立操作的人使用须有成人监护。 4、维护及保养： a. 器材上使用的轴承等，应定期进行润滑处理，以提高器材的使用寿命。例如：涂覆或浸入油脂等。 b. 对人体接触的部位，应注意磨损程度，以确保您的人身安全。 5、参数说明： a. 主要承载立柱尺寸：Φ50×3.0mm； b. 主要承载横梁尺寸：Φ50×3.0mm； c. 惯性飞轮有阻尼装置，防止超速旋转对使用者造成的伤害。 d. 脚或腿的卡夹活动部件底面与底面的间距89mm； e. 转轴直径25mm； f. 安装方式：采用预埋式 埋地深度：400mm； g. 地基尺寸：600×400×500； 5、产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证和国家体育用品质量监督检验中心检测，并在中国人民财产保险股份有限公司投保产品责任险和中国太平洋财产保险股份有限公司投保产品质量险、意外伤害险、公众责任险。	台	1
21	户外乒乓球台	1、台面尺寸规格：≥2740mm×1525mm，台高 ≥760mm，配置铁制球网(高 150mm，长 1570mm)，符合标准要求。 2、球台台面采用 SMC 材料，整体高温模压一次成型，球	台	2

		台台面四角为 R 型弧角， 不能为直角， 能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击。 3、台面翻边高度 50mm，翻边厚度 13 mm；主加强筋高度 25mm，厚度 1.5mm。背面小方格内有对角加强筋，高 3mm，宽 5mm；台面与彩虹支腿连接处必须用 20×30mm 的方管加固框连接。背部框架为田字格结构使台面 更稳固结实不变形。 4、台面能承受 500N 静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、 防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用 8 年 内不变形 、不开裂 、不损坏 。 5、底架采用彩虹腿设计结构，(60×1.5) mm 优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边 280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。两腿之间连接杆是双横撑连接 牢固 不晃动。 6、球台网及网架防锈、防松、防盗、防损坏； 焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺， 除锈彻底，增大工件表面面积， 增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。		
--	--	---	--	--

第四章 资格证明及格式

一、投标函

致：甘肃硕程工程管理有限公司

根据贵方为 (项目名称) 的投标邀请 (项目编号) 签字代表 (全名、职务) 经正式授权并代表供应商 (供应商名称、地址) 提交下述文件：

- 1、资格证明文件
- 2、商务文件
- 3、技术文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。供应商完全理解并同意贵方在开标时根据“开标一览表”（用于唱标）唱标，并完全同意如果“开标一览表”（用于唱标）上的价格与投标文件中的价格不一致，以“开标一览表”（用于唱标）上的价格为准。供应商完全理解并同意开标时未宣读和记录的投标价格和折扣声明在评标时将不予考虑。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为投标截止时间起 一个日历日。

5、如果在规定的投标截止时间后，供应商在投标有效期内撤回投标或供应商有违法违规行为给采购人造成损失的，其投标保证金将不予退还。

6、根据供应商须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或采购人的附属机构。

7、供应商同意提供按照贵方要求与其投标有关的一切数据或资料，并保证数据和资料的真实性和合法性；完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。8、供应商是所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。

9、如我方中标，同意按招标文件的规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮件：_____

供应商授权代表签字：_____

供应商授权代表姓名、职务：_____

供应商名称：_____

公章：_____

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____

经营年限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

系_____投标人名称_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____(盖单位章) 年____月____日

法定代表人身份证明复印件：



三、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，授权委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）身份

证号码：_____ 委托代

理人：_____（签字）身份

号码：_____

_____年___月___日

委托代理人身份证复印件：

四、没有严重违法记录的书面声明

致：_____ (采购人、代理机构)

根据《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定，本公司郑重声明：参加此次政府采购活动前三年内在经营活动中没有发生过以下严重违法记录：

因违法经营受到刑事处罚；

因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：

(盖单位章)

法定代表人：_____

委托代理人：_____

年 月 日

注：1、投标人在参加此次政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加此次政府采购活动项目。

2、没有提供此项声明的，将视同缺少实质性响应的内容，按无效投标处理。

3

、经“信用中国”网站查询被列入“受惩黑名单”且在有效期内的，以查询结果为准，本声明无效。

五、分项报价表

项目名称: _____

项目编号: _____

供应商名称: _____

价格单位: 人民币元

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
...	其它费用				
投标总价: 大写: 小写:					

供应商授权代表签字、加盖公章: _____

日 期 : _____

六、供应商基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传真			网址		
组织机构						
法人代表	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

_____年____月____日

七、技术要求响应/偏差表

项目名称：_____

招标标号：_____

序号	货物名称	招标文件技术要求	投标文件技术参数	偏离情况	偏离说明

注：投标人应对招标文件技术要求的内容给予逐条响应/应答，以自己投标产品和服务所能达到 的内容予以填写，在合同履约若发现有缺陷或不能使采购人满意，采购人将终止授标的权利，投标 人应承担延误所造成的一切损失。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

_____年____ 月____ 日

八、项目实施方案

第五章 合同文本

渭源县路园镇多功能运动场建设项目

实 施 合 同

合同编号：GSSC-YG-2025009

买方：渭源县体育运动中心

卖方：

日期：2025 年 3 月

合同格式

本合同于____年____月____日由中华人民共和国的_____(以下简称“买方”)为一方和中华人民共和国的_____(以下简称“卖方”)为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，_____（项目名称）而进行公开招标，并接受了卖方以总金额 大写：_____（小写：_____元）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1) 合同条款

2) 合同条款附件

附件 1 - 合同条款资料表

附件 2 - 供货范围

3) 中标通知书

4) 招标文件

5) 投标文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4. 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5. 本合同一式陆份，其中，买方贰份，卖方贰份，监督方壹份，鉴证方壹份。

双方在下述日期签署本协议。

买方：渭源县体育运动中心 盖章： 地址： 电话： 传真：	卖方： 盖章： 地址： 电话： 传真：
法定代表人： 日 期：	法定代表人： 日 期：
委托代理人： 日 期：	委托代理人： 日 期：
经办人： 日 期：	经办人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：
鉴 证 方：甘肃硕程工程管理有限公司 盖 章： 地 址：甘肃省定西市安定区中华路街道润银家园B区1幢201室 鉴证方代表签字：	

合同条款

目 录

1. 定 义
2. 适用性
3. 原产地
4. 标 准
5. 使用合同文件和资料
6. 知识产权
7. 履约保证金
8. 检验和测试
9. 包 装
10. 装运标记
11. 装运/交付条件
12. 装运通知
13. 交货和单据
14. 保 险
15. 运 输
16. 伴随服务
17. 备 件
18. 保 证
19. 索 赔
20. 付 款
21. 价 格
22. 变更指令
23. 合同修改
24. 转 让
25. 卖方履约延误
26. 误期赔偿费
27. 违约终止合同
28. 不可抗力
29. 因破产而终止合同
30. 因买方的便利而终止合同
31. 争端的解决
32. 合同语言
33. 适用法律
34. 通 知
35. 税费
36. 合同生效及其他

合同条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “技术要求”指的是招标文件中第三章的技术要求。

1.2 实体

1.2.1 “买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

1.2.2 “卖方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

1.2.3 “最终用户” 系指在合同条款资料表中指明的、授权买方采购合同项下货物和服务的委托单位。

1.2.4 “项目现场代表”由买方任命的代表， 负责执行买方在项目现场的合同义务。

1.3 事项

1.3.1 “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、软件和 / 或其它材料。

1.3.2 “服务”系指根据合同规定， 卖方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。

1.3.3 “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。

1.3.4 “资料”指卖方在合同项下， 向买方提供的所有印刷或打印的文件， 通过任何方式

（包括声像或文本）和任何媒介向买方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

1.3.5 “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4活动

1.4.1 “交货”是指卖方按照合同规定，向买方提供货物。

1.4.2 “安装”是指有关设备、备件、材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.4.3 “调试”指卖方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。

1.4.4 “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，买方予以接受。

1.5 地点和时间

1.5.1 “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。

1.5.2 “天”指日历天数。

1.5.3 “周”指按中国习惯开始的连续七天。

1.5.4 “年”指连续的12个月。

1.5.5 “保证期”是指自合同验收之日起一定时间内，卖方保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

3.2 本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过生产加工、的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新

产品是指在基本特征、目的或功能上与元部件有实质性区别的产品。

3.3 货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

4. 标准

4.1 本合同下交付的货物/服务应符合招标文件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准,则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5.1 没有买方事先书面同意,卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有买方事先书面同意,除了履行本合同之外,卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

a) 除了合同本身以外,合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求,卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

b) 对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密,任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可,任何一方不得利用或披露这些信息。

c) 保密义务不适用于下列信息:

5.5.1 现在或以后进入公共领域的信息;

5.5.2 能够证明在泄露时已被一方当事人持有,而且并非是以以前直接或间接地从另一方获得的信息;

5.5.3 一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

6. 知识产权

6.1 卖方应保证,买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

6.2 如果买方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，买方应立即通知卖方。卖方应负责处理这一指控并应以卖方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由卖方承担。买方将尽可能地对卖方抗辩给予协助，由此发生的费用由卖方承担。

6.3 如果买方发现任何第三方在买方被许可的范围内非法使用买方获得的知识产权，买方应毫不延迟地通知卖方。卖方应在收到买方通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果买方要求，卖方应授权买方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给买方尽可能的协助。买方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

7. 履约保证金

7.1 如招标文件合同资料表中规定要求乙方提交履约保证金的，在签订政府采购合同的同时，卖方须按合同资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。

7.2 如果卖方没有按照上述第7.1条规定执行，政府采购合同无效，采购人将有充分的理由取消该中标决定。

7.3 履约保证金在合同履行结束后退还。

8. 检验和测试

8.1 在交货前，卖方应让生产厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。卖方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。生产厂家检验的结果和细节应根据情况向买方提供。

8.2 货物抵达现场后，买方应尽快与卖方约定时间和地点开箱，对货物的规格和数量进行检验，并出具收到货物证明。如果买方发现货物规格或数量与合同不符，有权向卖方提出索赔。

8.3 卖方对在合同项下提供的货物，在按照合同规定完成了安装、调试后，由买方组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要

求。

8.4 如果在合同条款第11.5条规定的保证期满前，买方发现卖方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，买方应及时通知卖方，并向卖方提出索赔。

8.5 卖方应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品，设备的性能指标和功能与卖方投标文件的承诺完全一致，并提供网络设备软件的合法的许可证。

8.6 卖方在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影响到项目的实施，必须免费提供所缺部分，买方不再支付任何费用。

8.7 合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.8 如属于国家计量设备有卖方负责请当地技术监督部门进行检测，最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准，检测费由卖方承担。

9. 包装

9.1 卖方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2 每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

10. 装运标记

10.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记：

A 收货人

B 合同号

C 目的地

D 货物名称和箱号

E 毛重 / 净重(用 kg表示)

F 尺寸(长×宽×高用 cm表示)

10.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

11. 装运/交付条件

11.1 卖方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 买方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则，买方对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4 买方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5 买方签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

12. 装运通知

卖方应在货到项目现场一周前通知买方和最终用户。

13. 交货和单据

13.1 卖方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。卖方应提供的装运细节和 / 或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

13.2 卖方应在货物交付和服务完成后，为合同支付的需要，根据本合同条款第20条（支付条款）的规定，向买方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14.1 卖方对本合同下提供的货物应对其在生产、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

15. 运输

卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、提货、支付进口税和内陆运输、

保险等）应包括在合同价中。

16. 伴随服务

16.1 卖方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- (1) 在卖方和在项目现场就所供货物的养护及对买方人员的培训。
- (2) 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；
- (3) 提供货物所需备件和专用工具；
- (4) 为所供货物提供详细的技术文件；
- (5) 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
- (6) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物对买方人员进行培训。

16.2 卖方应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

17. 备件

17.1 正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

- (1) 买方从卖方选购备件，但前提条件是选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和
- (2) 在备件停止生产的情况下：
 - (i) 事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；和
 - (ii) 在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 卖方应按照合同规定提供设备所需的备件。

18. 保证

18.1 卖方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

18.3 卖方应保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

18.4 保证期内所产生的索赔买方应尽快以书面形式向卖方提出，买方同时向卖方提供合理的机会来检查缺陷。

18.5 卖方收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由卖方承担。

18.6 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

18.7 本保证应在“合同条款资料表”中所述时间内保持有效。

19. 索赔

19.1 根据买方检验结果，如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方在合同条款第18条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(a) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(b) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(c) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和 / 或设备来更换有缺陷的部分和 / 或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第18条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

(d) 赔偿买方的损失（无赔偿办法）。

19.2 如果在买方发出索赔通知后七(7)天内, 卖方未作答复, 上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内, 按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜, 买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19.3 如果卖方所提供的服务不符合合同规定, 卖方将自负费用, 对其进行改进、修正、更换、增补, 以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求, 买方将根据合同条款扣除卖方的履约保证金。

20. 付款

20.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

21. 价格

21.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

22. 变更指令

22.1 根据合同条款第35条的规定, 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令, 在本合同的一般范围内变更下述一项或几项:

- (1) 本合同项下提供的货物是专为买方生产时, 变更图纸、设计或规格;
- (2) 运输或包装的方法;
- (3) 交货地点;
- (4) 卖方提供的服务。

22.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 合同价或交货时间或两者将进行公平的调整, 同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

23. 合同修改

23.1 除了合同条款第22条的规定外, 任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

24. 转让

24.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25. 卖方履约延误

25.1 卖方应按照合同附件中买方规定的时间表交货和提供服务。

25.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

25.3 除了合同条款第28条的情况外，除非延期是根据合同条款第25.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方拖延交货和提供服务，将按合同条款第26条的规定被收取误期赔偿费。

26. 误期赔偿费

26.1 除合同条款第28条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额在“合同条款资料表”中以合同价格的百分比给出。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条的规定终止合同。

27. 违约终止合同

27.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方根据合同条款第26条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

27.2 如果买方根据上述第27.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，卖方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

28. 不可抗力

28.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

28.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，买方也可考虑解除合同。

29. 因破产而终止合同

29.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

30. 因买方的便利而终止合同

30.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

30.2 对卖方在收到终止通知后九十(90)天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

(1) 让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；或

(2) 取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

31. 争端的解决

31.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决，任何一方都可向买方所在地人民法院提起诉讼。

31.2 诉讼结果应为最终结果，对双方均具有约束力。

31.3 诉讼费应由败诉方负担。

31.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

32. 合同语言

32.1 除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

33. 适用法律

33.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

34. 通知

34.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

34.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

35. 税费

35.1 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

35.2 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担（合同中已规定由卖方支付的税费除外）。

35.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

36. 合同生效及其他

36.1 本合同应在双方签字后生效。

36.2 如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，卖方负责办理进口许可证，费用自理。

36.3 本合同一式陆份，其中，买方贰份，卖方贰份，监督方壹份，鉴证方壹份。

36.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 合同条款

2) 合同条款附件

附件1 – 合同条款资料表

附件2 – 供货范围

3) 中标通知书

4) 招标文件

5) 投标文件

合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，以本合同条款资料表为准。

条款号	内 容
1.2.1	买方名称： <u>渭源县体育运动中心</u>
1.2.2	卖方名称： <u>（是指在合同的卖方项下签字的中标的供应商）</u>
1.2.3	最终用户： <u>本项目受益群众</u>
7.1	履约保证金金额：/。 履约保证金形式：现金或保函
13	交货期：合同签定后90日内。 交货地点：买方指定地点。 交货方式：卖方按照买方指定地点现场交货，并承担相关所有费用及风险。
16.1	应提供的伴随服务： 招标文件第三章技术参数要求。
20.1	付款方式： 合同签订后付款50%，供货全部结束并验收完成后付清剩余的50%
26.1	索赔及赔偿要求： 如果卖方没有完全按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第27条的规定终止部分或全部合同。
34.1	通知： 买方地址： 卖方地址：