

附件2

甘肃省公安厅机关采购项目采购需求表

项目名称：购置影像设备
预算金额（万元）：8.128

项目资质要求：1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件加盖公章）；
2. 财务状况：投标人提供由第三方出具的2023年完整的财务审计报告（复印件加盖公章）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件，或具的资信证明原件；
3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件（复印件加盖公章）；
4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证，并加盖公章。投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证）；
5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（复印件加盖公章）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提交以来无重大违法记录的书面声明）。

1. 工期、供货期、服务期等要求：5个工作日内供货；微单数码相机、DV摄像机、相机稳定器培训各2次；无人机按照CAAC考试课程标准培训7次，讲师需持有教员证；质保期内即时技术支持服务与检修服务。
2. 付款方式：到货验收后一次性付款
3. 售后服务（质保期）要求：质保5年
4. 保险要求：
5. 包装和运输要求：

序号	项目分项名称	主要技术参数（功能点描述）	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	微单数码相机	相机类型：可更换镜头数码相机(微单™)；达到4K视频直播；配套充电器 3块电池 512g影院级高速存储卡1张；传感器尺寸:全画幅；有效像素3000万有效像素以上;对焦系统:类型 快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）；对焦点：全画幅模式；曝光系统：ISO 感光度设定 静态影像 ISO 100-204800；取景器类型：电子取景器；液晶屏拍摄连拍速度：约10—40张/秒。镜头类别：可更换镜头；镜头卡口：E卡口；镜头类型：全画幅标准变焦G大师二代镜头；画幅：全画幅；焦距（mm）24-70；最大光圈（F）2.8。五轴防抖系统；支持4k 60p视频规格，支持呼吸补偿功能。	个	1	29500	29500

2	DV摄像机	影像传感器尺寸:1/2.5—1英寸; 总像素:约850万像素以上; 闪存/硬盘双存储方式; 触屏操作; 静态影像记录格式: JPEG; 静态图像尺寸(静态模式): 1660万像素以上; 动态影像记录分辨率: 达到4K; 镜头光圈: 最小光圈F1.8-F2.0; 光学变焦: 20倍及以上; 内置电子取景器: 90万像素以上液晶屏(16:9)五轴防抖。	个	1	7000	7000
3	无人机	最大上升速度8—10米/秒 最大下降速度6—10米/秒, 工作环境温度-10℃至40℃ 悬停精度 垂直: ±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(卫星定位正常工作时) 水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(卫星定位正常工作时) 内置1TB SSD高速数据存储 搭载三摄系统: 哈苏主摄像头 4/3 CMOS 24mm等效焦距, 2000万像素及以上; 70mm中长焦镜头1/1.3英寸CMOS, 4800万像素及以上; 166mm长焦镜头1/2英寸CMOS, 1200万像素及以上 长焦相机: 7倍至28倍 云台 稳定系统 三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航) 感知 感知系统类型 全向双目视觉系统, 辅以机身底部红外传感器 遥控器: 1080p/30fps, 1080p/60fps 天线 电池: 8块原装; 容量5000-6000 毫安时; 储存卡: 3张原装红黑高速存储卡; 容量 256-512GB。 便携充电器自带数据线 螺旋桨6对、高速充电线、双肩包、防护箱能收纳所有电池、滤镜四件套。炸机更换。	个	1	36780	36780
4	相机稳定器	支持接口类型: 蓝牙 5.1、充电接口(USB-C)。触摸彩屏支持语言: 简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语(巴西)、俄语、泰语。 工作特性: 负载重量: 大于等于3千克; 工作频率: 2.400 GHz 至 2.4835 GHz; 蓝牙发射功率<8 dBm; 图传支持接口类型: 充电/通信接口(USB-C)、HDMI 接口(Mini-HDMI); 电池容量: 大于2970毫安时; 续航时间: 3.5 小时以上。发射功率(EIRP): 2.400 GHz 至 2.4835 GHz: <25 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725 GHz 至 5.850 GHz: <25 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) 传输距离: 200 米(SRRC/FCC)、100 米(CE)均在无干扰无遮挡环境下测得; 延时: 60 毫秒。 含云台主体、电池手柄、双层快装板、手柄延长脚架、手提转接手柄、聚焦电机、便携收纳包、100米高清SDI线盘带线8件套。	个	1	4000	4000
5	相机三脚架	材质: 碳纤维; 自重: 2-5kg; 承重: 5-20kg; 收纳高度 50-80cm; 含云台和手柄, 云台360度旋转, 俯仰+90度至-75度; 杠杆开合结构, 胶管4节, 工作高度34-181cm。	个	2	2000	4000
	合计					81280

件加盖

银行出

章)；
复印件加

供自成

E人机教

备注
