

招标清单

序号	类别	辅具名称	参数	数量
1	视力类	语音血压计	1、测量范围：压力在（1-280mmHg）； 2、脉率数：测量范围（40-170）次/min，测量误差+5%； 3、适合臂周：约22-36cm； 4、存储容量：约30组测量数据； 5、测量位置：左右臂均可测； 6、压力监测：高精密半导体压力传感器，自动加压，自动减压； 7、超压保护：压力超过280mmHg时，急速排气时间不大于10秒； 8、传感器：准确定位 动脉，提供测量精度； 9、压力单位：mmHg和KPa两种模式选主机； 10、屏幕要求：大字显示测量值，日期/时间显示功能，2分钟内未使用自动关机功能； 11、播报方式：全程语音播报，真人发音；	200
2		盲杖	1. 执行标准：按GB 16930.1-2004《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准执行 2. 产品组成：手柄、杖体、橡皮筋和杖尖 3. 性能参数： 1) 手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落 2) 杖尖采用橡胶防滑设计，适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换 4. 规格： 1) 整杖长度：123cm 2) 杖体直径：16mm，管壁厚度1mm 3) 手柄长度：165mm 5. 材质： 1) 杆身采用铝合金，杆身均贴有反光膜 2) 杖头采用防滑橡胶材质。 3) 手柄材质采用塑料材质，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘。	30
3		电子助视器	产品规格 1、显示屏类型：4.3英寸高清液晶显示屏 2、放大倍数：4倍~32倍 无极放大 3、像素大小：VGA 4、LCD屏幕亮度1~5档可调。 5、镜头焦距：3.5cm~6cm 6、17种色彩模式，适应不同人群需求。 7、视频输接口（AV OUT） 8、带mini USB线（接口2.0） 9、蜂鸣器提示音可关闭和打开。 10、折叠手柄。 10、机子自带记忆功能，可记住关机前的用户使用习惯。 11、可插TF卡（最大支持32GB），可进行拍照以及回放。 13、电池供电连续工作时间：4小时以上，充电时间5~6小时。 14、电池：外置锂电池2500mAH（可拆卸）。 15、外观尺寸：154 mm x 86 mm x 30 mm 16、重量：220克（含电池） 17、产品毛重：450g	30

4	语音电饭煲	1. 性能规格组成要求: 1) 额定电压220V; 2) 额定频率50Hz-60Hz; 3) 额定功率900W, 4) 容量: 5升; 2. 产品组成: 电饭煲、饭勺、蒸笼、量杯。 3. 功能要求: 1) 电饭煲采用机械按键, 正面向下倾斜, 使用更回便利; 2) 电饭煲具有盲文标识且全程语音提示: 全部功能按键都有相应的语音播报, 电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。 3) 面板上有: 保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。 4) 功能有: 精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、预约、定时等功能。 5) 带数码管显示, 每个功能都有一个对应的LED灯用来显示工作模式, 工作过程会有LED灯用来显示工作进程, 操作更直观。 6) 具有预约功能, 可预约开始烹饪时间; 也具有定时功能, 可设定调节烹饪时间长短。	50
5	语音电磁炉	1. 性能规格组成要求: 1) 额定电压220V; 2) 额定频率50Hz-60Hz; 3) 额定功率2200W, 4) 整机长$\geq 35\text{cm}$; 宽$\geq 28\text{cm}$; 厚$\geq 6\text{cm}$; 黑晶板长$\geq 25\text{cm}$、宽$\geq 25\text{cm}$; 2. 产品组成: 电磁炉和汤锅。 3. 功能要求: 1) 电磁炉采用机械按键, 正面向下倾斜, 使用更回便利; 与发热面板分离, 使用更加安全。 2) 电磁炉具有盲文标识且全程语音提示: 全部功能按键都有相应的语音播报, 电磁炉通电通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。 3) 电磁炉主机具有定时功能和预约功能。 4) 面板4个定位柱, 保证使用者放置锅体时能较准确地将锅体放置于电磁炉的中心位置, 防止锅体倾覆, 不导电、不导热、不会烫手。 5) 主机拥有11个机械按键, 分别有: 开关、十、一、文火烧烤、爆炒、炒菜煎炒、童锁、烧水泡茶、煲汤、火锅蒸煮、定时预约; 6) 功能有: 文火烧烤、爆炒、炒菜煎炒、童锁、烧水泡茶、煲汤、火锅蒸煮七大功能, 都采用一键直达方式, 使用更方便。 7、带童锁功能, 使用方法: 在电磁炉开机状态下, 按“童锁”锁, 电磁炉全部按键会锁定而失效, 再次长按“童锁”键, 电磁炉会解锁, 按键恢复正常使用。	50

6	电动轮椅	座宽：在40 - 50厘米，为使用者提供舒适的座位空间。 座深：在41 - 43厘米，能支撑使用者的大腿。 座高：在50 - 60厘米，方便使用者上下轮椅。 轮椅总宽度：一般不超过75厘米 轮椅总长度：1 - 1.2米左右，包括脚踏板等部件。 自重：一般在20 - 60千克，受材质、电池等因素影响。 承载重量：常见为100 - 150千克，满足不同体重的使用者。 电机功率：200 - 500瓦。 电池类型：锂电池。 电池容量：一般在12 - 24安时。	10
7	护理轮椅	1. 按照GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准生产； 2. 车架采用ϕ22mm优质钢管氩弧焊焊接组合成型，表面静电喷塑处理，活动式扶手，可卸式腿托，锁紧装置可靠； 3. 前轮为直径7英寸PU实心轮。配一体冲压成型金属拐臂； 4. 后轮为24英寸铝合金轮毂，聚氨酯免充气轮胎； 5. 刹车采用钢制驻刹和手控刹车，安全可靠； 6. 座椅及靠背采用600D牛津尼龙布、软靠背，带便盆座垫，座宽450mm,缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 7. 脚踏板可以0-50mm无级调整；	50
8	普通轮椅	座宽：一般在400-500mm之间，以满足不同身材使用者的需求。 座深：通常为410-430mm，能保证使用者臀部和大腿得到良好支撑。 座高：多在500-600mm范围，方便使用者上下轮椅及与其他家具高度适配。 轮椅总宽度：大约在650-750mm，便于通过常见的门和通道。 轮椅总长度：通常为1000-1200mm，包括脚踏板等部件。 自重：一般在10-25kg左右，材质不同重量有所差异，如铝合金材质较轻，碳钢材质较重。 承载重量：通常为100-150kg，可满足大多数使用者的体重要求。	150
9	淋浴椅/凳	1、主架Φ25 加大管 铝合金； 2、免工具安装式设计； 3、6 档高度可调 4、吸盘脚垫防滑设计； 5、防水防潮，防止滋生细菌； 6、靠背可拆，扶手可拆； 7、材质：铝合金（雾银）； 8、产品尺寸：坐板：40*33cm，座高：37-49cm，座宽：47cm 总长：66.5-79cm（尺寸手法不同尺寸会有一些偏差）； 9、特点：拆装式设计。	10

10	肢体类	单脚手杖	长度：一般在70 - 90厘米之间，可调节手杖的长度调节范围大概在10 - 15厘米。 杖身直径：一般为2-3厘米，能提供合适的握持手感和支撑强度。 杖身材质：有木质、铝合金、碳纤维等。 手柄材质：常采用橡胶、塑料或木质。橡胶手柄防滑、柔软；塑料手柄轻便、耐用；木质手柄舒适、有质感。 调节功能：可调节手杖通过按钮或旋钮等装置，能在一定范围内调节长度。	150
11		多脚手杖	材质：铝合金 调节高度：10档伸缩(65-88厘米) 适用身高：140-190厘米 1. 主架：采用铝合金管，下肢采用钢质管，高度可调节； 2. 脚架：采用钢质管与底板焊接成型，四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，安全可靠； 3. 把手：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适；	200
12		带座手杖	凳面材质：常见有塑料、木质、金属等。 手杖材质：为铝合金、不锈钢或碳纤维。 折叠功能：通常可折叠，便于收纳和携带。	100
13		体位垫	1、材质：高密度海绵； 2、透气性强，舒适柔软； 3、适用人群：长期卧床的病人或老人体弱翻身困难，行动不能自理，局部创伤或已患褥疮，其创伤部位不能重压的患者 可辅助病人身体侧翻，被动改变病人体位、改善人体的压迫位置，促进血液循环，减少褥疮的发生，便于清洁病人的身体。 4、尺寸：50*25*15cm	1
14		腋拐	长度：一般在120-130厘米左右，可通过调节装置进行高度调整。 手柄高度：从地面到手柄的距离一般在80 - 90厘米，使用者握住手柄时。 底部防滑垫：提供良好的防滑性能。 承载重量：能满足大多数使用者的体重及使用时的支撑需求。 杖身材质：多为铝合金或不锈钢。 腋垫和手柄材质：一般采用柔软的海绵或橡胶材质。 底部防滑垫材质：通常为橡胶，具有良好的弹性和防滑性，能有效防止腋杖在使用时滑倒。	30
15		电动护理床	床体长度：一般在1900 - 2100mm。 床体宽度：常见的有800 - 1200mm。 床面离地面高度：一般在450 - 600mm。 背部升起角度：可在0° - 80° 范围内调节。 腿部升起角度：一般能在0° - 45° 左右调节。 整体升降范围：常见的升降范围在200 - 400mm， 侧翻功能：有侧翻功能，角度一般在0° - 30° 左右。 护栏：床体两侧一般有可升降的护栏，高度通常在300 - 500mm，防止使用者滚落。	30

16	言语类	沟通交流板	1. 材质：LCD面板;ABS边框； 2. 输放压力：10-20G； 3. 电池：CR2020(电压3V)纽扣电池； 4. 反光率：25%-30%； 5. 颜色：黑、红、蓝、绿、白 6、显示颜色：底色背景黑色，显示颜色白色偏绿； 7、适用于听力、言语障碍者沟通训练使用。	10
17	精神类	定位手环	1. 智能系统：RTOS 2. 网络制式：LTE 3. 主芯片：W217 4G全网通 CAT1 4. 支持频段：国内FDD：B1/B3/B5/B8 TDD： B38/B39/B40/B41 5. SIM卡：侧插 NANO 卡托式 6. 喇叭：1609双磁 AA双立体声 7. 内存：128Mb+64Mb 8. 电池：850mAH 9. 充电方式：磁吸充电 10. 马达震动：支持 11. 防水等级：IP67 12. 心率：支持 13. 体温监测：支持 14. 计步Gsensor：重力感应，支持 15. 血压 /血氧：支持（非医疗级） 16. 定位功能：GPS定位（北斗）+WIFI定位+LBS 17. 远程关机：支持 18. 其他特色功能：精准定位 语音通话 语音微聊 SOS一 键求救 一键报时 电量播报 震动提醒 心率检测 安全围 栏 行走轨迹 健康计步 智能寻表 吃药、久坐提醒 跌倒报警 睡眠监测 自动接听	300