

民勤援外培训班会电子屏采购项目设备清单

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1	单元板	- 像素间距：1.86mm，像素密度288906点/m² - 单元板分辨率：172×86像素，尺寸320×160mm - 亮度：≥450cd/m²，最高可达500cd/m² - 对比度：5000:1，灰度等级16bit，支持439亿种色彩过渡 - 刷新率：≥3840Hz	块	182
2	单元板	- 像素间距：1.538mm，像素密度422500点/m² - 单元板分辨率：208*104像素，尺寸320×160mm - 亮度：≥500cd/m²，最高可达500cd/m² - 对比度：5000:1，灰度等级16bit，支持439亿种色彩过渡 - 刷新率：≥3840Hz	块	182
3	电源	200w	台	92
4	视频处理系统	X6	台	2
5	接收卡	E120	张	15
6	接收卡	E80	张	30
7	安装调试	/	项	1
8	音箱	8寸二分频全频音箱	对	2

9	功放	额定功率：立体声/并接模式 8Ω 负载 $4 \times 400W$ 输入抑制比： $\leq -75db$ 串音： $\leq -70db$ 频率响应： $20-20KHz/+0/-2dB$ 高度： 2U 阻尼系数：单通道工作 $8\Omega/400Hz \geq 400$ 转换速度： $60v/us$	台	1
10	调音台	输入通道：12个线路输入（4个单声道，4个立体声），6个带有48V幻象电源的话筒输入。 输出通道：2个立体声，1个监听，2个AUX发送，2个GROUP，1个PHONES。	台	1
11	一拖四会议话筒	1. UHF频段传输信号，频率范围：610MHz~670MHz 2. 四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3. 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用12小时； 4. 主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容	套	2
12	一拖二手持话筒	射频范围： 640-699.7MHz 调制方式： Fm调频 频率稳定度： $\pm 0.005\%$ 动态范围： 100dB 峰值频偏： $\pm 45KHz$ 音频回应： 80Hz-18KHz ($\pm 3dB$) 综合信噪比： $>105dB$ 综合失真： $<0.5\%$	套	1