

民勤县东关小学功能室设施设备采购项目清单

序号	货物名称	技术参数	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	室内用半球	1. 网络监控摄像机 2. 200万海螺型网络摄像机 3. 阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像 4. 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 5. 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 6. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 7. 支持萤石平台，海康互联接入；8. 支持ROI感兴趣区域增强编码；9. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 10. 符合IP66防尘防水设计，可靠性高；11. 传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS 12. 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°；13. 宽动态：数字宽动态 14. 最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 15. 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：104.9°，垂直视场角：58.2°，对角视场角：123.2° 16. 4mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 17. 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 18. 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6° 19. 补光距离：最远可达30m；20. 补光灯类型：红外灯；21. 防补光过曝：支持；22. 红外波长范围：850 nm；23. 最大图像尺寸：1920 × 1080 24. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 25. 子码流：H.265/H.264；26. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；27. 音频：1个内置麦克风；28. 启动和工作C-，3C小于95%（无凝结） 29. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 30. 设备重量：285 g 31. 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 32. 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 33. 带包装重量：450 g 34. 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 35. 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 36. 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W 37. 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 38. 防护：IP66	台	29			

2	室外枪机	1. 规格型号:网络监控摄像机 2. 200万筒型网 络摄像机 3. 阵列筒型网络摄像机, 最高分辨 率可达200万像素, 并在此分辨 率下可输出25fps实时图像 4. 支持1个RJ4510 M/100 M自适 应以太网口, 1 个内置麦克风 5. 移动侦测(支 持人形检测)与 异常侦测 6. 适用于道路、 仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质 的场所 7. 支持背光补偿,强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 8. 支持萤石平台 ,海康互联接入 9. 支持ROI感兴 趣区域增强编码 10. 采用高效阵 列红外灯, 使用寿命长, 红外照 射最远可达50 m 11. 符合IP66防 尘防水设计, 可 靠性高 12. 传感器类型: 1/2.7"Progressive Scan CMOS 13. 最低照度:彩 色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 14. 宽动态:数字 宽动态 15. 焦距&视场角 :4 mm, 水平视 场角: 81.3° , 垂直视场角: 43.6° ,对角视场 角: 96.9° 16. 6 mm, 水平 视场角:50.9° ,垂直视场角: 29.3° ,对角视 场角: 58.1° 17. 8 mm, 水平 视场角:39.4° ,垂直视场角: 21.7° ,对角视 场角: 45.6° 18. 12 mm, 水平视场角:24.6 ° ,垂直视场角: 13.9° ,对角视场角: 28.1° 19. 红外波长范 围:850 nm 20. 防补光过曝: 支持 21. 补光灯类型: 红外灯 22. 补光距离:最 远可达50 m 23. 最大图像尺 寸:1920 × 108 0 24. 视频压缩标 准:主码流: H.2 65/H.264 25. 子码流:H.26 5/H.264 26. 音频:1个内 置麦克风 27. 网络:1个RJ4 5 10 M/100 M自 适应以太网口 28. 启动及工作 温度湿度:-30 ° C 60 ° C, 湿度 小于95% (无凝 结) 29. 存储温湿度:-30 ° C~60 ° C, 湿度小于95% (无凝结) 30. 供电方式:DC : 12 V ± 25% ,支持防反接保 护 31. 电流及功耗:DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W 32. 电源接口类型:Ø5.5 mm圆口 33. 恢复出厂设 置:支持客户端 或浏览器恢复 34. 产品尺寸:87 .1 × 83.7 × 171.7 mm 35. 包装尺寸:216 × 121 × 11 8 mm 36. 设备重量:370 g 37. 带包装重量:525 g 38. 防护:IP66	台	9			
3	室外枪机	1. 名称:控制器 2. 规格型号:网络 3. 国标, 12V1A输 出, Φ2.1圆头, 桌面式, 输入35 0mm, 输出800mm 4. 输入电压:AC170V~240V	台	9			

4	存储硬盘录像机	1. 规格型号:9× 8T定制盘 2. 2U机架式9盘 位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 3. 【硬件规格】 4. 存储接口:9个SATA接口，已内置9块8TB硬盘，容量64TB 5. 视频接口:2× HDMI，2× VGA 6. 网络接口:2× RJ45 10/100/10 00Mbps自适应以太网口 7. 报警接口:16 路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 8. 反向供电:1路 DC12V 1A 9. 串行接口:1路 RS-232接口，1路全双工RS-485 接口 10. USB接口:2× USB 2.0，2×USB 3.0 11. 扩展接口:1 × eSATA 12. 【产品性能】 13. 输入带宽:38 4Mbps（开启RAID后为200 Mbps） 14. 输出带宽:25 6Mbps（开启RAID后为200 Mbps） 15. 接入能力:64 路H.264、H.265 格式高清码流接入 16. 解码能力:最大支持32× 1080 P 17. 显示能力:最大支持8K+1080P、2× 4K异源输出 18. RAID模式:RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 19. 【智能应用】 20. 目标识别应用:支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 21. 目标名单库:支持16个名单库，总库容5万张 22. 目标抓拍:4 路视频流（2MP） 23. 目标比对:16 路图片流 24. 智搜应用:支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 25. 目标检索(智搜):64路	台	1			
---	---------	--	---	---	--	--	--

5	显示产品	1.规格型号:显示器 2.75寸4K入门安 防显示器 3.支持3840 ×2160超高清显示 4.采用超宽视角 屏幕（上下左右 ）178° 5.3D数字图象降 噪处理技术，画质更真实更清晰 6.三等边设计， 超高屏占比 7.支持文本、图 片、音频、视频等多种格式多媒 体播放 8.显示尺寸:75 inch 9.屏幕可视区域 :1649.664 (H)mm × 927.936 (V) mm 10.物理分辨率: 3840 × 2160 11.背光源类型: D-LED 12.亮度:350 cd /m² 13.可视角:178 ° (H) / 178° (V) 14.对比度:1200 : 1 15.响应时间:8 ms 16.刷新率:60 Hz 17.连续使用时 间:7 × 16 H 18.音视频输入 接口:HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0 × 1, VGA ×1 , Audio in × 1 19.音视频输出 接口:SpeakerOUT × 2 (6 Ω11W) 20.数据传输接 口:USB2.0 × 121.控制接口:RS232 IN × 1 22.电源:198~240 VAC, 50 Hz 23.功耗: ≤ 190 W 24.待机功耗: ≤0.5 W 25.工作温度:0 °C~40 °C 26.工作湿度:20%~80% RH(无冷 凝水) 27.存储温度:-2 0 °C~60 °C 28.存储湿度:10%~80% RH(无冷 凝水) 29.外壳材料:塑 胶 30.安装孔距:30 0 mm × 300 mm (4-M8 × 20mm) 31.产品尺寸:1673.54 (W) mm × 963.58 (H)mm × 90.1 (D) mm (无底座) 32.54 (W) mm × 1007.6 (H)mm × 307.86 (D) mm (含底座) 33.包装尺寸:1899 (W) mm × 1116 (H) mm ×190 (D) mm 34.净重:24.33 ± 0.5 kg 35.毛重:32.93 ± 0.5 kg	台	1			
---	------	--	---	---	--	--	--

6	8口接入交换机	1. 提供8个千兆以太网电口。 2. 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。 3. 线速转发、无阻塞设计。 4. 存储转发交换方式。 5. 精美塑壳设计。 6. 无风扇设计， 高可靠性。 7. 工作温度:0° C ~ 50° C	台	4			
7	24电4光汇聚交换机	全网管三层交 换机，机架式，24个千兆电口， 4个千兆光口，交换容量:336Gbps/3.36Tbps，包转发率: 51 Mpps/126Mpps， 1U高度， 19英寸 宽，工作温度: 0℃~45℃,满 负荷功耗24W; 支持RIP/OSPF/VRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜 像, 环网RRPP/ ERPS、支持SNMPV1/V2c/V3网管。	台	1			
8	固定安装设备机柜	1. 名称:设备机 柜 2. 国产优质	台	1			
9	80w音箱	1. 技术规格:两 分频会议音箱， 语言清晰度 2. 1个1.35寸高 音，6.5寸低音 喇叭和一个号角高音竖直排放，经过计算及反复测试的放置位置较好的消除了单元之间的相互干涉 3. 较高的频率范 围，能提供保真度极高的声音还 原。 4. 音频 5. 峰值功率:320 W 6. 高音扬声器: HF:1 × 1.35" 7. 覆盖角度:60 ° × 40° (H× V) 8. 额定功率:80 W 9. 灵敏度:91dB 10. 中低音扬声器:LF:1 × 6.5" 11. 额定阻抗:8 Ω 12. 连续声压级 :110 dB 13. 额定频率范围 :75 Hz~20kHz 14. 最大声压级 :116 dB 15. 一般规范 16. 安装方式:壁挂安装， 自带支架 17. 尺寸:385×230 × 245 mm 18. 重量:6.6 kg	只	10			

10	合并式功放	1. 型号:功放 2. 技术规格:合 并式功放 3. 用高效率的开 关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等 4. 设有两路有线 话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口 两组功率输出 5. 话筒、线路的 音量可独立调节并具有高低音两段均衡，话筒带可独立开关 的+48V 幻像电源 6. 带有蓝牙和USB 播放功能， 带有一键静音接 口和RS232 接口 ,可实现远程控 制 7. 本机体积小、 重量轻、效率高、电压适应范围 广 8. 蓝牙:支持 9. 供电方式:180-242V~50Hz 10. 额定功率:2× 200 W/8 Ω 2 × 300 W/4 Ω 11. 材质:金属 12. 工作温度和 湿度:-10~ + 45 ° C，95%无冷凝 13. 颜色:黑色 14. 净重:4 kg 15. 产品尺寸:48 3 mm × 365 mm× 44 mm 16. 灵敏度:线路300± 30 mV 17. 无线话筒 200± 20mV 18. 话筒60±6 mV 19. 频率响应:线 路频率响应 20 Hz~20 KHz± 2 dB 20. 话筒频率响应 80 Hz~16 KHz± 3 dB 21. 总谐波失真: ≤1% 22. 信噪比 (A记 权) : ≥82 dB	台	5			
----	-------	--	---	---	--	--	--

11	一拖四鹅颈话筒	1. 型号: 话筒 2. 技术规格: 系统采用数字与模拟电路技术结合, 高保真线路设计, 可产生高品质CD声音效果 3. 在同一环境下 最多同时使用4套系统。每套系统可支持4个发射单元同时使用 4. 预设10组互不 干扰的模组频率, 方便用户使用 5. 采用LCD液晶 显示屏, 实时显示工作频道或频 率, PF和AF信号 强度 6. 控制操作更明 确和直观 7. 红外对频, 能 快速, 精确地锁 定发射器频率 8. 信号传输距离 可达30米。 9. 音频 10. 信道数目: 2×100 11. 音频频率响 应: $80 \text{ Hz} \sim 15 \text{ kHz} \pm 3 \text{ dB}$ 12. 调制方式: FM 调频 13. 载波频率范 围: UHF $602 \sim 634 \text{ MHz}$ 14. 有效工作距 离: 30米 15. 供电电压: DC $12 \text{ V} / 1 \text{ A}$ 16. 可用带宽: 每 通道 30 MHz 17. 总谐波失真: $< 0.7 \% @ 1 \text{ kHz}$ 18. 信噪比: $\geq 65 \text{ dBA} @ 1 \text{ kHz}$ (声测法) 19. 频率稳定性: $\pm 0.005 \%$ 20. 通道数量: 双 通道 21. 天线接口: BNC座 22. 天线阻抗: 50Ω 23. 一般规范 24. 指向性: 心形 25. 连续工作时 间: 约8小时 26. 换能原理: 电 容式 27. 供电: $2 \times \text{AA}$ 电池	套	1			
----	---------	--	---	---	--	--	--

12	一拖二手持话筒	1. 名称: 话筒 2. 技术规格: 3. U段一拖二手持话筒 4. 用UHF超高频段, 比传统的VHF频段干扰更少, 传输更可靠 5. 具有一键自动扫频功能, 可自动扫描出使用环境中最干净的频点。环境适应性强, 交付便捷 6. 具备前置监听接口, 可便捷对接收机的音频输出效果进行监听 7. 支持平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求 8. 支持mic/line 两种输出模式, 适配不同后级接入设备 9. 红外对频功能, 只需一按接收机对频键, 发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致, 方便使用 10. 接收机可设置锁屏功能, 防止使用误操作 11. 高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式, 使接收机及发射器的工作状态一目了然 12. 载波频率范围: 630~698MHz 13. 频带宽度: 200kHz 14. 有效工作距离: 100m (空旷无遮挡) 15. 射频灵敏度: -99dBm 16. 信道数量: 225 (15组, 每组15个信道) 17. 最大输出电平: XRL (LINE) : 18dBV 18. 35mm (LINE) : 12dBV 19. 天线接口: BNC 20. 天线阻抗: 50Ω 21. 供电电压: DC 12V 22. 麦克风类型: 动圈麦 23. 指向性: 超心型 24. 供电: 2*AA 25. 连续工作时间: 8h (原装电池) 26. 产品尺寸: 话筒: 255.5mm*49.72mm*49.72mm 27. 接收机: 419.98mm*171.50mm*45.00mm 28. 净重: 话筒: 284g; 29. 接收机: 178g 30. 工作温度和湿度: -10~50℃, 90%RH 31. 最大输入声压: 127dB SPL 32. 总谐波失真: 0.15% (1kHz) 33. 信噪比 (A加权) : 73dB 34. 动态范围: 96dB 35. 频率响应: 30Hz ~ 20kHz	台	5			
----	---------	--	---	---	--	--	--

13	反馈抑制器	1. 名称: 反馈抑制器 2. 技术规格: 3. 反馈抑制器 4. 2寸彩色液晶 显示屏, 可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数 量。 5. 主机上可手动 选择启动或不启 动陷波器和EQ功 能, 极大的方便了客户的现场调 试。 6. 支持48V幻象 供电, 可用于连接幻象电源话筒。 7. 模拟输入通道 2CH-XLR和1/4 “ TRS多功能combo 输入口, 模拟输 出通道2CH-XLR和1/4 “ TRS输出 口。 8. 每通道最多可设24个动态陷波 器, 12个PEQ。分辨精度1Hz工 作频率20Hz-20 KHz, 支持一键 清除啸叫 点。 9. 支持12个静态 滤波器, 可对自 动陷波的啸叫点进行固化。 10. 采用24BIT A /D及D/A转换。 11. 响应时间快 中慢3速可设定, 陷波器Q值自 动选取。 12. 自动扫描啸叫点并抑制。 13. 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 14. 每通道, 增益-64dB到+6dB , 并支持压缩器功能。 15. 采用 “ 陷波 ” + “ 移频 ” 双方式进行反馈抑制, 每路设有四档移频选择, 配合陷波器使用, 防啸叫 效果出类 拔萃。 16. 设备带有面 板锁功能, 防止 人为误操作。 17. 独立的WINDOWS操作系 统软件, 人机交互界面直观有效。 18. 支持20组场 景调用和保存。 19. 抑制器: 采用 “ 陷波 ” + “ 移频 ” 双方式进行反馈抑制, 也可单独使用20. 滤波器: 带宽 0.404-28.85 21. 消除反馈时 间: 快, 中, 慢 , 3档; 22. 存储器: 容量 4MB 23. 音频输入: 2 CH-XLR和1/4 “ TRS(母)输入, 电 子平衡/不平衡 24. 输入阻抗: 平 衡47K Ω , 不平 衡20K Ω 25. 最大输入电 平: +18dBu 26. 音频输出: 2 CH-XLR和1/4 “ TRS(母)输入, 电 子平衡/不平衡 27. 输出阻抗: 平衡>120 Ω , 不平 衡>60 Ω 28. 最大输出电 平: +15dBu; 29. 频率响应: 20 Hz-20KHz, $\pm$ 0.3db 30. 信噪比 (A记 权) : >102db; 31. 灵敏度: Mic:-20dB/1KHzLine: 0dB/1KHz 32. 总谐波失真: 0.007%, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01% ; 10KHz-20KHz, <0.025% 33. 动态范围: 103dB; 34. 工作电源: 100-240V~, 50Hz/60Hz 35. 整机接口: 输入3芯XLR母插座 /6.3插咀 *2 36. 输出3芯XLR 公插座/6.3插咀*2 37. USB接口 *1; 38. 3芯IEC 插座 *1 39. 电源100-240 V~50/60Hz, 耗 电量<30瓦 40. 工作温度和 湿度: -10℃~60 ℃, 40%~60% 41. 净重: 2.2 kg; 42. 带包装重量: 2.8 kg 43. 产品尺寸: 485 mm $\times$ 185 mm $\times$ 45 mm; 44. 包装尺寸: 590 mm $\times$ 256 mm $\times$ 85 mm	台	3			
----	-------	--	---	---	--	--	--

14	8路模拟调音台	1. 名称: 调音台 2. 技术规格: 8路模拟调音台; 配置: 输入 (8ch) 6路Mic/Line (XLR母插头和1/4" TRS组合输入接口), 1路USB Media (U盘播音或蓝牙音频) 和CD立体声; 输出 (12ch) 1路Main L/R、4路编组、5路AUX, 1路立体声监听。(均为XLR公插头接口, 差分平衡输出); 3. 所有Mic/Line输入通道均采用专业级别的高品质话放: 高动态、低失真, 模拟增益, 可连接平衡式XLR型话筒输入插口和平衡式TRS耳机型乐器输入插口, 轻松满足你的要求, 实现良好的信号匹配; 4. 所有Mic/Line输入通道均置: 48V幻象电源 (1-2路带有独立控制48V幻象电源开关)、三段频率均衡、低切滤波器; 3-6路带有压限器 (Comp)、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关; 5. 输出通道配置: 图示频率均衡 (GEQ)、电平监测指示灯; 6. 2寸LCD液晶显示屏, 实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息, 操作一目了然; 7. 配置1个专业DSP效果器 (FX), 14种效果类型, 共120种的效果预置; 8. USB Media播音, 支持MP3、AAC、WAV、AIFF、APE或FLAC文件格式, 直接使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音 9. 配置蓝牙功能, 可以连接手机等蓝牙设备, 实现无线音乐播放; 10. 独立脚踏开关, 控制效果器输出关闭或打开; 11. 支持机柜安装; 12. 频率响应: 麦克风输入至主输出: ; 13. <10Hz~90 kHz: -0dB/-1dB; 14. <10Hz~160kHz: +0dB/-3dB; 15. 立体声输入: 6.3mm 立体声道, 平衡式; 20kΩ; +22dBu; 80Hz/±15dB; 16. EQ单通道: ; 17. 低: 80Hz/±15dB; 18. 中: 100Hz~8 kHz/±15dB; 19. 高: 12kHz/±15dB; 20. EQ立体声通道; 21. 低: 80Hz/±15dB; 22. 中: 2kHz/±15dB; 23. 高: 12kHz/±15dB; 24. 音频输出: 主输出: XLR平衡式; 240Ω平衡/120Ω非平衡式; +22dBu; 25. 耳机输出: 6.3mm 立体声道, +19dBu 150Ω (+25dBm); 26. 工作电源: 230V~50/60Hz; 27. 标准IEC插座; 28. 电源功耗: 35W; 29. 麦克风: 麦克风输入 E.I.N. (20Hz~20kHz) 30. 类型: XLR电子平衡、离散输入电路; 31. @0Ω源电阻: -134dB/135.7dB A-加权的; 32. @50Ω源电阻: -131dB/133.3dB A-加权的 33. @150Ω源电阻: -129dB/130.5dB A-加权的; 34. 频率响应: <10Hz~150kHz (-1dB) <10Hz~200kHz (-3dB); 35. 增益: +10dB~+60dB 36. 最大输入: +12dBu@+10dB Gain; 37. 阻抗: 2.6kΩ; 38. 信噪比: 110dB/112dB 0dBu In @+22dB gain) 39. 失真度: 0.005%/0.004%; 40. 类型: 6.3mm 立体声道, 平衡式; 41. 阻抗: 平衡输出: 20kΩ 非平衡输出: 10kΩ 42. 增益: -10dB~+40dB; 43. 最大输入: +22dBu@0dB Gain; 44. 信号衰减: 主推子关闭: 90dB; 45. 频道静音: 89dB; 46. 通道推子关闭: 89dB 47. 辅助发送: 6.3mm 单声道非平衡; 120Ω; +22dBu; 48. Sub编组发送: 6.3mm 单声道非平衡; 120Ω; +22dBu; 49. 噪声: 主混音 @∞: -101dB; 50. 通道推子 @∞: -100dB; 51. 主混音 @0dB: -93dB 52. 通道推子 @∞: -96dB; 53. 主混音 @0dB: -81dB; 54. 通道推子 @0dB: -83dB; 55. 材质: 冷轧板、塑料; 56. 颜色: PANTONE BLACK 6C; 57. 安装方式: 整体式安装; 58. 产品尺寸: 360x493.5x88mm; 59. 包装尺寸: 570x435x175mm; 60. 净重: 4.45kg; 61. 带包装重量: 4.5kg; 62. 工作温度和湿度: 环境温度: -10~40℃、相对湿度: ≤90%	台	3			
----	---------	---	---	---	--	--	--

15	吊麦	1.名称：吊麦 2.技术规格： 3.宽频段强式传声器设计，可自动防止故障，音质佳、可靠性强。 4.支持DC11~49 V电容传声器幻相电源，可直接使用48V/24V/ 12V和其他各种 演播室电源。 5.室内可提供从 100Hz到18kHz的 平滑频率响应和极其清晰的音质。 6.输出具有100 的平衡设计。 7.外涂黑色磁漆，具有无光晕的 专业色彩。	支	18			
16	固定安装设备机柜	1.技术规格:国 产优质	台	8			
17	广播管理主机	1.名称：广播管理主机 2.技术规格： 3.支持对单个、 多个分区或终端进行实时广播和 喊话； 4.支持下发定时 任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播 放定时任务； 5.支持Web导入 音源，并存入节目管理文件夹； 6.支持本地采集 音源，包括本地 mic、鹅颈话筒 、 听筒、 3.5mm 耳机孔，并对指定的分区或终端 进行广播； 7.支持TTS文字转语音的方式对指定的分区或终 端进行广播； 8.支持与（DS- KBS6X00系列、DS-KBS6X01系列、DS-KBC6X00系 列）网络音箱、网络音柱进行双 工对 讲； 9.支持收到报警 信号后联动输出报警信号，用于联动外接报警灯 等设备； 10.支持收到报 警信号时，联动控制指定广播终端播放预设音频 ； 11.支持与门口 机、一键对讲终端、室内机进行可视对讲，并可远程控制门禁开 锁； 12.广播主机之 间支持多方对讲，最大支持16台 设备； 13.设备本地可 支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录 像等； 14.音频输入接口:内置全指向 mic（双mic）& 外置听筒mic&外 置鹅颈mic&3.5 mm咪头（听筒、 鹅 颈可拆卸） 15.音频输出接 口:内置spk&外 置听筒spk&3.5 mm咪头&外接功 放 16.音频压缩标 准:PCM/G.711U/ G.711A/MP3 17.物理接口:RJ 45*2，USB2.0接 口（鼠标、键盘 、U盘）*3，485*1，音频输入*1，音频输出*1，报警 输入*2，报 警输出（继电器 ）*2，HDMI*1， 18.供电:12VDC/ 标准POE 19.设备功率：≤ 12W 20.工作温度:-1 0℃~50℃；工 作湿度： 10%-9 0% 21.防水等级:室 内使用，无需防 水 22.外形尺寸:33 6*165*31.18mm 23.安装方式:桌 面或墙面挂装	台	1			

18	室内10w音柱	1. 名称：音柱 2. 技术规格:壁挂音箱 3. 壁挂式安装设计，木质音箱，带3档音量调节 4. 最大功率 10W 5. 产品尺寸 167(L)× 98 (W)× 277(H)mm 6. 壳体 ABS+木 箱 7. 产品净重 2.1 kg 8. 工作湿度:10%-90%	台	8			
19	楼道20w音柱	1. 名称：音柱 2. 技术规格:壁 挂音箱 3. 壁挂式安装设计，带角度调节 4. 扬声器单元 4 寸纸盆/13 芯 高音 5. 额定功率(PHC) 20W 6. 产品尺寸 152(L)× 141 (W) × 205 (H)mm 7. 产品净重 1.5 kg 8. 工作湿度:10%-90%	台	4			

20	240w功放	1. 名称：功放 2. 技术规格:内置240 W高效率 数字功放，定压 100 V输出，效率高达90%以上 ； 3. 带前置信号输入功能(1路话筒 输入、 1路RCA输入、 1路网 络音频)； 4. 设备具有音量 环形指示灯，支持远程或本地音量调节旋钮调节所有通道的输出 音量； 5. 支持被广播主 机或平台发起实 时广播； 6. 支持通过6.5mm、线路输入、 或莲花头输入进 行实时广播； 7. 内置大容量存 储器，支持接收通过管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触 发任务； 8. 支持离线广播 ，当网络中断时、可自动开启本 地播放； 9. 支持网络输入和本地音频输入 进行混音； 10. 支持中心下 发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音 频文件； 11. 内置完备的 保护电路，支持 短路、超负载线路保护等多 种保护功能； 12. 支持通过Web 进行参数配置、系统维护等操作 ； 13. 具有红绿双 色指示灯，显示 设备工作状态； 14. 标准RJ45接 口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨 路由。 15. 工作温度:-1 0 ° C~50 ° C 16. 工作湿度:10 ~ 90% 17. 操作系统:嵌 入式Linux 18. 设备电源:10 0~240VAC 50/6 0Hz 19. 安装方式:2U 机架安装 20. 结构材质:镀 锌钢板 21. 外形尺寸:43 3 mm × 89 mm × 423.2 mm 22. 输出功率:240 W 23. 支持本地音 量调节:支持 24. 音频采样率: 16K 25. 音量调节:支 持 26. 音频输入:6. 5 mm MIC输入接 口 × 1，莲花头输入× 1，网络音频输入× 1 27. 音频输出:单 通道100 V输出	台	3			
21	室外60w音柱	1. 名称：音柱 2. 技术规格:模 拟音柱 3. 本产品是一款 优质的防水音柱,扬声器单元 5 寸低音×2/23 芯驱动高音 4. 整体铝型材成 型，防水防锈防 腐蚀 5. 额定功率(PHC) 60W 6. 额定电压 100 V 7. 产品尺寸 126(L)× 185 (W)×514 (H)mm 8. 产品净重 5.9 kg 9. 工作湿度:10%-90%	台	4			
22	6人桌椅	1. 规格型号:240 0*1200*750	套	16			
23	办公桌	1. 规格型号:120 0*1200*750	套	1			

24	瑜伽垫	1. 规格型号:185 *80	片	9			
25	把杆	1. 规格型号:3000+3500	组	2			
26	瑜伽球	1. 规格型号:PVC材质	个	9			
27	会议桌	1. 规格型号:480 0*1800*760	张	1			
28	椅子	1. 名称:会议桌 配套椅子	把	20			
29	椅子	1. 规格型号:常规	把	116			
30	桌椅	1. 规格型号:六角桌+6把椅子	套	6			
31	乐谱架	1. 规格型号:大谱台	台	100			
32	指挥台	1. 便携可调/折 叠式指挥台 2. 谱台板尺寸:6 7*44公分 3. 二层台板尺寸 :45*30公分 4. 谱台板高度尺 寸:80-120公分 5. 护栏高度尺寸 :高100公分宽:85公分 6. 站台尺寸:125*100*28公分	套	3			
33	长条桌	1. 规格型号:300 0*1000*750	台	4			
34	方凳	1. 规格型号:实木	个	24			
35	强磁毛毡黑板	1. 规格型号:2000*5000镀锌板加 羊毛粘	块	1			
36	笔筒	1. 名称:笔筒	个	6			
37	毛笔架	1. 名称:毛笔架	个	6			
38	舞台凳	1. 规格型号:370*300*150	个	210			
39	钢琴	1. 规格型号:知名品牌	台	1			
40	办公桌	1. 规格型号:1200*1200*750	台	7			

41	办公椅	1. 规格型号:常规	把	7			
42	黑板一体机	1. 名称:黑板一体机 2. 整机屏幕需采用86寸UHD超高清A规LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160 3. 液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计 4. 整体外观尺寸：需宽≥4200mm，高≥1100mm。 5. 显示模式：标准、动态、用户、亮丽 6. 背光源类型：LED背光 7. 像素间距：0.4935mm*0.4935mm 8. 物理分辨率：≥3840*2160 9. 模组亮度：450cd/m2；对比度：6000:1；响应时间：3ms；对角线尺寸：≥85.5inch；色彩饱和度：≥92%； 10. 需支持仅需一根网线，windows和Android系统均可实现上网功能 11. 整机需自带Android操作系统，CPU≥四核，内存≥2GB，存储空间≥16GB。	套	4			
43	安装、调试费	线路敷设，设施、设备安装联网调试。	批	1			
合计						0	