

采购设备及原材料参数表

序号	名称			报价			设备功率
	产品名称	外形尺寸	说明	单价 (元)	数量	小计 (元)	
1	装袋扎绳一体机	3300*600*1370mm 1. 设备功率： 5.5kw+0.75kw+1.6kw 3. 触摸屏+环形光幕 4. 双T拌料轴 5. 电机皮带盘 外径：130 6. 装包效率： 800-1000袋/h 7. 主轴转速： 1872r/min 8. 重量：440KG	1. 设备所用型材全采用激光切割下料和激光焊接而成；尺寸控制更精准、型材焊缝更美观、整体结构更稳固。 2. 双T拌料轴，下料更均匀，能有效防止菌料在料仓上方搭桥形成空腔。 3. 外观以交通白+爱马仕橙为主，外观更加美观大气。 4. 料仓厚度增加至2mm，一体焊接，结构比铆接的镀锌板更稳固。全料仓涂塑，外观更美观大气。 5. 门锁换成高品质锁扣，更加美观、好用、耐用。 6. 毛毡式油盒：加油便捷，无需频繁加油，润滑更均匀。 7. 总线通讯：比脉冲通讯更扛干扰，速度更快。 8. 双联式油水分离器：油水分离更干净，可延长气缸电磁阀使用寿命。 9. 执行标准： Q/FX202308-FXZD001 Q/FX202308-FXZS001		1套		7.85kw
2	脱袋分离机	0.8*1.3*1.15m	第四代中型菌袋分离机 外形尺寸 0.8*1.3*1.15 米，重量 240 斤左右 进料尺寸 0.45*0.45 米 功率 4 千瓦，每小时效率 1.8~3 吨，采用最新式绞龙分布形式，刀片剥离技术。 脱袋排料距离长，脱袋分离效果清晰，可多型号菌袋切换。		1台		4kw

3	木屑粉碎机全套	0.77*0.62*0.8 米	进料尺寸：190*175mm 粉碎效率：3 吨/小时 整机重量：150kg		1 套		22kw
4	三米加厚型龙门拌料机	3.8*1.3*1.15 米	总体重量：420kg 拌料效率：每小时 3 吨左右		1 台		5.5+2.2kw
5	新式上料传送带	外形尺寸： 3*0.45 米	总体重量：45kg 传送效率：1-3 吨/每小时		1 套		功率： 0.37kw
6	可倾式电加热夹层锅	尺寸： 1800*1450*1 250 mm	源：380V/50HZ 容积：600L 锅体口径：Φ1200 锅体深度：750 内锅厚度：4mm 夹套厚度：3mm 传热面积：2.3 m ² 最高工作压力：0.3 MPa 最高工作温度：135℃ 导热油加入量：100kg 尺寸：1800*1450*1250 mm 电加热功率：24KW		4		72KW
7	棉籽壳		外观呈灰白色或雪白色，并带有一定数量短绒的棉籽壳		18 吨		
8	玉米芯		玉米芯颗粒呈现淡黄色或金黄色，颜色均匀，干燥，没有明显的霉斑。		20		
9	小麦		选择干净、无霉变、无虫蛀、无发芽的优质小麦，小麦的籽粒要饱满、圆润。小麦的品种要单一。		12 吨		

10	木屑		选择新鲜无霉变的阔叶树木屑		14 吨		
11	生石灰、石膏	生石灰 1 吨、石膏 0.5 吨			1.5 吨		
12	菌袋、扎绳等	菌袋 15*30*5 丝、17*33*5 丝	聚丙烯菌袋		200000		