

一、技术规格表

序号	产品名称	单位	数量	技术参数
1	切纸机	台	1	<p>斜刀裁切更轻松，适合厚纸裁切；</p> <p>*多项自检功能，故障代码显示，计数功能；</p> <p>*10 寸触摸屏操控</p> <p>*稳定的静音液压系统</p> <p>*压纸时间推纸尺寸校准点等可任意设定；</p> <p>*12MM 加厚铝制带钢珠平台</p> <p>*全新多组红外保护，符合 CE 标准，提高更安全级别；全方位防护，确保安全操作。</p> <p>*自动测书，专业人机界面。</p> <p>*双导轨双丝杆设计，推纸精度更高。</p> <p>*重型刀架设计，裁切平稳，使用寿命长。</p> <p>参数：</p> <p>最大切纸尺寸：680 ×680 mm</p> <p>最小切纸尺寸：30 mm</p> <p>切纸厚度：100 mm</p> <p>功率：2.2KW</p> <p>重量：480KG</p> <p>外形尺寸：1450*1100*1470 mm</p>
2	订折机	台	1	<p>1、操作面板：LCD 液晶显示屏，可以直观操作流程，每个功能设置及切换均可以进行简单操作，任何人员都可以轻易上岗</p> <p>2、尺寸调整：全自动尺寸调节，只需要屏目内输入纸尺寸，规矩自动调整，无需专业人员操作。</p> <p>3、采辊采用钢辊材质：确保折页后贴合的效果，同时也可以有效提高折辊的使用寿命。</p> <p>4、钉头采用德国浩勒 43/6S 铁丝钉头：确保整体设备的稳定性，钉头调节方便且经久耐用。可以很有效的降低了设备的维修率及维修成本。</p> <p>5、自检维修模式：设备自带维修模式，整个机身上的每一个电机、每一个传感器、独立的动作都可以在屏幕中体现出来。每个部位都可以进行独立检测。后期使用中，让操作人员可以很快速判断出问题，对设备进行检测。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 纸张尺寸：骑马钉：最小 160×260 mm，最大 330 ×490mm 平钉：最小 160×135 mm，最大 270×330mm ● 骑钉厚度：书本装订：2.5 mm（普通纸张 80 gsm 25 张纸） 平钉：3mm（普通纸张 80 gsm 30 张纸）

				<ul style="list-style-type: none"> ● 折页厚度：2.5mm(普通纸张 80 gsm 25 张纸) ● 生产速度(70gsm 的 A4 纸：2600 册/小时(速度可调)) ● 电压/频率：单相 100/115/230V, 50/60Hz ● 机器规格：800 (W) × 580(D) × 810(H) mm
3	覆膜机	台	1	<p>最大覆膜宽度：480mm 纸张厚度：100-400g 覆膜速度：0-20 米/分钟 总功率：4KW 电源：220V 机器重量：380kg 外形尺寸：1700*1100*1350mm</p> <p>技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用变频调速，运行平稳 2、具有气压合压功能。 3、具有防卷曲功能 4、高精度镀硬铬面加热辊筒，内置式导热油加热，且恒温性能极佳 5、具有自动搭边功能、自动断张分切功能