

交互一体机配置单

序号	产品名称	品牌	产品型号	参数	单位	数量	单价 (元)	备注
1	交互书写屏	鸿合	HD-86系列	1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。 2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。 3.智能交互平板两侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4.智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。 5.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 6.★智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。 7.智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。 8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.★智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。 11.★采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W， 12.★智能交互平板具备≥12核芯片驱动，Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。 13.★内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥	台	1		含OPS电脑 i5/8G/256G

2	推拉黑板	鑫视丽	定制	1.结构：内外双层四块板结构，内层为两块固定书写板与一体机或电子白板正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有通用的挂锁，开闭自如确保一体机安全管理。 2.基本尺寸：$\geq 4000\text{mm} \times (1307-1356)\text{mm}$，可根据实际情况调整。 3.书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度0.3mm，表面覆透明保护膜。板面为优质烤漆绿板，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。 5.背板：选用优质镀锌钢板，纵向间隔80mm压有20mm加强凹槽，增强板体强度。 6.边框：采用高级工业用电泳铝合金，模具挤压一次成型，横框规格$57\text{mm} \times 100\text{mm}$，竖框规格$29\text{mm} \times 100\text{mm}$；横（立）框必须采用双层加强结构，厚$\geq 10\text{mm}$。上边框采用吊规设计，下边框通过圆弧转角设计。黑板边框型材通过国家级质量监督检测中心检测，耐磨性大于2000 7.密封：上框采用减震消音双道密封，下框采用1字型平	副	1		
3	实物展台	鸿合	HZ-G7C	1.★整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 2.外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用ABS材质 3.★整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰； 4.变焦：12倍数字变焦 5.拍摄幅面：A4及以上 6.图像色彩：24位及以上 7.输出格式：图片JPG，视频MP4 8.整机具有安全锁 9.▲光源补偿：LED五级光源补偿 10.★整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求； 11.实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作 12.软件根据教学语言环境可设置中、英立切换	台	1		