

# 家具清单

| 序号 | 名称   | 规格           | 材质说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位 | 数量 |
|----|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 办公桌  | 1400*700*750 | 1、基材：采用E1级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 $\geq 0.85\text{mm}$ 。<br>3、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ 。<br>4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。<br>5、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g}/\text{L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                                                                                       | 张  | 13 |
| 2  | 办公椅  | 常规           | 1、面料：采用优质面料，薄厚均匀、平整柔软有弹性，涂层粘着牢度 $\geq 3.5\text{N}/10\text{mm}$ ，气味 $\leq 2$ 级，游离甲醛含量 $\leq 5.5\text{mg}/\text{kg}$ 。<br>2、框架：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木制件四面刨光，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，木材全干密度<br>3、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g}/\text{L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，软硬适中，回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。<br>5、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                                       | 把  | 13 |
| 3  | 会议条桌 | 1200*600*750 | 1、基材：采用E1级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 $\geq 0.85\text{mm}$ 。<br>3、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ 。<br>4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。<br>5、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g}/\text{L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                                                                                       | 张  | 12 |
| 4  | 会议椅  | 常规           | 1、面料：采用优质面料，薄厚均匀、平整柔软有弹性，涂层粘着牢度 $\geq 3.5\text{N}/10\text{mm}$ ，气味 $\leq 2$ 级，游离甲醛含量 $\leq 5.5\text{mg}/\text{kg}$ 。<br>2、框架：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木制件四面刨光，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ ，木材全干密度<br>3、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g}/\text{L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，软硬适中，回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。<br>5、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                                       | 把  | 28 |
| 5  | 主席台  | 1200*600*750 | 1、台面、桌腿：采用E1级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，采用烤漆工艺。<br>2、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g}/\text{L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>3、架体：采用优质喷塑钢材，厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，铝合金型材屏风带亚克力板。<br>4、喷塑：采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ ，金属喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ，金属喷塑涂层附着力达到0级。<br>5、柜体：采用冷轧钢板柜体，柜体内部为标准19"设备安装机架。<br>6、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。<br>7、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。<br>8、灯带：选用进口LED超薄灯带。 | 组  | 3  |
| 6  | 二门柜  | 800*400*2000 | 规格：800*400*2000<br>1、基材：采用E1级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。<br>2、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 $\geq 0.85\text{mm}$ 。<br>3、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$ 。<br>4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。<br>5、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g}/\text{L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                                                                    | 组  | 15 |





|    |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 7  | 沙发  | 三人位           | 1、面料：采用优质西皮面料，薄厚均匀、平整柔软，耐干摩擦（C类） $\geq 4$<br>2、框架：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木制件四面刨光，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，木材全干密度<br>3、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g/L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，软硬适中，回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。<br>5、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级，沙发脚采用优质实木。                                                      | 个 | 1  |
| 8  | 沙发  | 单人位           | 1、面料：采用优质西皮面料，薄厚均匀、平整柔软，耐干摩擦（C类） $\geq 4$<br>2、框架：采用实木框架，主体榫结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木制件四面刨光，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，木材全干密度<br>3、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g/L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，软硬适中，回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。<br>5、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级，沙发脚采用优质实木。                                                      | 个 | 4  |
| 9  | 长茶几 | 1200*600*450  | 1、基材：采用E1级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。<br>2、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 $\geq 0.85\text{mm}$ 。<br>3、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。<br>4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。<br>5、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g/L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                     | 个 | 1  |
| 10 | 小圆凳 | 常规            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 张 | 6  |
| 11 | 单人床 | 1200*2000*450 | 1、基材：采用E1级三聚氰胺板，密度 $\geq 0.7\text{g/cm}^3$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ，表面耐磨耐划痕。<br>2、封边：采用优质PVC封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。<br>3、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。<br>4、钢材：采用优质喷塑钢材，厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ ，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、<br>5、喷塑：采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ ，金属喷塑涂层硬度 $\geq 5\text{H}$ ，金属喷塑涂层附着力达到0级。<br>6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。<br>*50mm棕垫。 | 张 | 17 |
| 12 | 方凳  | 常规            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 20 |
| 13 | 茶水柜 | 常规            | 1、基材：采用E1级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。<br>2、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 $\geq 0.85\text{mm}$ 。<br>3、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。<br>4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。<br>5、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq 500\text{g/L}$ ，苯含量 $\leq 0.001\%$ ，TDI、HDI含量总和 $\leq 0.03\%$ ，环保无味。<br>6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                     | 个 | 1  |
| 14 | 会议桌 | 3200*1360*760 | 1、基材：采用E1级高密度纤维板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。<br>2、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 $\geq 0.85\text{mm}$ 。<br>3、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清<br>4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合GB 18583-2008《室内装<br>5、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量 $\leq$<br>6、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS） $\geq 10$ 级。                                                                                                                                                                | 张 | 1  |

