

采购需求表

序号	名称	参数	数量
1	网络存储服务模块	企业级高性能平台服务器，2U高度标准机架式 采用全新一代海光架构处理器，CPU 内置安全处理器，提供芯片级根信任 出厂自带openEuler（欧拉）操作系统 标配64G内存，支持 8 内存通道、最大 16 根内存插槽，容量可扩展至 2TB 8盘位服务器（其余4个空位不可拓展） 最大支持8块3.5寸或者2.5寸硬盘 2个RJ45千兆网口 最大可扩展6个PCIE 4.0插槽 2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口 安装方式：自带导轨 标配1+1冗余电源，AC100V~AC240V，50Hz 电源额定：550W 整机尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×773.2mm(深)	1
2	办案中心数据汇聚治理服务模块	支持办案中心业务数据上报； 区县版本只支持2个区划的办案中心治理，支持叠加授权进行扩容。 支持部级办案中心管理； 支持部级办案中心区域管理； 支持对接办案中心业务数据； 支持办案中心业务数据按照部标治理； 支持数据治理相关规则配置； 支持治理发现的问题进行统计分析； 支持对接数据数量统计分析； 支持历史业务数据批量同步； 支持第三方办案中心业务数据接口上报； 支持账户密码修改； 支持NTP校时管理；	1
3	流媒体网关服务模块	标配1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz 电源额定：250W；整机峰值：158W；整机平均：142W 整机尺寸：43.5mm(高)×433mm(宽)×671.2mm(深) 流媒体功能和网关功能可同时使用，也可单独使用，单独使用和同时使用的具体性能见彩页内容 openEuler（欧拉）操作系统操作系统，全WEB方式配置管理界面。 流媒体功能： 支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备，兼容天地伟业交通一体机，实现交通和监控视频流的统一管理。 支持移动设备的代理服务和主动注册，可接入4G单兵/车载设备的图像预览和语音对讲。 支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转发，支持跨网段/网关传输。 可被多个上级管理平台级联访问，资源可多次共享。 采用中间件技术，可分布式部署，提高存储效率和数据安全性。 支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 基于平台客户端，录像回放定位准确，支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍，可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。 通过转发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 支持报警联动和报警转发。 网关功能： 支持国标GB/T 28181视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。 支持同时向多个上级平台注册，支持同时对接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于5万路。 可接入符合国标GB/T 28181协议的IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。 支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。 可实现设备信息及状态查询、实时占播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设	1