

临夏州中医医院图书馆视频监控安装清单

序号	货物名称	参数	单位	数量	备注
1	网络半球摄像机	传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;; 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67	台	8	
2	电源	能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； 颜色：灰色	个	8	
3	交换机	交换容量:32Gbps 包转发率:23.74Mpps 下行端口 16 个10/100/1000Base-T 以太网端口 上行端口 NA MAC 地址表 8K MAC 外形尺寸 mm（宽×深×高） 300×180×43.6 重量（Kg） 1.28 kg 电源类型 内置 AC 电源 输入电压 100V-240V AC，50~60Hz 最大功耗 8.86W 工作温度 0℃~45℃ 存储温度 -40℃~70℃ 工作湿度 5%~95% 业务口防雷 ±6kV 散热方式 无风扇，自然散热	台	1	
4	电源线	Rvv2*1.5	米	400	
5	网线	六类非屏蔽	箱	2	
6	穿线管	JDG-25	根	25	
7	辅材	水晶头、插板、防水胶布、JDG管直接、JDG穿线管弯头、扎带、JDG抱箍卡、U型卡等、检修口	项	1	