

序号	设备名称	参数	数量	单位	备注
1	400万臻全彩2.0筒型PoE网络摄像机	<ul style="list-style-type: none"> • 全彩筒型网络摄像机, 最高分辨率可达400万像素, 并在此分辨率下可输出25 fps实时图像, 图像更流畅 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口, 1个内置麦克风 • 支持越界侦测, 区域入侵侦测 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态, 适应不同环境 • 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 	17	台	
2	400万臻全彩广角双摄筒型摄像机	<ul style="list-style-type: none"> • 全彩级高灵敏度传感器, F1.0超大光圈镜头 • 支持双镜头拼接, 水平视场角180°, 画面比例20:9 • 最高分辨率可达3040 × 1368 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态 • 1个内置麦克风 • 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达20 m • 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 	19	台	
3	400万全光谱摄像机	<ul style="list-style-type: none"> 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口, 1个内置麦克风 • 支持越界侦测, 区域入侵侦测 • 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态, 适应不同环境 • 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达30 m • 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 	3	台	
4	摄像机支架	金属壁装支架	20	个	
5	网桥	室外1Km无线网桥, 包含录像机端和摄像头端两个设备, 出厂默认配对, 无需配置即可使用, 支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps, 内置定向天线, 推荐在1KM内无遮拦环境使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和24V非标PoE两种供电方式, 支持壁挂/抱杆安装。	1	套	
6	接入交换机(POE)	4口全千兆POE交换机	10	个	
7	接入交换机(POE)	8口全千兆POE交换机	10	台	
8	网络硬盘录像机	<p>R/4K全高清系列, 是为满足6MP及以上超清监控需求、适合SMB各类中小工程场景应用的项目型NVR, 具有如下特性:</p> <p>a) 超强性能, 最大384Mbps接入带宽, 24x1080P解码能力, 最大支持满接64路6MP或32路8MP;</p> <p>b) 超长存储, 最大支持16个SATA口, 支持满配16T硬盘;</p> <p>c) 超清输出, 支持双HDMI双4K超高清异源输出;</p> <p>d) 易接平台, 支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议, 轻松实现平台接入;</p>	1	台	

		<ul style="list-style-type: none"> •3U 标准机箱, 支持机架安装; •16 盘位, 最大支持 16TB 硬盘 •支持 2 个 HDMI 口 4K 超清输出 +2 个 VGA 1080P 输出 •支持 24 路 1080P 解码 •支持满接 64 路 6MP 或 32 路 8MP, 最大支持接入 12MP IPC •2 个千兆网口 •自带 16 进 4 出报警口 •2 个 USB2.0 接口+2 个 USB3.0 接口 			
9	硬盘	10T 硬盘	6	块	
10	核心交换机	千兆三层全管理增强型交换机,包转发率 96Mpps/126Mpps,交换容量 336Gbps/3.36Tbps,24 个千兆电口,4 个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19 英寸 1U 标准机架,金属外壳,挂耳默认自带	1	台	
11	监视器	55 寸 4K 高清	1	台	
12	超五类网线	超五类非屏蔽 0.5 室内网线 PVC 护套 带宽可额外拓展至 350MHz, 4 对 8 芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离, 每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码, 有撕裂绳;	3000	米	
13	电源线	<ul style="list-style-type: none"> • 无氧铜线芯, 电阻低, 导电性强, 传输损耗低, 发热小, 更省电。 • 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。 • 线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家 3C 认证, 全力保障用电安全。 • 符合 RoHS 2.0 环保认证。 • 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 	1200	米	
14	监控美化杆		3	套	
15	立杆基础	成品预埋件	3	个	
16	光纤	室外 8 芯 OS2 单模光缆	300	米	
17	光纤收发器	千兆单模单纤光纤收发器(含多网口款) 3km 单(多)网口 高品质 自带电源 01T/04T 为单/4 网口发送端, 01R 为接收端, T/R 配对	5	对	
18	辅材	运输费、PVC 管材、系统连接配件、光纤终端盒及安装固件等	1	批	
19	调试	摄像机安装调试等	1	项	