

技术规格和要求：

品 名	产 品 描 述	原 料 参 数
洁净防护鞋	EVA+橡塑合成材料具有高回弹力. 轻便，防滑，透气 。按照人体工程学设计 一定程度减轻行走时脚步的负担， 透气象鼻孔 有效避免液体流入鞋内，避免污染。	鞋面最薄处≥6 毫米，可防止针刺伤和防液体滴溅；鞋底最薄处≥30 毫米，可防止针穿刺，保护医务人员职场安全。 鞋身主体材质：新型环保材料橡塑材料，材质均匀、环保无毒害、抗菌，适合长期亲肤穿着。 耐折性：≥8 万次。（必须有 2025 年的检测报告证明） 耐轻酸：优。 抗碱性：优。 防滑系数：符合 HG/T 3780-2005 防滑标准, 干式≥0.82；湿式≥0.45（必须有检测报告）

质量要求

项目	具体要求	工作鞋品种
		洁净防护鞋 (清洁区)
清洁无菌性	便于洗涤、消毒彻底清洁（不留死角）	要求
	鞋面耐氯漂性能（色牢度 ≥ 3 级）	要求
人体工学设计	按生理结构设计，提供支撑，缓解疲劳	要求
舒适性	对皮肤无刺激	要求
	透气、防汗腻	要求
安全性	符合国家基本安全技术规范要求	要求
	甲醛含量及PH 值达标、无异味、无毒、环保	
防护性鞋面	包头、鞋面完全覆盖脚背	要求
	防液体喷溅、防坠物伤害	
鞋底要求	缓冲、防震、防滑、静音、柔软、质量轻	要求
	耐腐蚀性好（耐酸、碱等化学品腐蚀）、抗菌	要求
鞋底耐磨性能	GB/T3903.2 磨痕长度 $\leq 12.0\text{mm}$	要求
鞋底耐折性能	GB/T3903.1 裂口长度 $\leq 15.0\text{mm}$	要求
外观质量	端正、对称、整洁、牢固、平整、无明显缺陷	要求
使用期限	重复性使用（非一次性用品）	要求