

康乐县人民医院内镜中心等科室采购 ABS 治疗车等医疗设备项目
技术参数表

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	ABS 治疗车	1. 组件：车体 塑料桶 刹车万向轮 2. 技术参数：车体规格：规格：660*440*870MM 3. 车体全部采用 ABS 材质。配有两层放置板，第一层放置板下配有抽屉 。 4. 左腿边设有污物塑料桶（可调节式）材质为优质塑料，防摔防裂。 5. 车体配有万向塑胶脚轮，转动灵活，无噪音，无晃动。	4	台
2	内镜储镜柜	1. 外部材料：采用多工艺处理的钢塑材料。与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方； 2. 内胆材料：内胆采用高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；实用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性； 3. 储存方式：柜内设计有透明高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤； 4. 控制方式：微电脑液晶中文显示；显示时间、日期、星期、和消毒累计时间、温度湿度显示；紫外线臭氧消毒； 5. 消毒模式：手动自动，智能化控制循环风消毒循环风闭式空气消毒系统，程控自动运行，带消毒累时功能； 6. 活检钳挂钩，开门柜内照明 LED 灯； 7. 功率：60W，电源电压：220V 50HZ； 8. 储存量：储存 8-12 条。	1	个
3	内镜转运车	1. 车体碳钢喷塑而成。 2. 周转盘采用 PMMA 高分子复合材料独立开模制成，具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便等优点。多层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染等功效，托盘可拿下，便于清理。 3. 高分子复合材料独立开模制成的透明盖子， 4. 铝合金把手，永不生锈， 5. 配置四只Ø65mm 万向静音轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。	3	台
4	不锈钢洗手池	304 不锈钢 长 80cm 宽 60cm 高 180cm	1	个
5	检查床	长 180cm*宽 60cm*高 65cm	1	张