

扫码枪参数

产品功能描述	手持影像式 2D 无线条码扫描器，采用国际上先进的图像传输技术，配以双向通讯即时纠错反馈，完成各种常用一维码和二维码的识读。配备辅助光照，可在不同光照的环境下使用，夜间也可以使用，适用性强。360°任意方向识读条码，识读更快速，操作更高效。支持纸质条码、LCD 显示器条码、手机屏幕条码、反色条码的识读；支持印刷畸变、褶皱破损等非标准条码的识读,并且支持二维码开票功能（微信，支付宝开票无需安装插件，即插即用，方便快捷）,支持农资项目药品码，医疗系统药品追溯批量处理，需兼容业务系统，保证扫码流畅快速。
输入电压	直流 5 伏± 0.25 伏
功率	1.60 瓦（工作）； 0.40 瓦（待机）
电流	120-200 毫安（工作）； 10-20 毫安（待机） 5 +/-10%VDC @ 130-350 mA
分辨率	752 × 480 像素
扫描角度	±60°， ±40°， ±42°（左右、前后、转动）
电池容量	2000mA
无线距离	100 米 视环境
无线存储	5000—20000 条
无线待机	30 天
无线持续工作	72 小时
解码种类	1D: UPC-A, UPC-E1, UPC-E0, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7),

	Code 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants	
	2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, Aztec Code	
提示方式	蜂鸣器, LED 指示灯	
系统接口	RS-232 串口; USB 键盘; USB 虚拟串口	
触发方式	手动	
外观尺寸	95mmL×62mmW×168mmH	
重量	128g (不含电缆)	
电缆标准	直线, 1.5 米	
接口类型	USB 华为充电接口	
外壳材质	PC+ABS	
温 度	0℃ 至 50℃ (工作) ; -40℃ 至 60℃ (存储)	
湿 度	5%至 95% (无冷凝)	
设置方式	手动 (依次扫描设置条码)	
解析度	3.5mil (高密度系列) , 1mil=0.0254mm	
识读景深	3.5 mil: Code128 (9 字符)	15mm— 35mm
	5 mil: Code39 (20 字符)	33mm— 77mm
	13 mil:UPC (12 字符)	17mm—150mm
	20 mil: Code39 (5 字符)	55mm—195mm

	符)	
	6.7 mil: PDF417 (20 字符)	25mm— 90mm
	10 mil: DM (20 字符)	15mm—115mm
	20 mil: QR (20 字符)	9mm—175mm
安全等级	EMC 电磁兼容性: EN55022, EN55024、 电气安全: EN60950-1、 防水 防尘密封等级: IP54 抗震能力: 50 次以上 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击 提供中国合格评定国家认可委员会 CNAS 实验室的质量检验报告。	
数量	14 台	