康乐县康丰乡卫生院医疗设备更新项目

技术参数表

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	多通道荧光免疫定量分析仪（包含糖化血红蛋白、全程C反应）	1. 技术原理：干式免疫荧光分析仪、时间分辨免疫荧光法。 2. 检测功能：干式免疫荧光定量检测 3. 样本类型：全血，血清，血浆及微量末梢血 4. 检测通道：12通道 5. 检测项目： ST2、NT-proBNP、BNP、Tn-I / CK-MB /Myoglobin三项联合、Tn-I、Tn-T、CK-MB、Myoglobin、D-Dimer 、IL-6、CRP（含hsCRP+常规CRP）、PCT、PCT Plus、SAA、总βHCG、PG、钙卫蛋白、胃蛋白酶原 I / II、CRP/SAA联合、NT-proBNP/ST2联合。 6. 项目检测范围：ST2:2-400ng/ml；NT-proBNP: 10.0-30000.0pg/mL；BNP: 5-5000pg/mL；Tn-I/CK-MB/Myoglobin三项联合：TnI:0.01-100.0 ng/mL、CK-MB: 3.0-100.0 ng/mL、Myoglobin: 5.0- 500.0 ng/mL；TnI:0.01-100.0 ng/mL；Tn-T: 10-10000.0 pg/mL ；CK-MB: 3.0-100.0 ng/mL、Myoglobin: 5.0- 500.0 ng/mL；D-Dimer: 50.0-10000.0 ng/mL、IL-6: 2-2500pg/ml、CRP（含hsCRP+常规CRP）:0.5-200mg/L；PCT:0.1-100ng/ml；PCT Plus:0.01-50.0ng/ml；SAA: 5.0-300.0mg/L；总βHCG: ；5-50000mIU/ml；PG: 1.20nmol/L~200.00nmol/L；钙卫蛋白:10-2000mg/kg、胃蛋白酶原 I / II:2-200ng/ml、5-150.0ng/ml ；CRP/SAA联合：CRP:0.5-200mg/L、SAA: 5.0-300.0mg/L；NT-proBNP/ST2联合：ST2:2-400ng/ml/NT-proBNP: 10.0-30000.0pg/mL。 7. 具备美国Critical Diagnostics公司正式授予的ST2专利使用权； 8. *报告结果：支持Lis/His接口协议，支持单机传输电脑打印机打印，仪器自带热敏打印功能。 9. *仪器自带孵育功能 10. 自带智能计时器 11. 4个 USB端口，LAN 端口，USB OTG 端口，SD卡 12、检出时间：CRP 3分钟出结果，心肌项目12分钟出结果，符合国家胸痛中心建立要求； 13、质控校准：仪器自带质控模式，具备厂家配套质控品。	1	台
2	紫外线空气消毒机	1. 循环风量：≥1000m ³ /h； 2. 适用体积：≤100m ³ ； 3. 输入功率：≤220VA； 4. 安装尺寸(cm)：35*42*105； 5. *消毒效果：≤4cfu/15min.皿（≤200cfu/m ³ ）提供省级以上检测报告； 6. 机外紫外线泄露：<0.1uw/cm ² ； 7. 机内紫外线强度：≥13800uw/cm ² ； 8. *消毒时空气的臭氧量：0.002mg/m ³ ； 9. 移动式； 10. 负氧离子释放量：≥6*10 ⁶ 个/cm ³ ； 11. 电源~220V 50Hz； 12. *噪音：<45db(A) 13. 灯管寿命：≥5000h	2	台

3	体外冲击波治疗仪	<p>1、电 源：AC220V±10% 50Hz±1Hz；</p> <p>2、额定输入功率：500VA；</p> <p>3、工作压力：0~500kPa可调，连续可调，输出最大工作压强：500KPa±10%；</p> <p>4、8英寸触摸屏，治疗参数实时显示；</p> <p>5、能量密度：输出的能量密度为0.01-0.9mJ/mm²（带入单位为dm）；</p> <p>6、输出频率：3~15Hz可调；</p> <p>7、能量稳定性优于±20%；</p> <p>8、一次治疗输出总次数：500~4000次(步进500)；</p> <p>*9、有开机密码保护功能，专机专人专用，避免误操作风险；</p> <p>*10、7种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；准直式治疗探头规格：10mm、15mm、15mm高能量；发散式治疗探头规格：20 mm、20mm高能量、25mm、30mm；</p> <p>11、三级防滑减震手柄，减少震颤引起医护人员手疲劳；</p> <p>12、冲击波产生方式：气压弹道式；</p> <p>13、冲击波输出方式：单次、连续；</p> <p>14、具备精密压力控制技术，实时调整满足个性化治疗所需压力值、频率值、冲击次数；</p> <p>15、计数功能：具有计数、显示功能，便于记录治疗过程；</p> <p>*16、自定义模式下系统自动记忆用户上次使用时的设置，再次开机不用进行重复设置。其他处方模式已经为用户做好了最优设置，如果用户有需要也可以在此基础上进行针对性修改 设置；</p> <p>*17进口核心部件：原装进口空气压缩机，动力强，静音设计；进口电磁阀，输出稳定性高；</p> <p>*18、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；</p> <p>19、操作系统：内置3处方；</p> <p>工作条件：</p> <p>a)环境温度：5℃~40℃；</p> <p>b)相对湿度：≤80%；</p> <p>c)大气压力：860hPa~1060hPa；</p> <p>d)电源电压：电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz、必须有保护接地线，</p> <p>e)保险规格：5A 250V。</p>	1	台
---	----------	---	---	---