

康乐县人民医院更换院内春夏季塑料、网纱磁铁门帘及轨道

序号	制作部位	塑料磁铁规格 (m)	数量	网纱磁铁规格 (m)	数量	小计	备注
1	门诊楼大厅前门	4.1*2.2	1	4.1*2.2	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
2	门诊楼大厅后门	3.9*2.7	1	3.9*2.7	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
3	门诊楼大厅南门	1.8*2.6	1	1.8*2.6	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
4	门诊楼大厅北门	1.8*2.6	1	1.8*2.6	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
5	外科楼一楼正门	2.0*2.3	1	2.0*2.3	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
6	外科楼一楼东门	1.8*2.2	1	1.8*2.2	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
7	外科楼一楼西门	1.8*2.2	1	1.8*2.2	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
8	医技楼大厅正门	2.9*2.2	1	2.9*2.2	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
9	医技楼大厅北门	1.8*2.8	1	1.8*2.8	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
10	医技楼大厅后左侧门	1.5*2.4	1	1.5*2.4	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
11	医技楼大厅后右侧门	1.6*2.7	1	1.6*2.7	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
12	内科楼大厅前门	5.9*2.5	1	5.9*2.5	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道

13	内科楼大厅后门	3.0*2.3	1	3.0*2.3	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
14	内科楼大厅西门	1.5*1.9	1	1.5*1.9	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
15	内科楼大厅后侧门	1.4*2.3	1	1.4*2.3	1	2	需制作相应尺寸门帘轨道
16	行政办公楼大厅正门	3.6*2.5	1	3.6*2.5	1	2	
17	行政办公楼南侧门	1.8*2.7	1	1.8*2.7	1	2	
合计		塑料磁铁	17	网纱磁铁	17	34	

备注：

1. 以上尺寸只是门框的大概尺寸，具体尺寸以制作方实际丈量尺寸为准；

2. 塑料 PVC 门帘材质要求:选用高密度聚乙烯(HDPE)或 PVC 材质，厚度在 2.5.mm 以上，耐酸耐腐蚀、韧性好、能承受一定的冲击和摩擦，频繁开关不易撕裂。抗紫外线、耐高低温(夏季防晒不软化，冬季耐寒不脆裂)，适应户外环境长期使用。边缘需加固包边，防止破损。表面光滑，易清洁，可擦拭或水洗，不易吸附灰尘、污渍。

3. 网纱门帘材质要求:加厚涤纶(聚酯纤维)或尼龙材质，纱线细密(如 18 目以上)，既能阻隔蚊虫，又不影响通风。抗撕裂、耐拉扯，避免频繁开关导致破损，边缘需加固包边，防止脱线。材质轻盈，搭配磁铁或挂钩使用时，开关灵活，不影响通行效率。表面光滑，易清洁，可擦拭或水洗，不易吸附灰尘、污渍。

4. 门帘轨道的材质需加厚钢板制作，坚固耐用。